


IBM Unica Interact

버전 8 릴리스 6

2012년 5월 25일

릴리스 노트



참고

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 반드시 29 페이지의 『주의사항』의 일반 정보를 읽으십시오.

◎ 개정판은 새 개정판에 별도로 명시하지 않는 한, IBM Unica Interact 버전 8, 릴리스 6, 수정 0 및 모든 후속 릴리스와 수정에 적용됩니다.

© Copyright IBM Corporation 2004, 2012.

목차

| | |
|---|----|
| 제 1 장 시스템 요구 사항 및 호환성 | 1 |
| 제 2 장 버전 8.6.0의 새로운 기능 및 변경사항 | 3 |
| IBM Unica 제품 언어 지원 | 6 |
| 제 3 장 수정된 결합사항 | 7 |
| 제 4 장 알려진 문제점 | 9 |
| 제 5 장 알려진 제한사항 | 13 |
| 제 6 장 이전 릴리스의 새로운 기능 | 17 |
| 버전 8.5.0의 새로운 기능 및 변경사항 | 17 |
| 버전 8.2.0의 새로운 기능 및 변경사항 | 19 |
| 제 7 장 IBM Unica Interact 보고서 패키지 정보 | 25 |
| IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의 | 27 |
| 주의사항 | 29 |
| 상표 | 31 |

제 1 장 시스템 요구 사항 및 호환성

IBM® Unica Interact는 IBM Unica Marketing 제품 그룹의 일부로 운영됩니다.

Interact 버전 7.5.1 이상에서 Interact 8.6.0으로 업그레이드할 수 있습니다. 관련 지침은 *IBM Unica Interact 설치 가이드*를 참조하십시오.

전체 시스템 요구 사항 및 호환성 정보 제공

이 제품과 호환되는 IBM Unica 제품 버전 목록은 *IBM Unica 8.6.0 제품 호환성 표*와 IBM Unica 제품 기술 지원 웹 사이트(<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>)의 설명서 부분에 게시된 기타 제품 호환성 문서를 참조하십시오.

이 제품에 대한 써드파티 요구 사항 목록은 Interact 로그인 시 도움말 > 제품 설명서 또는 IBM Unica 제품 기술 지원 웹 사이트(<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>)에서 제공되는 *IBM Unica 엔터프라이즈 제품 권장 소프트웨어 환경 및 최소 시스템 요구 사항*을 참조하십시오.

8.6.0의 핵심 써드파티 소프트웨어 지원 변경사항

Interact 버전 8.6.0에는 다음과 같은 새로운 써드파티 소프트웨어 버전에 대한 지원이 추가되었습니다.

운영 체제(64비트 전용)

- RHEL AP 5.6, 5.7, 6.1

제 2 장 버전 8.6.0의 새로운 기능 및 변경사항

제품 추천을 위한 Interact의 IBM Coremetrics® Intelligent Offer 통합

이제 Interact는 오퍼 사용자 개인 설정을 위한 세분화된 접근을 IBM Coremetrics Intelligent Offer 확장 가능 제품 추천 솔루션과 결합하여 고객 상호작용에서 최적의 오퍼와 제품 정보를 제공할 수 있습니다.

방문자에게 제공할 오퍼에서 Interact를 먼저 호출하도록 웹 페이지를 사용자 정의하여 해당 오퍼에서 가장 인기 있는 제품 추천을 검색하도록 API 호출을 통해 Intelligent Offer에 제품 범주 ID를 전송할 수 있습니다. 예를 들면, Intelligent Offer는 오퍼의 최상 제품 추천(특정 범주 ID의 가장 인기 있는 홈 어플라이언스)을 제공하는 반면, Interact는 특정 방문자에게 최적의 오퍼(모든 어플라이언스 10% 할인)를 제공하도록 페이지를 구성할 수 있습니다.

추가 정보는 *IBM Unica Interact* 관리자 가이드와 사용자 웹 페이지의 시작 지점과 데모로 사용할 수 있는 샘플 응용프로그램(*/<Interact_home>/samples/IntelligentOfferIntegration*에 설치됨)을 참조하십시오.

(ENH11607)

새 배포 관리 및 버전화

대화식 채널의 경우 배포 정보는 개별 배포 탭으로 이동했습니다. 배포 탭은 다음 기능을 포함하여 배포 관리를 위한 개선된 사용자 인터페이스를 제공합니다.

- **활성 배포 보기 및 배포 제거.** 활성 배포 보기는 현재 배포에 대한 즉각적인 정보를 제공하고 선택한 배포를 원하는 대로 배포 제거할 수 있습니다.
- **보류 중인 변경사항 보기.** 보류 중인 변경사항 보기 통해 배포용으로 표시되었지만 아직 배포되지 않은 변경사항을 확인하고 변경사항 또는 필요에 따라 전역 설정만 대상 서버 그룹에 배포할 수 있습니다.
- **이전 배포 롤백.** 배포 기록 섹션을 사용하여 이전 버전의 배포를 선택하여 재배포하거나 이전 구성 요소(플로차트 및 전략 탭)를 다시 로드하여 수정할 수 있습니다.
- **이전 디자인 시간 구성 요소 재로드 및 수정.** 배포 탭을 사용하여 이전 배포에서 대화식 채널, 플로차트 및 대화식 전략을 다시 로드한 후 재배포하기 전에 확인하거나 수정할 수 있습니다.

- **보기 사용자 정의.** 특정 서버 그룹에 대한 배포를 제외한 모든 배포를 필터링하거나 성공한 배포만 필터링하는 등 원하는 정보만 보여 주도록 배포 기록 목록을 필터링 하십시오. 또한 필요에 따라 배포 정보를 정확하게 표시하도록 특정 열 또는 다중 열 조합에 대한 목록을 정렬할 수 있습니다.

(ENH11608)

외부 학습 개선사항

이전 릴리스에서는 Interact 사전 빌드 학습을 사용자 정의 학습 요구 사항과 함께 사용할 수 없습니다. 이제 외부 학습 알고리즘에서 기본 제공 학습 방법을 사용할 수 있는 새 API 호출 세트를 통해 Interact 사전 빌드 학습 구현의 선택 기능에 액세스할 수 있습니다. 기술 세부사항은 `/<Interact_home>/docs/learningOptimizerJavaDocs`에 설치된 Javadocs를 참조하십시오. (ENH11609)

프로파일 데이터 서비스: EXTERNALCALLOUT을 통해 검색한 계층 구조 프로파일 데이터

이제 EXTERNALCALLOUT API 기능을 사용하여 계층 구조 프로파일 데이터를 Interact 런타임 세션으로 가져올 수 있습니다. 이를 통해 웹 서비스를 포함한 다양한 소스에서 데이터를 취할 수 있습니다. (ENH11610)

상호작용 전략 탭 개선사항

상호작용 전략 탭은 기능을 추가하여 사용의 용이성을 개선하도록 다시 디자인되었습니다. 개선사항은 다음과 같습니다.

- **새로운 보기 옵션.** 이제 목록 필터링과 세그먼트 및 영역 다수 선택을 통해 대량의 규칙, 오퍼, 영역, 세그먼트 등에 대한 관리가 훨씬 쉬워졌습니다.
- **옵션을 여러 처리 규칙에 동시 적용.** 이제 목록에서 다중 세그먼트 또는 영역을 선택하여 고급 옵션, 학습 모델 사용자 정의 및 매개변수화된 속성을 선택한 모든 처리 규칙에 동시에 지정할 수 있습니다.
- **여러 처리 규칙을 동시에 설정, 해제, 삭제.** 하나의 단계에서 동일한 선택 기능으로 여러 처리 규칙을 설정, 해제 및 삭제할 수 있습니다.
- **끌어서 놓기 인터페이스.** 끌어서 놓기 인터페이스가 개선되어 규칙에 세그먼트 및 오퍼 뿐만 아니라 영역을 추가할 수 있습니다. 규칙 목록에 둘 이상의 항목을 동시에 선택하여 끌어 올 수도 있습니다.
- **새로운 보기:** 이제 추가된 정보 및 필터링 뿐만 아니라 세그먼트별 또는 영역별로 처리 규칙을 볼 수 있습니다.
- **상호작용 전략 복사 아이콘을 사용하여 다른 캠페인에 상호작용 전략을 복사하는 기능이 추가되었습니다.**

- 원하지 않는 변경사항이 수행되지 않도록 자동 저장 기능을 제거했습니다. 이제 변경사항을 전략 탭에 명시적으로 저장하거나 원하지 않는 수정사항을 버리도록 취소해야 합니다.

(ENH11611)

매개변수화 오퍼 개선

개인과 세션에서 고유한 속성을 사용하여 일반 오퍼를 개인화하도록 오퍼 매개변수화를 사용할 수 있습니다. 이제 오퍼를 세그먼트와 영역에 맵핑한 후 처리 규칙의 일부로 전략 탭에서 매개변수화된 오퍼를 구성할 수 있습니다. 매개변수화된 오퍼 값은 처리 규칙별로 다릅니다.

새 전략 탭 기능을 사용하면 동시에 다중 처리 규칙을 선택하고 공통 매개변수를 수정할 수 있습니다.

또한 전역 오퍼, 화이트 리스트 및 OffersBySQL 테이블을 사용하여 매개변수화된 값을 설정할 수 있습니다.

(ENH11612)

보고 기능 개선사항

선택 가능한 Interact 보고서 팩을 사용하는 경우 이 릴리스는 다음 보고서 개선사항을 제공합니다.

- 오퍼별 영역 성과 보고서.** 분석 > 캠페인 분석을 선택하고 상호작용 보고서를 클릭한 후 영역 성과를 클릭하여 사용할 수 있는 이 보고서는 영역별로 오퍼를 수행하는 방법을 설명합니다.
- 셀 성과 보고서 필터.** 선택한 항목에만 보고서를 실행하여 상호작용 전략의 응답 비율을 향상시키도록 상호작용 셀 성과 보고서가 개선되었습니다. 이러한 개선을 통해 원래 보고서보다는 더 집중적으로 특정 셀 코드에서 데이터를 필터링할 수 있습니다.

(ENH11254, ENH11253)

보안 RMI 프로토콜

Interact는 현재 JMX 통계를 검색할 수 있는 RMI 방법과 JMXMP 방법(Marketing Platform 구성)을 제공합니다. 기존에는 JMXMP를 사용한 보안 액세스(JMX 통계 검색에는 Marketing Platform 사용자 이름 및 암호가 필요함)만 제공되었습니다. 이 릴리스에서는 해당 보안 수준이 RMI에 대해서도 지원됩니다.

상호작용 | 모니터링 페이지의 Marketing Platform 구성 설정에서 protocol을 RMI로, 그리고 enableSecurity를 TRUE로 설정하여 보안 RMI를 구성할 수 있습니다.

(ENH11488)

IBM Unica 제품 언어 지원

이 IBM Unica 릴리스에서는 모든 제품 설명서와 제품 사용자 인터페이스를 다음 언어로 사용할 수 있습니다.

- 포르투갈어(브라질)
- 영어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 일본어
- 한국어
- 중국어 간체(GB18030 요구 사항 준수 포함)
- 스페인어

IBM Unica 제품의 로케일 기본 설정에 대한 정보는 *IBM Unica Marketing Platform 관리자 가이드*를 참조하십시오.

참고: 온라인 도움말을 열려면 도움말 메뉴를 사용하고 기타 설명서는 로케일 설정을 사용하여 설명서를 일치하는 언어로 자동으로 표시합니다.

제 3 장 수정된 결합사항

이 절에서는 Interact 8.6.0에서 수정된 결합을 설명합니다.

| 문제 ID | 설명 |
|----------------------|--|
| DEF045215 | 디자인 환경 GUI 탐색 시 로그에서 DB2® 경고가 발견되었습니다. 이제 그렇지 않습니다. |
| DEF048645 | 서버 그룹에서 RT 서버가 중단된 경우 웹 응용프로그램 서버 콘솔에서 오류가 처리됐지만 대화식 채널 배포는 배포가 완료된 것으로 계속 표시합니다. 이제 그렇지 않습니다. |
| DEF048980 | 대화식 채널 "변경 대기" 목록에서 운용에 배포할 변경 대기를 취소하거나 표시를 해제한 경우 작동이 일관되지 않았습니다. 이제 그렇지 않습니다. |
| DEF051567 | Interact 7.5.3에서 업그레이드한 후, 교차 세션 응답을 사용하면 Interact를 시작할 수 없습니다. 이 문제는 해결되었으며 이미 제공된 임시 해결책은 더 이상 필요하지 않습니다. |
| DEF052122, DEF052021 | Interact 7.5.3에서 버전 8.x으로 업그레이드한 후, aci_upgrade.log 파일에서 테이블 제한조건에 대한 다수의 경고가 표시되었습니다. 이러한 경고는 더 이상 발생하지 않습니다. |
| DEF052129 | 32비트 JDK 1.5가 포함된 AIX®에서 Interact 8.0을 8.x.0으로 업그레이드하는 경우 업그레이드 프로세스에서 Interact 및 Interact 보고서 팩에 대한 백업을 완료할 수 없습니다. 이는 더 이상 문제점이 아닙니다. |
| DEF052178 | 비운용 서버 그룹에 대한 배포가 Interact 배포 기록 보고서에 반영되지 않았습니다. 배포 템 및 배포 기록 보기 링크에 표시된 배포 기록이 이제 정확합니다. |
| DEF052216 | Interact 7.5.3에서 8.x.0으로 업그레이드 시 첫 번째 대화식 채널을 배포한 후, getOffers API를 호출하면 널 포인터 예외가 생성되었습니다. 이제 그렇지 않습니다. |
| DEF052780 | Optimize를 설치하기 전에 Interact가 이미 설치된 경우 Optimize 설치 프로그램이 Interact 하위 구성 요소 버전을 겹쳐 썼습니다. 이는 더 이상 문제점이 아닙니다. |
| DEF054132 | Interact 설치 프로그램을 무인(자동) 모드로 실행한 경우 디자인 시간 구성 요소가 설치되지 않았습니다. 이 문제점은 수정되었습니다. |
| DEF054848 | 업그레이드 후에 로더 스크립트 파일 oraload.sh가 업데이트되었고 업그레이드 이전에 제공된 설정을 덮어썼으므로 8.2 이상으로 업그레이드한 후 로더 작동에 실패했습니다. 이제 그렇지 않습니다. |
| DEF054993 | "정수" 유형의 사용자 변수로 인해 대화식 플로차트의 "테스트 실행"에 실패했습니다. "정수" 유형의 사용자 변수를 사용하는 경우 대화식 플로차트의 테스트 실행에서 오류 21100이 발생합니다. 이제 그렇지 않습니다. "정수" 유형의 사용자 변수로 테스트 실행에 성공합니다. |
| DEF057828 | Interact 및 Campaign에서 대상 수준을 비ASCII로 구성한 경우(즉, 지정된 로케일에서 확장 문자를 사용하여), ORA-00001: 고유 제한조건 (RBGB_UC.CTREATMENT_PK) 위반 오류가 발생했습니다. 이 문제점은 더 이상 발생하지 않습니다. |
| DEF057822, DEF060580 | 대상 수준이 비ASCII(확장 언어) 문자를 사용한 경우 컨택 기록 및 응답 기록의 로더에 실패했습니다. 또한 대화식 채널 요약 페이지의 맵핑된 오퍼 테이블은 비ASCII 대상에서 예외를 표시했습니다. 이 문제는 일반적으로 개선된 비ASCII 데이터 처리로 해결되었습니다. |
| DEF059806 | Interact는 DB2 로더를 사용하여 컨택 및 응답 데이터를 컨택 기록 및 응답 기록 스테이징 테이블에 삽입하며 디렉토리를 삭제할 수 없다는 예외가 로그됩니다(java.io.IOException: 디렉토리 삭제 중 문제점 발생). 이 오류에 관계 없이 컨택 및 응답 기록 데이터는 예상대로 삽입됩니다. 로그된 오류에 표시된 디렉토리는 반드시 삭제해야 하는 것은 아닙니다. 그러나 이러한 디렉토리는 공간을 차지하고 자동으로 제거되지 않으므로 더 이상 필요하지 않으면 수동으로 삭제할 수 있습니다. |
| DEF060192 | 학습 수집기를 실행하는 경우 실행 목적은 uaci_offerstatstx에서 데이터를 가져와서 uaci_offerstats 테이블에 병합하는 것입니다. 데이터베이스로 Oracle을 사용하는 일부 경우, 수집 시간이 필요 이상으로 오래 걸려 비효율적이었습니다. 이러한 성능이 개선되었습니다. |

| 문제 ID | 설명 |
|-----------|--|
| DEF047872 | Interact 디자인 시간은 ETL 사용 시 맵핑되지 않은 각 대상 수준에 대해 오류를 표시했습니다. 이 오류는 경고로 경감되었고 대상 수준이 제대로 맵핑되지 않았다는 정보가 표시됩니다. |
| DEF048646 | 이전에는 배포를 위해 표시된 플로차트를 삭제하는 중에 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 이제 플로차트를 삭제할 수 없는 이유를 사용자에게 설명하는 정보 제공용 알림이 표시됩니다. |
| DEF048768 | 사용자가 대상의 프로파일 테이블을 맵핑 해제하면 잘못된 오류 메시지가 표시되었습니다. 이제는 테이블이 배포된 플로차트에 맵핑되었으며 맵핑 해제하기 전에 테이블을 배포 해제해야 한다는 더 정확한 메시지가 표시됩니다. |
| DEF051664 | 기존에는 Interact 업그레이드에서 사용자가 설치 디렉토리와 동일한 백업 디렉토리를 선택하면 "사용 가능한 디스크 공간이 충분하지 않음" 메시지와 함께 업그레이드에 실패했습니다. 이제 해당 선택사항이 제한되어 더 이상 오류가 발생하지 않습니다. |
| DEF061472 | 이전 릴리스에서 startSession API 호출로 전달된 audienceID를 프로파일 테이블에서 찾을 수 없는 경우 시스템이 전체 스택 추적과 함께 경고를 로그합니다. 이 문제는 해결되어 이제 스택 추적 없는 단순 경고가 로그됩니다. |
| DEF061817 | InteractionPoint 프로세스 상자가 포함된 플로차트를 테스트 실행하면 일부 경우 Error 13200 IntFlowchartTest Run: Unspecified error For input string: 오류 메시지가 표시됩니다. 이 오류는 특정 사용자 정의 매크로와 관련이 있으며 더 이상 발생하지 않습니다. |
| DEF061972 | 데이터베이스 테이블에 불필요한 공백이 포함된 필드가 있으면 플로차트 프로세스는 해당 필드의 컨텐츠 평가 시에 공백을 고려합니다. 이제 불필요한 공백 Campaign에 있으므로 무시됩니다. |
| DEF062147 | 제한조건은 포함되고 효과 제한은 없는 대화식 채널 정의와 관련된 일부 경우 getOffers API 호출을 사용하면 java.lang.NullPointerException 오류가 발생합니다. 이 문제점은 정정되었습니다. |

제 4 장 알려진 문제점

이 절에서는 Interact 8.6.0의 알려진 문제점을 설명합니다.

| 문제 | 문제 ID | 설명 |
|--|----------------------|---|
| 대화식 플로차트 테스트 실행을 중지할 수 없음 | 해당 없음 | 대화식 플로차트 테스트 실행을 중지하거나 일시 중지할 수 없습니다. 테스트 실행은 데이터의 하위 집합 예를 들면, 수백개의 행에서 수행되도록 구성됩니다. 상호작용 프로세스에서 테스트 실행 크기를 구성할 수 있습니다. 세부 사항은 <i>IBM Unica Interact 사용자 가이드</i> 를 참조하십시오. |
| 기본 제공 학습을 사용 중인 경우, Interact는 모든 대화식 채널 가운데 가장 최근 학습 속성을 사용함 | 해당 없음 | 모든 대화식 채널을 통해 학습 속성이 정의됩니다. 다중 대화식 채널에 대해 단일 Interact 런타임이 있는 경우, Interact 런타임은 가장 최근에 배포된 학습 속성을 사용합니다. 예를 들어, 콜센터 추적 학습 속성 A, B 및 C에 대한 시나리오와 사용자의 웹 사이트 추적 학습 속성 C, D 및 E에 대한 시나리오가 있습니다. 웹 사이트의 대화식 채널을 업데이트한 경우 학습 속성 C의 변경사항이 콜센터와 웹 사이트 모두에 적용됩니다. |
| 테스트 실행 결과 테이블이 Interact 테스트 실행 테이블에서 삭제되지 않음 | 해당 없음 | 대화식 플로차트의 테스트 실행을 수행하는 경우 Interact는 각 대화식 플로차트의 테스트 실행 테이블에서 4개의 테이블을 생성합니다. 대화식 플로차트 삭제 시 이들 테이블이 삭제되지 않습니다. |
| 대상 수준을 제거하면 컨택 및 응답 기록 모듈은 UACI_CHRHaudMap에 나열된 모든 대상 수준에 대한 데이터를 전송하고자 합니다. 대상 수준을 제거한 경우 관련된 모든 항목을 UACI_CHRHaudMap 테이블에서 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 컨택 및 응답 히스토리 유ти리티에 실패합니다. | 해당 없음 | 컨택 및 응답 기록 모듈은 UACI_CHRHaudMap에 나열된 모든 대상 수준에 대한 데이터를 전송하고자 합니다. 대상 수준을 제거한 경우 관련된 모든 항목을 UACI_CHRHaudMap 테이블에서 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 컨택 및 응답 히스토리 유ти리티에 실패합니다. |
| 데이터베이스 로드 유ти리티 사용 시 DB2에서 잘못된 오류 리턴 | 해당 없음 | 때로 데이터베이스 로드 유ти리티가 경고만 표시하고 성공적으로 완료된 경우에도 오류를 리턴합니다. 예를 들어, 열의 값이 열의 너비를 초과하면 로드 이전에 값이 잘립니다. 이 경우, 데이터베이스 로드 유ти리티 로그 파일을 찾아 디렉토리 이름 변경을 다시 실행하기 전에 레코드가 삽입되지 않았는지 확인하십시오. db2loader.xxx.log 파일, 특히 Number of rows committed = xxx 라인을 검토하여 로드된 행 수를 판별할 수 있습니다. |
| 이벤트 이름을 변경하는 경우 채널 이벤트 요약 보고서에 잘못된 데이터가 표시됨 | 해당 없음 | 이벤트의 이름을 변경한 경우, 새 이름이 보고서에 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다. |
| Interact 보고서의 온라인 도움말을 사용할 수 없음 | DEF052233, DEF063147 | 캠페인 분석 페이지에서 도움말을 클릭하면 Interact 보고서에 대한 어떠한 도움말도 표시되지 않습니다. 도움말 창이 나타나지만 대신 Campaign 보고서 정보가 제공됩니다. 임시 해결책으로 정보를 보고자 하는 보고서를 이름별로 검색할 수 있는 도움말 창을 사용하십시오. |
| 판단 프로세스 상장의 비ASCII 프로파일이 오류 11300을 처리함 | DEF054887 | Interact 8.2.0 이상으로 마이그레이션한 경우 판단 프로세스에서 비ASCII 필드 이름의 개체를 프로파일링할 수 없습니다. |
| DB2 로더가 비ASCII 대상 이름에서 작동하지 않음 | DEF054920 | 대상 수준에 비ASCII 문자가 있으면 컨택 및 응답 기록 로그를 위한 DB2 파일 기준 로더가 지원되지 않습니다. 이 문제점을 해결하려면 대상 수준에서 ASCII 문자만 사용하거나 파일 기준 로더 대신 메모리 캐시를 사용하십시오. |

| 문제 | 문제 ID | 설명 |
|---|---------------------|---|
| 대화식 채널의 배포에서 SiteMinder 액세스가 지원되지 않음 | DEF054926 | 대화식 채널의 배포에서 SiteMinder 액세스가 지원되지 않습니다. Interact 런타임 배포의 경우, Marketing Platform 데이터베이스에 구체적으로 생성된 사용자 ID와 암호를 사용해야 합니다. |
| Campaign에서 세션 및 캠페인 소유자를 변경하면 관련된 대화식 플로차트 및 대화식 세션이 작동 중지함 | DEF055155 | Campaign에서 세션 또는 캠페인의 소유권을 변경한 경우, 연관된 대화식 플로차트 및 대화식 세션이 Interact에서 작동하지 않습니다. |
| Interact 대화식 플로차트가 Campaign 매크로의 하위 집합을 지원함 | DEF057366, ENH11494 | 디자인에 따라 대화식 플로차트는 일괄처리 플로차트에서 사용 가능한 매크로의 하위 집합만 지원(하고 선택사항으로 제공)합니다. 대화식 플로차트에서, 지원되지 않는 매크로를 사용하려는 선택 또는 판단 프로세스 상자의 경우(예를 들어, "AGE between 1 and 18"에서 between 연산자), 구문을 선택하면 "기능 또는 작업을 지원하지 않음" 오류 메시지가 나타납니다. 이는 예상 가능한 동작입니다. |
| 이 릴리스에 IPv6 지원이 포함되지 않음 | DEF061723 | 이 릴리스에서는 인터넷 프로토콜 v6(IPv6)을 사용할 수 없습니다. IPv4 연결만 지원됩니다. |
| 상호작용 전략을 삭제한 후에도 캠페인을 삭제할 수 없음 | DEF062936 | 일부 경우, 캠페인과 연관된 상호작용 전략을 삭제한 후에도 캠페인을 삭제할 수 없습니다. ac_web.log 파일에 "DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "iTrmtRuleInv_FK3" The conflict occurred in database "Automator_UC", table "dbo.UACI_TrmtRuleInv", column 'CellID'"와 같은 메시지가 있을 수 있습니다. 이 경우, 대화식 플로차트가 배포 제거 및 삭제되고 전략이 삭제된 경우에도 캠페인은 배포된 전략의 일부이기 때문에 삭제될 수 없으며 보고에 사용할 캠페인의 기록 데이터가 존재합니다. 이 문제는 추후 릴리스에서 해결될 것입니다. |
| Interact 런타임, Interact 디자인 시간 및 Campaign이 포함된 EAR 파일을 배포하는 중에 Interact 초기화에 실패함 | DEF063006 | 동일한 시스템에서 Interact 런타임과 Interact 디자인 시간을 함께 실행하는 것은 최적의 성능에 적합하지 않은 구성입니다. 그러나 단일 아카이브에 모든 웹 응용프로그램을 저장하는 EAR 파일이 아닌 개별 WAR 파일로 Interact 웹 응용프로그램을 배포하는 경우에는 가능합니다. 웹 응용프로그램을 EAR 파일에 함께 배포하면 배포 시 Interact 런타임이 실패합니다. 이 오류를 해결하려면 Interact 런타임과 디자인 시간을 별도의 서버에 배포하거나 개별 WAR 파일로 배포하십시오. |
| 상호작용 전략을 폴더에 복사하는 중에 예외가 표시됨 | DEF063013 | 상호작용 전략 복사 시 폴더를 목적지로 지정하면 Could not execute JDBC batch update; nested exception is org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: Could not execute JDBC batch update와 같은 오류 메시지가 표시됩니다. 실제로 오류에는 폴더 대신 캠페인을 복사 목적지로 지정해야 한다고 표시되어야 합니다. |
| Interact 업그레이드 스크립트 실행 콘솔에 잘못된 오류가 표시됨 | DEF063100 | Interact 설치를 7.x에서 현재 버전으로 업그레이드하는 경우 부트스트랩 파일 작성 후 콘솔에서 Setting target campaign installation directory to...와 같은 메시지가 표시됩니다. 실제로 이 메시지는 Interact 설치 디렉토리를 참조해야 하며 Interact 디렉토리를 사용하여 올바르게 처리해야 합니다. 잘못된 구문은 무시해도 됩니다. |

| 문제 | 문제 ID | 설명 |
|--|-----------|--|
| 활성 배포 목록을 매번 새로 고치지 않으므로 사용자가 대화식 채널 버전을 여러 번 배포 제거 할 수 있음 | DEF063504 | 배포 탭에서 대화식 채널을 배포 제거하는 사용자는 현재 Interact에서 배포 제거가 완료되었음을 표시하도록 상태를 새로 고침하지 않기 때문에 대화식 채널을 계속해서 배포 제거할 수 있습니다. 임시 해결책은 상태를 수동으로 새로 고침하거나 다른 페이지를 탐색했다가 배포 탭으로 다시 돌아와 업데이트된 상태를 확인하는 것입니다. 이 문제는 추후 릴리스에서 해결될 것입니다. |
| 오퍼 블랙 리스트 및 화이트 리스트와 같은 모든 테이블 구동 기능은 대소문자를 구분함 | DEF063617 | 오퍼 블랙 리스트에서 대상 수준을 지정하는 경우 문자 형태는 정의된 실제 대상 수준 이름과 일치해야 합니다. 예를 들어, 실제 대상 수준 이름이 "Customer"인데 "customer" 대상 수준 이름을 기반으로 오퍼를 블랙리스팅하면 블랙리스팅에 실패합니다. 임시 해결책은 대상 수준 이름 정의 시 사용한 동일한 문자 형태를 사용하는 것입니다. |

제 5 장 알려진 제한사항

이 절에서는 Interact 8.6.0의 알려진 제한사항을 설명합니다.

| 문제 | 번호 | 설명 |
|---|-----------|--|
| 처리 규칙에 있는 오퍼가 Interact 보고서에 표시되지 않음 | 해당 없음 | 이 템플릿으로 작성한 오퍼를 실시간 상호작용에 사용함을 선택하여 오퍼 템플릿으로 작성된 오퍼를 선택하지 않는 경우, Interact는 보고에 필요한 올바른 데이터를 수집할 수 없습니다. |
| SOAP 클라이언트가 스레드를 릴리스하지 않음 | 해당 없음 | SOAP 클라이언트는 소켓을 닫지 않고 CLOSE_WAIT 상태로 둡니다. 이는 Axis2 SOAP 클라이언트의 알려진 문제점입니다. 자세한 내용은 http://issues.apache.org/jira/browse/AXIS2-2883 의 내용을 참조하십시오. |
| 테스트 실행은 디자인 시간에서 사용자 변수 값을 변경하지 않음 | DEF030254 | 사용자 변수가 포함된 대화식 플로차트의 테스트를 실행하는 경우 디자인 환경에서 변수 값은 변경되지 않습니다(IBM Unica Campaign). 런타임에서 세션 이름 값 쌍을 사용하여 사용자 변수의 현재 값을 볼 수 있습니다. |
| 하이브리드 아키텍처에서 배포된 캐싱은 지원되지 않음 | DEF049665 | Interact는 런타임 환경의 다양한 인스턴스에서 운영 체제 조합을 사용하는 아키텍처에 대해 배포된 캐싱을 지원하지 않습니다(예를 들어, Oracle이 있는 UNIX의 인스턴스 및 SQL 서버가 있는 Windows의 인스턴스). ETL 기능을 포함한 다양한 구성 요소를 지원하려면 Interact에서 런타임 환경의 모든 인스턴스가 동일한 운영 체제 유형이어야 합니다. |
| 데이터 원본의 JNDI 이름은 고유해야 함 | DEF049882 | 다중 파티션 설정에서 각 데이터 원본의 JNDI 이름은 고유해야 합니다. |
| 원시 SQL 옵션은 Interact 플로차트에서 지원되지 않음 | DEF049991 | 대화식 플로차트의 프로세스에서 "원시 SQL ID 목록 선택" 또는 "원시 SQL ID 목록 선택+값" 표현식 유형에 사용자 정의 매크로를 사용하면 오류 11324가 발생합니다. |
| 독일어ß 문자의 알려진 제한사항 | DEF051037 | <p>독일어의 에스체트ß(유니코드 U+00DF)는 Interact에서 지원되지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none">이 문자가 포함된 테이블에 대상을 맵핑하는 경우 Interact 초기화에 실패합니다.해당 문자가 포함된 적합한 세그먼트를 상호작용 전략에 추가하면 세그먼트 이름이 올바르지 않게 표시됩니다. |
| UACI_EligStat 테이블이 effDateBehavior>에서 제외해야 하는 유효 날짜의 오퍼를 로그함 | DEF054281 | (effectiveDateBehavior + effectiveDateGracePeriodOfferAttr)를 벗어난 유효 날짜의 오퍼가 UACI_EligStat 테이블에서 적합한 오퍼로 로그됩니다. effectiveDateGracePeriodOfferAttr에 지정된 매개변수가 동적이 아니므로 effectiveDateGracePeriodOfferAttr에 "Grace_Period" 속성이 포함되고 이 속성이 오퍼에 포함되면 오퍼에서 이 매개변수 값을 변경할 때마다 대화식 채널을 재배포해야 합니다. |
| Interact 런타임 서버 재시작 시 제한조건 상태가 손실됨 | DEF057040 | 어떠한 이유에서든 Interact 런타임 서버를 다시 시작하는 경우 (성능상의 이유로 메모리에 저장된) 가장 최근 제한조건 상태가 유실됩니다. |
| 동일한 오퍼 세트에 대한 하나의 대화식 채널에 다중 오퍼 제한조건 규칙이 추가되면 오퍼 제한조건이 예상대로 작동하지 않음 | DEF057081 | Interact는 특정 배포에 대한 상이한 연결 간격에서 독립적으로 적용할 다중 제한조건을 지원하지 않습니다. 다중 제한조건에 속하는 오퍼는 제한 정도가 가장 높은 조건을 준수합니다. |

| 문제 | 번호 | 설명 |
|--|-------------------------|--|
| 제한조건 매개변수(예: 시작 날짜 또는 간격 당 최대 오퍼 수)를 수정하면 제한조건을 사용하여 오퍼를 제공하는 방법이 변경됨 | DEF057070, DEF057076 | <p>설정을 수정하면 제한조건의 결과가 일부 달라질 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 오퍼 제한조건 미드스트림의 시작 날짜를 변경하면 카운터가 0으로 재설정됩니다. 이는 시작 날짜를 변경하면 간격이 재계산되고 간격이 다르게 작성되므로 개수가 재설정되어 발생합니다. 상호작용 제한조건 상태 페이지에서 오퍼 제한조건의 시작 날짜를 더 이전으로 변경하면 이 간격의 현재 수 데이터가 업데이트되지 않습니다. 이 문제는 시작 시간이 변경되면 간격도 다시 계산되어 발생합니다. 제한조건 상태는 초기 재계산 후에 올바르게 업데이트됩니다. <p>제한조건 매개변수가 결과에 미치는 영향에 대한 자세한 정보는 <i>IBM Unica Interact 사용자 가이드</i>를 참조하십시오.</p> |
| Interact API에서 <code>getoffersForMultipleInteractionPoints</code> 호출 실행 시 최상위 속성 요구 사항은 최대 하나 의 속성을 수락함 | DEF057693 | <p>예를 들어, 대화식 채널에서 오퍼를 설정하고 오퍼 유형 값이 "은행 계좌" 및 "보험"인 오퍼 속성을 사용하여 <code>getoffersForMultipleInteractionPoints()</code> API 호출을 실행하는 경우가 있습니다.</p> <p>적합한 세그먼트에서 3개의 오퍼가 할당됩니다. 2개 오퍼는 "은행 계좌" 오퍼 유형이고 하나는 "보험" 오퍼 유형입니다. 다음 <code>getoffersForMultipleInteractionPoints()</code> API 호출은 잘못된 결과를 생성합니다.</p> <pre>{DIP1,3,1,(2,Offertype=Bank account string) (1,Offertype=Insurance string)}</pre> <p>이 호출은 "은행 계정" 오퍼 유형의 2개의 오퍼만 리턴합니다.</p> <p>다음 호출은 원하는 출력을 올바르게 리턴합니다.</p> <pre>{DIP1,3,1,(3,,(2,Offertype=Bank account string) (1,Offertype=Inssurance string)))}</pre> |
| 대화식 플로차트에 구성되지 않은 프로세스 가 있더라도 배포에 성공함 | DEF030956 | 대화식 플로차트의 프로세스를 미구성 상태로 일부 변경하고 이전에 해당 대화식 플로차트를 배포한 경우 대화식 플로차트가 배포됩니다. 미구성 프로세스가 있는 대화식 플로차트는 배포할 수 없습니다. |
| 자동 모드로 Marketing Platform을 설치한 후 기존 설치 프로그램 속성 파일이 삭제됨 | DEF042448 | 이전에 UI 모드로 설치를 수행한 경우 플랫폼 설치를 자동 모드로 수행하고 나면 <code>installer.properties</code> 및 <code>installer_uep.properties</code> 파일이 제거됩니다. |
| GUI에서 저장 시 WebConnector가 기본 구 성을 선택하지 않음 | DEF052958 | WebConnector는 GUI에서 저장할 때 필드의 기본값을 설정하지 않습니다. |
| 두 개의 스키마가 있는 경우 테스트 실행은 첫 번째 스키마의 결과를 표시함 | DEF054970, DEF055064 | 둘 이상의 스키마가 있으면 테스트 실행에서 사전순으로 첫 번째 스키마의 결과가 표시됩니다. |
| 메일 목록 프로세스 구성 시 플로차트 유효 성 검사에 실패함 | DEF055021 | 메일 목록 프로세스가 있는 일괄처리 플로차트에서 생성된 플로차트 템플릿을 대화식 플로차트에 추가한 경우 "플로차트 유효성 검사"에 실패합니다. "플로차트 유효성 검사"는 "플로차트 구성에서 발견된 오류가 없음"이라고 표시합니다. |

| 문제 | 번호 | 설명 |
|-------------------------------------|-----------|---|
| 모델에서 학습 속성을 제거하면 해당 속성의 기록 데이터가 삭제됨 | DEF058996 | 이는 불필요한 데이터를 지우는 학습 기능의 자체 유지보수 과정에서 발생합니다. 제거된 속성을 다시 추가하는 경우, 학습 시스템은 (기존 기록 데이터에 의존하지 않고) 해당 속성의 스크래치에서 다시 학습합니다. 시스템에서 속성을 삭제하지 않고 속성 기록을 유지하려면 전역 설정에 속성을 추가하고 해당 속성을 사용하지 않는 학습 모델을 생성하여 속성 사용을 피하고 대화식 채널 수준으로 할당하십시오. |

제 6 장 이전 릴리스의 새로운 기능

이 섹션은 IBM Unica Interact의 이전 8.x 릴리스에 대한 변경사항을 참조 용도로 제 공합니다. 해당 기능의 사용에 대한 자세한 지침은 Interact 설명서를 참조하십시오.

버전 8.5.0의 새로운 기능 및 변경사항

Campaign의 일괄처리 플로차트에 추가된 대화식 목록 프로세스 상자

Interact 런타임 서버에서 제공할 후보 오퍼를 포함하는 테이블을 사용자가 쉽게 정의 할 수 있는 새 프로세스 상자가 Campaign 일괄처리 플로차트에 추가되었습니다. 대화식 목록이라는 새 프로세스 상자는 전화 목록 또는 메일 목록 프로세스 상자와 유사하게 작동합니다. 일괄처리 플로차트에서 대화식 목록 프로세스 상자를 사용하여 런타임 서버에서 다음 선택 사항을 포함하여 고객에게 제공할 오퍼를 결정하십시오.

- 개인 수준에서 오퍼 표시 안 함("블랙 리스트")
- 개인 수준에서 오퍼 지정("화이트 리스트" 또는 점수 재정의)
- 대상 수준에서 오퍼 지정(전역 또는 기본 오퍼)
- 사용자 정의 SQL 쿼리별 오퍼 지정

대화식 캠페인 배포 시 런타임 서버는 이 프로세스의 출력에 액세스할 수 있습니다. 일괄처리 플로차트에는 대화식 목록 프로세스 상자의 다중 인스턴스가 포함될 수 있습니다. (ENH10375)

개선된 학습 (ENH10650, ENH10651, ENH10652, ENH10654)

Interact 학습 기능이 다음과 같이 개선되었습니다.

- Interact에 이미 있는 전역 학습 모델 외에, 대화식 채널, 영역 및 규칙 그룹 레벨에 서 학습을 설정하고 학습 속성을 사용자 정의할 수 있습니다. 각 수준에는 고유한 사용자 정의 학습 모델이 포함되어 있습니다. 이 기능을 "자가 학습"이라고도 합니다. 학습의 전역 설정은 상속된 설정에 추가하거나 재정의하는 옵션을 포함한 각 후속 수준과 함께 전역, 대화식 채널, 영역, 규칙 그룹 순으로 상속됩니다.
- 학습 관찰 모드.

기존에는 학습을 구체적으로 설정하지 않으면 Interact가 학습 통계를 수집할 수 없었습니다. 이 릴리스부터 학습 관찰 모드를 통해 Interact는 오퍼를 중재하는 Interact 학습을 사용하지 않더라도 사전 정의된 학습 모델을 기초로 학습 통계를 수집할 수 있습니다.

- 자가 학습 학습 보고서. (ENH10653)

위에 설명된 새 자가 학습 모델을 지원하는 새 보고서가 추가되었습니다. 이제 마케팅 담당자는 대화식 디자인 시간 환경에서 학습 모델 보고서 분석 보고서를 실행하여 지정된 기간에 걸쳐 두 학습 모델의 성과를 비교할 수 있습니다.

Web Connector (ENH09370)

Web Connector는 Interact 서버에 대한 SOAP 호출이나 낮은 수준의 JavaTM를 구현할 필요 없이 실시간 오퍼 사용자 개인 설정을 위해 Interact에 대한 호출을 작성하도록 웹 페이지를 설정할 수 있습니다. Web Connector는 개인화된 오퍼가 포함된 웹 페이지를 제공하는 페이지 로드와 오퍼 다른 사이트로 연결을 캡처하여 지정된 랜딩 페이지로 경로를 재지정하는 오퍼 다른 사이트로 연결이라는 두 가지 핵심 프로세스를 통해 오퍼 중재, 프리젠테이션 및 컨택/응답 기록을 관리합니다.

로드 시 웹 페이지에서 임베드된 JavaScript 코드는 Web Connector에 연결되며 그런 다음, Interact API를 사용하여 개인 설정된 오퍼 목록을 리턴한 후 다시 필요에 따라 HTML 및 기타 마크업 단편의 양식으로 웹 페이지에 추가됩니다. 사용자가 링크를 클릭하면 Interact을 사용하여 경로를 재지정할 올바른 대상 URL을 결정하는 Web Connector로 링크가 전달됩니다.

Message Connector (ENH10655,ENH10656,ENH10657)

Interact Message Connector는 전자 메일(및 기타 전자적 미디어)을 사용하여 개방 시와 다른 사이트로 연결 시 오퍼 사용자 개인 설정을 위해 Interact에 호출을 작성합니다. 이를 통해 다른 사이트로 연결을 캡처하여 사용자를 랜딩 페이지로 경로 재지정하는 <href> 태그와 (개방 시 전자 메일 용도의 개인 설정된 오퍼를 검색하는) 태그로 오퍼 중재 및 컨택/응답 기록을 판별합니다.

오퍼 제한조건 (ENH10646,ENH10647)

오퍼 제한조건 기능을 통해 조직은 오퍼 효과의 배포를 제한하고 관리하여 정의된 기간에 걸쳐 오퍼 또는 오퍼 콜렉션을 제공하는 시간을 제한합니다. 예를 들어, 미리 정의한 노출 한도(예: 매일 일정 노출 수)를 충족하고 나면 오퍼를 표시하지 않거나 일정 시간 동안 오퍼 효과를 균등하게 배포하고자 할 수 있습니다.

중복 오퍼 삭제 (ENH10649)

중복 오퍼 삭제 정책은 Interact가 다중 상호작용 지점의 요청에서 중복된 오퍼를 제거하는 효율성을 개선합니다. 이를 위해 지정된 상호작용 지점 목록을 포함하는 오퍼 목록을 검색하는 `getOffersForMultipleInteractionPoints`라는 새로운 호출이 Interact API에 추가되었습니다. 또한 해당 API 호출은 Interact 서버가 리턴된 목록에 중복 테이터 삭제를 적용해야 하는지 지정합니다.

Interact을 통한 성능 개선

다음 일부 영역을 포함하여 전체 IBM Unica Interact을 통해 다양한 성능 개선이 구현되었습니다.

- 컨택 기록 세션 캐싱 및 기타 파일 기반 캐시 작성 (ENH10959, DEF059773, DEF059774)
- ETL 쿼리의 중복 응답 기록 항목을 더 효과적으로 처리함 (DEF055886)
- 학습을 위한 개선된 메모리 처리 (DEF059772)
- 일반적으로 학습 집계를 더 효과적으로 처리함 (DEF057236)
- SQL 기준 오퍼 성과 개선 (DEF055126)

버전 8.2.0의 새로운 기능 및 변경사항

오퍼 마켓플레이스 개선사항

대량 오퍼에 대한 작업을 지원하기 위해 Interact 8.2.0은 다음 개선사항을 제공합니다.

- SQL 쿼리를 사용하여 원하는 후보 오퍼 세트를 가져오는 기능. 사용자는 OffersBySQL을 사용하여 런타임 시 오퍼 목록이나 오퍼가 작성된 테이블을 조회하도록 SQL을 구성할 수 있습니다.
- 후보 오퍼을 배치하기 위한 새 명령행 도구. 캠페인 일괄처리 플로차트를 주기적으로 실행하도록 구성할 수 있습니다. 플로차트 실행이 완료되면 트리거를 호출하여 OffersBySQL 테이블에서 오퍼 배치를 초기화할 수 있습니다.

OffersBySQL 기능 사용 방법

OffersBySQL 기능을 사용하는 기본 단계는 다음과 같습니다.

1. 폴더 또는 오퍼 목록으로 오퍼를 구성합니다.
2. 캠페인 일괄처리 기능 또는 외부 ETL 프로세스를 사용하여
3. 최종 후보 오퍼 목록으로 UACI_ICBatchOffers 테이블을 채웁니다.
4. 트리거를 사용하여 상호작용 채널을 배포합니다.
5. 런타임 측에서:

구성 아래에 SQL 템플릿을 생성하여 호출할 SQL을 구성합니다(Interact/profile/audienceLevels/<AudienceLevel>/offers By Raw SQL).

- SQL 쿼리에는 방문자 세션 데이터(프로파일)의 일부인 변수 이름에 대한 참조가 포함되어 있을 수 있습니다. 예를 들어, "select * from MyOffers where category = \${preferredCategory}"는 preferredCategory 변수를 포함하는 세션에 따릅니다.
- SQL은 위의 2단계에서 생성된 오퍼 테이블을 조회하도록 구성되어야 합니다.

offersBySQL 기능을 사용하는 경우 각 startSession 호출에서 SQL이 실행됩니다.

각 getOffers 호출에서 실행하려면 UACIQueryOffersBySQL 매개변수를 1로 설정하여 getOffers 이전에 postEvent를 호출합니다. getOffers 호출(및 모든 후속 getOffers)은 SQL을 실행합니다.

다른 SQL을 실행하려면 UACIOffersBySQLTemplate 매개변수 값을 선호하는 SQL 템플릿 이름으로 설정하십시오.

명령행 도구 정보

명령행 도구(runDeployment.sh/.bat)는 Interact 디자인 시간 설치 디렉토리 tools/deployment 아래에 있습니다. 스크립트 사용법은 단순히 각 대화식 채널/서버 그룹 배포 조합에 대한 runDeployment <propertiesFile>입니다.

샘플 속성 파일 deployment.properties는 가능한 모든 매개변수를 기술하며 tools/deployment 폴더 아래에 있습니다.

새로운 구성 매개변수

OffersBySQL 기능을 지원하기 위해 Interact 8.2에는 다음 새 구성 매개변수가 소개됩니다.

표 1. 새 디자인 시간 구성 매개변수

| 경로 이름 | 설명 | 기본값 |
|--|---|-----|
| Interact/whitelist/<audienceLevel>/offersBySql/defaultCellCode | 셀 코드 열에 널값이 있는 OffersBySQL 테이브의 오퍼에 사용할 기본 셀 코드입니다(셀 코드 열이 전부 누락된 경우). 이 값은 올바른 셀 코드여야 합니다. | 없음 |

표 2. 새 런타임 구성 매개변수

| 경로 이름 | 설명 | 기본값 |
|---|--|--------|
| profile/audienceLevels/<AudienceLevel>/offers By Raw SQL/enableOffersByRawSQL | 이 대상 수준에서 offersBySQL offersBySQL 기능을 설정하는 부울 플래그입니다. | FALSE |
| profile/audienceLevels/<AudienceLevel>/offers By Raw SQL/cacheSize | OfferBySQL 쿼리의 결과를 저장하는 데 사용되는 캐시의 크기입니다. 참고: 대부분의 세션에서 쿼리 결과가 고유한 경우 캐시를 사용하면 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. | -1(해제) |
| profile/audienceLevels/<AudienceLevel>/offers By Raw SQL/cacheLifeInMinutes | staleness를 피하기 위해 시스템에서 캐시를 지우기 전의 시간(분)입니다. | -1(해제) |

표 2. 새 런타임 구성 매개변수 (계속)

| 경로 이름 | 설명 | 기본값 |
|---|--|-----|
| profile/audienceLevels/<AudienceLevel>/offers By Raw SQL/defaultSQLTemplate | API를 통해 지정하지 않은 경우 사용할 SQL 템플릿의 이름입니다. | 없음 |
| profile/audienceLevels/<AudienceLevel>/offers By Raw SQL/<SQLTemplate>/name | SQL 템플릿의 이름입니다. | 없음 |

새 거리 매크로

IBM Unica Campaign과 IBM Unica Interact 모두에서 사용할 수 있는 새 거리 매크로는 두 쌍의 위도와 경도 좌표가 제공될 때 두 위치 간의 거리를 측정합니다. 자세한 사항은 *IBM Unica Marketing*용 *IBM Unica 매크로* 사용자 가이드를 참조하십시오.

스테이징 테이블에서 레코드 검색 시 JDBC **fetchSize**를 설정하는 기능

스테이징 테이블에서 레코드 검색 시 JDBC **fetchSize**를 설정할 수 있는 **fetchSize**가 추가되었습니다.

Marketing Platform의 구성 관리자에서 매개변수에 대한 경로는 **Affinium | Campaign | partitions | partition1 | Interact | contactAndResponseHistTracking | fetchSize**입니다.

8.2 설치는 구성에 이 매개변수를 자동으로 추가합니다.

특히 Oracle 데이터베이스에서는 JDBC가 각 네트워크 라운드트립마다 검색해야 하는 레코드 수로 설정을 조정하십시오. 100K가 넘는 대규모 일괄처리의 경우에는 10000을 시도해보십시오. 너무 큰 값을 사용하면 메모리 사용량에 영향을 주고 혜택도 미미할 수 있으므로 너무 큰 값을 사용하지 않도록 주의하십시오.

상호작용 컨택 및 응답 기록 ETL 스크립트 개선사항

Interact 8.2.0에서 제공하는 개선사항은 다음과 같습니다.

- 새 구성 속성 **maxJDBCFetchBatchSize**를 사용하여 ETL에 대해 더 큰 일괄처리를 지정할 수 있는 기능.

maxJDBCFetchChunkSize 속성에서 지정된 크기로 Interact 런타임 데이터 소스에서 CH/RH 레코드를 읽고 Campaign 데이터 소스에 작성합니다.

예를 들어, 하루에 250만 컨택 기록 레코드를 처리하려면 **maxJDBCFetchBatchSize**를 2.5M보다 큰 수로 설정해야 하루 분량의 모든 레코드를 처리할 수 있습니다.

`maxJDBCFetchChunkSize` 및 `maxJDBCInsertBatchSize`는 더 작은 값을 설정해야 합니다(예: 각각 50,000 및 10,000). 다음 날의 일부 레코드도 처리되지만 다음 날까지 레코드가 보관됩니다.

2. ETL 실행을 예약하는 기능

실행을 위한 선호 시간 창을 지정하는 기능을 포함하여 하루에 한번 ETL을 실행할 수 있는 옵션이 제공됩니다. ETL은 지정된 시간 간격 동안 시작하며 `maxJDBCFetchBatchSize`를 사용하여 지정한 레코드 수 한도 내에서 처리합니다.

3. 프로세스 컨택 및 응답 기록 레코드를 보관하는 옵션

이제 처리된 컨택 및 응답 기록 레코드를 보관하는 옵션이 제공됩니다.

4. ETL 완료 공지

이제 ETL 완료 시 실행되는 스크립트에 대한 절대 경로를 지정할 수 있습니다. 네 개의 인수 즉, 시작 시간, 종료 시간, 처리한 총 CH 레코드 수, 처리한 총 RH 레코드 수가 완료 공지 스크립트로 전달됩니다. 시작 시간과 종료 시간은 1970 이후의 경과된 밀리초 수를 나타내는 숫자 값입니다.

참고: ETL을 실행하는 데 24시간이 넘게 소요되어 다음 날의 시작 시간을 놓친 경우에는 해당 일을 건너뛰고 그 다음 날 예약된 시간에 실행됩니다. 예를 들어, ETL이 1AM - 3AM 사이에 실행하도록 구성되어 있고 프로세스가 월요일 1AM에 시작되어 화요일 2AM에 완료되면, 원래 화요일 1AM으로 예약된 다음 실행을 건너뛰고 수요일 1AM에 다음 ETL이 시작됩니다.

참고: ETL 예약은 일광 절약 시간 변경을 설명하지 않습니다. 예를 들어, ETL이 1AM - 3AM 사이에 실행하도록 예약된 경우 DST 변경이 발생하면 12AM 또는 2AM에 실행될 수 있습니다.

Interact에서 고려하는 오퍼의 시작/유효 날짜

오퍼의 시작/유효 날짜를 관리할 수 있는 두 개의 새 구성 매개변수가 추가되었습니다. 둘 다 Marketing Platform에서 구성 관리자의 다음 경로에 있습니다.

Affinium > Interact > offerServing

표3. 시작/유효 날짜 변경 요약

| 매개변수 이름 | 설명 |
|-----------------------------------|--|
| effectiveDateBehavior | <p>이 매개변수는 모든 오퍼에 적용되는 전역 구성입니다. 기본적으로 0(유효 날짜 사용)으로 설정됩니다.</p> <p>가능한 값은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • -1 -- 유효 날짜 무시(이 개선사항 이전의 작동과 동일) • 0 -- 유효 날짜 사용(기본값) • >0 -- 유예 기간(현재 날짜에 추가된 일수). 유효 날짜가 계산된 날짜보다 큰 경우(현재 날짜 + 유예 기간), 오퍼는 필터링됩니다. |
| effectiveDateGracePeriodOfferAttr | <p>이 매개변수를 사용하면 템플릿에서 생성된 오퍼마다 다른 유예 기간 값을 지정할 수 있습니다. 사용자 정의 오퍼 속성에 매개변수를 맵핑하여 오퍼를 제공할 수 있는 유효 날짜 이전의 일수를 설정합니다.</p> <p>값은 오퍼 템플릿에서 생성된 사용자 정의 속성의 이름이며 기본값은 공백이거나 값 없음입니다.</p> <p>effectiveDateGracePeriodOfferAttr를 설정한 경우 상호작용은 각 오퍼에서 이름 지정된 속성을 찾습니다. 오퍼에 이름 지정된 속성이 있으면 상호작용은 값을 읽고 유예 기간을 판단합니다.</p> <p>오퍼에 이름 지정된 속성이 없거나 effectiveDateGracePeriodOfferAttr를 설정하지 않은 경우, 상호작용은 effectiveDateBehavior 설정을 사용합니다.</p> <p>effectiveDateGracePeriodOfferAttr를 구성하려면</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Campaign에서 사용자 정의 오퍼 속성을 생성하십시오. 2. effectiveDateGracePeriodOfferAttr의 값을 새 사용자 정의 오퍼 속성 이름으로 설정하십시오. 3. 유예 기간을 지정할 각 오퍼 템플릿에 사용자 정의 오퍼 속성을 할당하십시오. 4. 오퍼 템플릿으로 생성된 오퍼에서 유예 기간으로 허용하도록 현재 날짜에 추가할 일수로 이 속성을 설정하십시오. |

제 7 장 IBM Unica Interact 보고서 패키지 정보

Interact 보고서 패키지는 대화식 채널 및 기타 Interact별 메트릭에 따라 캠페인, 오퍼 및 셀 성과를 추적하는 데 사용할 수 있는 보고 스키마를 제공합니다.

보고서 패키지에는 다음 기능이 포함되어 있습니다.

- 설치 시 Marketing Platform에 등록된 스키마 및 스키마 템플릿. 제품의 보고 스키마를 나타내는 속성 및 메트릭을 기술하며 다음이 포함됩니다.
 - 보고 스키마의 기초가 되는 5개의 기본 스키마(사용자 정의 속성 없음)
 - 새 스키마 생성에 사용할 수 있는 하나의 스키마 템플릿
- IBM Cognos® BI 서버에 배포할 IBM Cognos 사용자 정의 가능 모델 및 보고서
- IBM Cognos 모델 및 보고서를 설명하는 참조 설명서

제품 설명서의 PDF 버전이 게시된 설명서 서버에서는 보고서 패키지의 참조 문서를 더 이상 제공하지 않습니다. Marketing Platform이 설치된 시스템에 보고 스키마를 설치한 후 보고서 패키지의 참조 문서에 액세스할 수 있습니다. 참조 문서는 보고서 패키지 설치 아래에서 Cognos10 디렉토리의 하위 디렉토리에 있습니다.

Interact 보고서는 다음 세 가지 데이터 원본에서 데이터를 검색합니다.

- Interact 시스템 테이블(디자인 환경)
- Interact 학습 데이터베이스
- Interact 런타임 데이터베이스

보고 스키마

스키마는 다음과 같습니다.

- Interact 보기는 상호작용 디자인 환경 시스템 테이블의 표준 속성 보기(캠페인, 오퍼, 셀, TreatmentRuleInv 등)를 제공합니다.
- Interact 성과는 캠페인 또는 대화식 채널 수준에서 시작하여 오퍼, 셀, 세그먼트, 상호작용 지점, 시간경과(시간 수/지난 24시간 또는 일수/지난 7일) 등 다른 차원의 조합을 통해 성과를 측정하는 데 사용됩니다. 메트릭은 컨택 메트릭과 응답 메트릭으로 구분됩니다.
- 배포 기록은 대화식 채널 배포에 대한 정보를 제공하는 보고서에 사용됩니다.
- Interact 런타임 보기는 런타임 시스템 테이블에서 자격 통계, 기본 통계 및 이벤트 활동을 검색하는 보고서에 사용됩니다.
 - 자격 통계는 대화식 채널, 상호작용 지점, 오퍼, 셀 및 시간 차원으로 요약됩니다.

기본 통계는 대화식 채널, 상호작용 지점 및 세그먼트로 요약됩니다.

이벤트 활동은 시간 및 일로 요약됩니다.

- Interact 학습 보기는 Interact 학습 데이터베이스에서 데이터를 검색하는 보고서에 사용됩니다.

템플릿

패키지에는 추가 대상 수준에 대한 추가 성과 보고 스키마를 생성할 수 있는 Interact 성과 스키마의 템플릿이 포함되어 있습니다.

보고서

다음은 캠페인 분석 섹션 및 캠페인 분석 탭에서 사용할 수 있는 보고서입니다.

- 채널 배포 기록
- 시간경과 후 대화식 셀 성과
- 오퍼별 대화식 셀 성과
- 시간경과 후 대화식 오퍼 성과
- 셀별 대화식 오퍼 성과
- 대화식 오퍼 학습 세부 정보
- 대화식 셀 리프트 분석
- 시간경과 후 채널 학습 모델 성과
- 오퍼별 영역 성과 보고서

다음은 대화식 채널 분석 탭에서 사용할 수 있는 보고서입니다.

- 채널 배포 기록
- 채널 이벤트 활동 요약
- 채널 상호작용 지점 성과 요약
- 대화식 세그먼트 목록 분석
- 시간경과 후 채널 학습 모델 성과
- 오퍼별 영역 성과 보고서

다음은 사용 가능한 대시보드 보고서입니다.

- 상호작용 지점 성과

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의

문서를 참조해도 문제점을 해결할 수 없는 경우, 회사의 지정된 지원 담당자가 IBM Unica 기술 지원 담당자와의 통화를 기록할 수 있습니다. 이 절의 정보를 사용하여 문제점을 효율적으로 해결하십시오.

회사의 지정된 지원 담당자가 아닌 경우에는 IBM Unica 관리자에게 문의하여 정보를 얻을 수 있습니다.

정보 수집

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의하기 전에 다음 정보를 수집해야 합니다.

- 문제점의 특성에 대한 간단한 설명
- 해당 문제점이 발생할 때 표시되는 자세한 오류 메시지
- 문제점을 재현할 수 있는 자세한 단계
- 관련 로그 파일, 세션 파일, 구성 파일 및 데이터 파일
- "시스템 정보"에서 설명한 방법에 따라 얻을 수 있는 제품 및 시스템 환경에 대한 정보

시스템 정보

IBM Unica 기술 지원 담당자와 통화할 때 환경 정보를 요청하는 경우가 있습니다.

문제점 때문에 로그인이 불가능한 경우 외에는, 설치된 IBM Unica 응용 프로그램에 대한 정보를 제공하는 제품 정보 페이지에서 이러한 정보 대부분을 얻을 수 있습니다.

도움말 > 제품 정보를 선택하여 제품 정보 페이지에 액세스할 수 있습니다. 제품 정보 페이지에 액세스할 수 없는 경우에는 각 응용 프로그램의 설치 디렉토리 아래에 있는 `version.txt` 파일을 사용하여 모든 IBM Unica 응용 프로그램의 버전 번호를 알 수 있습니다.

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의하는 방법은 IBM Unica 제품 기술 지원 웹 사이트(<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>)를 참조하십시오.

주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산권을 침해하지 않는 한, 가능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이센스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이센스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이센스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan Ltd.

1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi

Kanagawa 242-8502 Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 (단, 이에 한하지 않음) 명시적 또는 묵시적인 일체의 보증 없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이를 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

- (i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함)간의 정보 교환 및
- (ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이센스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조건(예를 들면, 사용료 지불 등)하에서 사용될 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이센스가 부여된 프로그램 및 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이센스가 부여된 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이센스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 비IBM 제품을 반드시 테스트하지 않았으므로, 이들 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 주장에 대해서는 확인할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지 없이 변경될 수 있습니다.

여기에서 나오는 모든 IBM의 가격은 IBM이 제시하는 현 소매가이며 통지 없이 변경될 수 있습니다. 실제 판매가는 다를 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

저작권 라이센스:

이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 추가 비용 없이 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이러한 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 진술하지 않습니다. 본 샘플 프로그램은 일체의 보증 없이 "현상태 대로" 제공됩니다. IBM은 귀하의 샘플 프로그램 사용과 관련되는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

이 정보를 소프트카피로 확인하는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 제대로 나타나지 않을 수도 있습니다.

상표

IBM, IBM 로고 및 ibm.com은 전세계 여러 국가에 등록된 IBM Corp.의 상표 또는 등록상표입니다. 기타 제품 또는 서비스 이름은 IBM 또는 타사의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹의 『저작권 및 상표 정보』(www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)에 있습니다.

IBM[®]