

IBM Interact
V9.1
2014 年 3 月 20 日

调整指南



注意

在使用本信息及其支持的产品前, 请先阅读第 15 页的『声明』中的信息。

目录

关于调整 Interact 以获取最佳性能	1
高速缓存管理	1
使用 Interact Extreme Scale Server	1
使用 Ehcache	3
Interact API	6
安装和网络配置	6
交互式流程图管理	6
服务调整	7
Web 应用程序服务器调整	7
JVM 参数	7
连接池	8
调整术语	8
数据库调整	9
ETL 调整	9
记录	10
联系 IBM 技术支持中心	13
声明	15
商标信息	16
隐私策略和使用条款注意事项	17

关于调整 Interact 以获取最佳性能

Interact 的安装由包括第三方工具（例如，Web 应用程序服务器、数据库和负载均衡器）的多个组件和 IBM® 组件（例如，Marketing Platform 和 Campaign）组成。所有这些组件均包括多种属性、功能和设置，您可进行配置以改进性能。Interact 本身具有多种配置属性，可使用这些配置属性调整您的安装以获取最佳性能。

对“最佳性能”进行定义是一件很困难的事。在每种环境下，每次实施均有不同的要求。例如，Interact 的实施（其中交互式流程图的所有数据将从实时数据进行收集）将会进行调整，其调整方式与要求从多个数据库表读取信息的实施不同。

Interact 运行时性能会受多种因素的影响，其中包括硬件配置、网络配置和 Interact 配置。以下指南和建议可因您所处的环境而有所不同。

以下指南按相关组件进行组织。您修改任何设置的顺序没有影响。

高速缓存管理

在使用了大量运行时服务器的高容量 Interact 环境中，您可以使用高速缓存管理软件在服务器之间共享运行时负载并作为一个整体来提高运行时服务器组的实时性能。

缺省情况下，IBM Interact 支持两种高速缓存管理解决方案：

- **Ehcache**，这是包括在每一个 Interact 安装中的开放式源代码高速缓存解决方案。启用 Ehcache 解决方案时，您可以使用由负载均衡器面对的多个运行时服务器。负载均衡器会平衡组中运行时服务器之间的工作负载并帮助保留会话亲缘关系，这表示当入局会话由运行时服务器 A 来处理时，如果相同用户发出其他请求，那么由服务器 A 上的会话来实现那些请求。这种在组中的运行时服务器之间平衡连接的方法可以显著提高性能，但有一些局限性，因为所有会话信息都保留在内存中，并且每一个 Java™ 虚拟机 (JVM) 的内存局限性会限制可以保留的会话信息量。

要阅读关于 Ehcache 软件的信息，请参阅 <http://ehcache.org/files/documentation/EhcacheUserGuide-2.0-2.3.pdf>

- **Interact Extreme Scale Server**，这是一种基于 WebSphere® eXtreme Scale 的 Interact 运行时的分布式高速缓存解决方案。此解决方案提供的针对大型安装的性能改进比 Ehcache 解决方案大，并提供了 Ehcache 不能提供的其他益处。这是可选安装，因此请与 IBM EMM 代表联系以获取有关如何获取此解决方案的更多信息。

这些解决方案中的每一个都进行了更详细的描述。

使用 Interact Extreme Scale Server

要提高 Interact 运行时服务器组的大型安装的性能，您可以使用基于 WebSphere eXtreme Scale 的可选 Interact Extreme Scale Server 高速缓存解决方案。您可以通过修改 IBM Marketing Platform 中的一系列配置属性来配置 Interact Extreme Scale Server。

要将 Interact Extreme Scale Server 作为每一个 Interact 运行时服务器的高速缓存管理器来启用，必须执行下列步骤：

1. 按照其文档中的描述来安装和配置 WebSphere eXtreme Scale Server。
2. 对于服务器组中的每一个 Interact 运行时服务器，按照《IBM Interact 安装指南》中的描述来运行 Interact 安装程序，并选择 **Interact Extreme Scale Server** 作为您要安装的功能部件。
3. 在服务器组中的每一个 Interact 运行时服务器上，请将 Marketing Platform 中的下列配置属性设置为 Extreme Scale：

Interact > cacheManagement > caches > Interact cache > cacheManagerName

要将 Extreme Scale Server 用作用于存储运行时服务器组的事件模式状态的高速缓存管理器，也请将下列参数设置为 Extreme Scale：

Interact > cacheManagement > caches > PatternStateCache > cacheManagerName

必须在服务器组中的每一个 Interact 运行时服务器上重复此流程，才能将 Interact Extreme Scale Server 作为服务器组的高速缓存管理器来启用。

已将 Interact Extreme Scale Server 作为高速缓存管理器来启用之后，您可以配置设置以优化您安装的高速缓存。

配置 **Interact Extreme Scale Server** 的属性

要启用 Interact Extreme Scale Server 以高速缓存运行时服务器活动，请在每个运行时服务器组上安装该它。请设置必要的配置属性和文件，以便每个运行时服务器与高速缓存组中的其他服务器进行交流来确保最佳性能。

在 Marketing Platform 中设置配置属性之前，请运行 Interact 安装程序，并在每个运行时服务器组中安装 Interact Extreme Scale Server。Interact Extreme Scale Server 高速缓存解决方案可用于在服务器组中进行配置的 Interact 运行时环境。

请完成下列步骤以设置 Marketing Platform 中 Interact Extreme Scale Server 的配置属性：

1. 在每个 Interact 运行时服务器组上，请设置 **interact\cacheManagement\Cache Managers\Extreme Scale\Parameter Data** 类别下的下列配置属性：
 - **catalogPropertyFile**。设置为 catalogServer.props 文件的 URL。例如，URL 是 file:///EMM/Interact/interactWXSAdapter/config/catalogServer.props。
 - **containerPropertyFile**。设置为 containerServer.props 文件的 URL。例如，URL 是 file:///EMM/Interact/interactWXSAdapter/config/containerServer.props。
 - **deploymentPolicyFile**。设置为 deployment.xml 文件的 URL。例如，URL 是 file:///EMM/Interact/interactWXSAdapter/config/deployment.xml。
 - **objectGridConfigFile**。设置为 objectgrid.xml 文件的 URL。例如，URL 是 file:///EMM/Interact/interactWXSAdapter/config/objectgrid.xml。
 - **gridName**。将值设置为 InteractGrid。
 - **catalogURLs**。设置为目录服务器的主机名。例如，主机名是 inemm234.in.ibm.com:2811。

您可以输入多个目录服务器的主机名。请确保在同一时间启动所有的目录服务器。

`catalogServer.props`、`containerServer.props`、`deployment.xml` 和 `objectgrid.xml` 文件位于 Interact 安装目录的 `config` 目录。

2. 要将 Extreme Scale Server 作为每个 Interact 运行时服务器的高速缓存管理器来启用，请设置 **interact\cacheManagement\Caches\InteractCache** 类别下的下列配置属性：
 - **cacheManagerName**。将值设置为 Extreme Scale。
 - **maxEntriesInCache**。将值设置为高速缓存中所允许的最大条目数。
 - **timeoutInSecs**。将值设置为服务器在高速缓存对条目变成不活动后的时间。
3. 要将 Extreme Scale Server 作为用于存储运行时服务器组的事件模式的高速缓存管理器来使用，请设置 **interact\cacheManagement\Caches\PatternStateCache** 类别下的下列配置属性：
 - **cacheManagerName**。将值设置为 Extreme Scale。
 - **maxEntriesInCache**。将值设置为高速缓存中所允许的最大条目数。
 - **timeoutInSecs**。将值设置为服务器在高速缓存中对每个条目变成不活动后的时间。
4. Extreme Scale Server 检索并更新数据库。要配置与数据库的连接，请设置 **interact\cacheManagement\Caches\PatternStateCache\loaderWriter\jdbcSettings** 类别下的下列配置属性：
 - **asmUser**。将值设置为 Marketing Platform 中的用户名。
 - **asmDataSource**。将值设置为 Marketing Platform 中的数据源名称。
 - **maxConnection**。将值设置为高速缓存中同一时间所允许的最大连接数。

要优化 Interact 运行时环境的性能，您可以减少高速缓存中同一时间所允许的最大连接数。

有关配置属性的更多消息，请参阅《IBM Interact 管理员指南》。

5. Extreme Scale Server 提供装入程序机制来检索和存储进出高速缓存的日期。要配置装入写程序机制，请设置 **interact\cacheManagement\Caches\PatternStateCache\loaderWriter** 类别下的下列配置属性：
 - **writeMode**。将值设置为 **WRITE_THROUGH** 或 **WRITE_BEHIND**。此值描述必须从 Extreme Scale 加载或写入高速缓存的机制。
 - **batchSize**。将值设置为在一次闭合中必须写入或加载的记录数。
 - **maxDelayInSecs**。将值设置为装入写程序等待下一轮加载或写入高速缓存的时间。

您在修改 Marketing Platform 中的配置属性后，必须重新启动在 Marketing Platform 中部署的 Web 应用程序服务器。

使用 Ehcache

要提高 Interact 运行时服务器组的性能，您可以通过在 IBM Marketing Platform 中修改一系列配置属性来配置 Ehcache。

要将 Ehcache 作为每一个 Interact 运行时服务器的高速缓存管理器来启用，请将 Marketing Platform 中的下列配置属性设置为 EHCache:

Interact > cacheManagement > caches > Interact cache > cacheManagerName

要将 Ehcache 用作用于存储运行时服务器组的事件模式状态的高速缓存管理器，也请将下列参数设置为 EHCache:

Interact > cacheManagement > caches > PatternStateCache > cacheManagerName

必须在服务器组中的每一个 Interact 运行时服务器上重复此流程，才能将 Ehcache 作为服务器组的高速缓存管理器来启用。

已将 Ehcache 作为高速缓存管理器来启用之后，您可以配置设置以优化您安装的高速缓存。

修改 Ehcache 配置设置

当您指定 Interact 运行时服务器应该使用名为 Ehcache 的内置高速缓存管理器来提高性能时，您可以配置 Ehcache 所使用的设置以为您的运行时服务器组优化它的值。

要配置 Ehcache 高速缓存管理器，您可以在 Marketing Platform 中打开以下配置属性:

Interact > cacheManagement > Cache Managers > EHCache > Parameter Data

此配置类别包含一组 Ehcache 的缺省配置属性，这些配置属性与您可以在 Ehcache 配置文件中指定的设置相对应。还可以通过单击 **(Parameter)** 并将其命名以与您要修改的 Ehcache 参数相匹配，在此类别中创建其他参数。

有关 Ehcache 配置属性的信息，请参阅《Interact 管理员指南》的“附录 B: Interact 运行时环境配置属性”。也可以参阅位于 <http://ehcache.org/files/documentation/EhcacheUserGuide-2.0-2.3.pdf> 处的 Ehcache 文档。

请注意，为了获得 Ehcache 的最优性能，请在 Interact 运行时服务器的 IBM Marketing Platform 配置设置中，将会话超时 (Interact > cacheManagement > caches > InteractCache > TimeoutInSecs) 设置为可接受的最小值。

每个 Interact 会话在内存中包含一定数量的会话数据。保持会话的时间越长，要求的并发内存需求就越多。例如，如果您希望每秒有 50 次会话，且每个会话可保持活动 20 分钟，那么在每个会话持续完整 20 分钟的情况下，需要可支持一次进行 60,000 个会话的内存量。

该值必须对您所在环境合理。例如，调用系统会话可能需要保持活动 1 分钟，而 Web 站点会话应保持活动 10 分钟。

支持 Ehcache 中的大量并发会话

将 Ehcache 用作某些 Interact 环境中的高速缓存管理器时，大量并发会话可能导致 Interact 运行时超过其可用内存量，从而导致系统变慢或内存不足错误。内存不足情况更类似于将 maxEntriesInCache 配置参数 (Interact > cacheManagement > Caches > InteractCache > maxEntriesInCache) 增大至高于缺省设置的某个数值，但即使使用缺省设置（最大 100,000 个会话）也可能会发生这种情况。要避免此问题，您可以减小

maxEntriesInCache 值，也可以遵循此处指示信息以修改系统内存缓存，从而将已高速缓存的内存转移到磁盘存储器。该修改操作将允许更多并发会话，这在其他情况下是不允许的。

要避免 Interact 运行时超出 Java 虚拟机 (JVM) 内存堆的可用内存，可修改内存缓存机制以将磁盘存储器用于缓存超出可用内存的数据。

Interact 使用称为 Ehcache 的开放式源代码分布式高速缓存系统来缓存数据。缺省情况下，Interact 使用 IBM Marketing Platform 指定的设置来管理 Ehcache 高速缓存。但是，您可通过创建可在 Interact 启动时自动装入的自有 Ehcache 配置文件来覆盖 Interact 的这些设置。

要在启动时装入定制 Ehcache 配置文件，必须满足以下条件：

- 您的 JVM 必须包括参数 `interact.ehcache.config` 属性，如以下示例所示：

```
-Dinteract.ehcache.config=/temp/abc.xml
```

您可在启动命令脚本 (Oracle WebLogic) 或管理控制台 (IBMWebSphere) 中为 Web 应用程序服务器设置 JVM 属性。`/temp/abc.xml` 中的信息是 XML 文件的真实路径，该文件包含您想要在启动时装入的 Ehcache 配置。

- 包含 XML 格式的有效 Ehcache 配置设置的配置文件必须存在于 JVM 属性指定的位置中。

如果您未设置该属性，或已设置该属性，但指定的位置中无配置文件，那么 Interact 使用其缺省高速缓存配置。

如果符合上述两种情况，那么 Ehcache 配置文件会在启动时装入，且其设置会覆盖任何用来高速缓存会话数据的缺省 Interact 配置参数。

以下示例显示您可能会用于进行定制 Ehcache 的样本配置文件（采用 XML 格式）。

```
<ehcache xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../main/config/ehcache.xsd">

<defaultCache
maxElementsInMemory="10"
eternal="false"
timeToIdleSeconds="5"
timeToLiveSeconds="10"
overflowToDisk="true"
/>

<cache name="InteractCache"
maxElementsInMemory="5"
eternal="false"
timeToIdleSeconds="600"
timeToLiveSeconds="600"
overflowToDisk="true">

<cacheEventListenerFactory
class="com.unicacorp.interact.cache.ehcache.EHCacheEventListenerFactory"
properties="" />
<!--For InteractCache, use the following to use the
EHCacheEventListenerFactory:-->
<cacheEventListenerFactory
class="com.unicacorp.interact.cache.EHCacheEventListenerFactory"
properties="" />
<!--For PatternStateCache, use the following to use
```

```
the EHCacheEventListenerFactory:-->
<cacheEventListenerFactory
  class="com.unicacorp.interact.cache.PatternStateCacheEventListenerFactory"
  properties="" />
</cache>

</ehcache>
```

如果您将该文件保存为 `/IBM/Interact/conf/Ehcache.xml` 格式，那么应按照以下示例为 Web 应用程序设置 JVM 属性：

```
-Dinteract.ehcache.config=/IBM/Interact/conf/Ehcache.xml
```

有关可用于修改 Ehcache 软件的选项的完整列表，请参阅 <http://ehcache.org/files/documentation/EhcacheUserGuide-2.0-2.3.pdf>

Interact API

使用 Java 序列化 API 替代 SOAP API。序列化 API 提供更佳的吞吐量（根据应用程序配置，可达到 5-10 倍）和更短的响应时间。

有关如何实现定制 Java API 超时的信息，请参阅随 Interact 安装的 API 文档（位于 `<Interact_home>/docs/apiJavaDoc`）或参阅 `<Interact_home>/samples/api/SampleCustomizedInteractAPI.java` 中的样本代码及注释。

安装和网络配置

如果在多个 Interact API 调用中维护会话数据要求使用 Interact 服务器并且您使用 Ehcache 高速缓存管理器来提高性能，请使用粘性负载均衡和本地会话管理而不是分布式会话管理。

通过使用 Ehcache，分布式方式会产生各 Interact 运行时服务器之间的通信成本，以保持会话一致。本地会话管理可以避免该成本。

在 Interact 运行时服务器的 IBM Marketing Platform 配置设置中，将 `Interact > cacheManagement > EHCache > Parameter Data > cacheType` 属性设置为 `local`。

交互式流程图管理

每个交互式流程图至少需要一个线程才可运行。您可监控正在运行的系统以查看所有交互式流程图是否有足够的线程。使用 JMX 控制台监控 `com.unicacorp.interact.flowchart` 中的 JMX 统计值 `CurrentJobsInProcessBoxQueue` 和 `CurrentJobsInSchedulerQueue`。理想情况下，即使处于最大负载下，它们也应为零，这意味着存在足够的线程来处理用于流程图执行的请求。

注：运行 JMX 控制台不会影响性能。除诊断问题的情形外，您不应在生产环境中运行 JMX 控制台。

可通过交互式流程图使用的线程数控制这些队列。在用于 Interact 运行时的 IBM EMM 中，可在 `Interact > flowchart` 下设置流程图线程池大小。

- 将 `maxNumberOfFlowchartThreads` 至少设置为 Interact 客户端上预计的最大并发用户数。例如，如果最大并发用户数为 50，且对分段的每个调用运行一个流程图，请将 `maxNumberOfFlowchartThreads` 设置为 50。
- 根据流程图中并发路径的平均数及流程图是计算密集型还是 I/O 密集型，设置 `maxNumberOfProcessBoxThreads`。该变量应至少等于 `maxNumberOfFlowchartThreads`。例如，如果流程图中并发路径的平均数为 2，且所有处理框为计算密集型，请将 `maxNumberOfProcessBoxThreads` 设置为 $2 * \text{maxNumberOfFlowchartThreads}$ 。如果处理框为 I/O 密集型（例如，如果它们执行数据库查找或写入，如 Select 或 Snapshot 处理），那么需要将该数字设置为更大的值。
- 将 `minNumberOfFlowchartThreads` 设置为与 `maxNumberOfFlowchartThreads` 相同。同样，将 `minNumberOfProcessBoxThreads` 设置为与 `maxNumberOfProcessBoxThreads` 相同。

服务调整

Interact 具有多种服务，可管理 Interact 的各个组件对数据库的读取和写入，例如，内置学习模块及联系和响应历史记录模块。

根据每秒的操作数及每次将服务插入到数据库的时间，将每个服务的阈值（在 `Interact > services > service name > cache > threshold` 下）设置为适当的值。例如，如果系统吞吐量需求为每秒 500 个事务，且每件事务有两个记录联系人调用，那么应根据写入一个批处理的平均时间及每秒 1000 个记录联系人，将 `contactHist` 阈值设置为某个值。

Web 应用程序服务器调整

除以下部分外，另请参阅 Web 应用程序服务器和操作系统的文档，了解有关性能调整最佳实践的信息。

JVM 参数

Java 虚拟机 (JVM) 参数在 Web 应用程序服务器的启动命令脚本 (Oracle WebLogic) 或管理控制台 (IBM WebSphere) 中定义。

- 确定您已为操作系统、Web 应用程序服务器及 JVM 安装最新的服务包和补丁。
- 为了获取最佳性能，在使用 Sun HotSpot VM 时，请使用 `-server` 参数。
- 根据服务器的内存可用性决定 JVM 的最大堆大小。（Interact 不是内存密集型应用程序。）将最大堆大小和最小堆大小设置为相同（使用 `-Xmx` 和 `-Xms` 参数），这会增加启动时间，但会获得更佳的吞吐量。
- 如果该应用程序周期性出现无响应情况（例如，响应时间长，运行好几秒钟），那么需要调整垃圾回收策略。使用 JMX 控制台并通过启用以下参数之后学习垃圾回收输出来监视垃圾回收的运行。

`-verbosegc -XX:+PrintGCDetails`

- 在测试中，发现短停顿垃圾收集器可消除垃圾回收缓慢情况，且不会降低吞吐量。以下是对 2GB JVM 堆有用的一组选项。

`-XX:+UseConcMarkSweepGC -Xmn512m -XX:SurvivorRatio=6`

通常情况下，初期的回收大约为总堆大小的 1/4 到 1/2。残存空间可设置为初期回收大小的 1/8。

参考资料

- 使用 5.0 Java 虚拟机调整垃圾回收 (http://java.sun.com/docs/hotspot/gc5.0/gc_tuning_5.html)
- Java 调整白皮书 (<http://java.sun.com/performance/reference/whitepapers/tuning.html>)

连接池

使用应用程序服务器控制台设置 Interact 运行时数据源的连接池的大小。应考虑并发用户数及某一会话（该会话包括装入概要文件、装入商品禁止、流程图的读取和写入数及从学习中的读取数）生存期期间进行的连接。

功能/选项	如果已启用，则需要进行连接
至少已启用以下某项功能 <ul style="list-style-type: none">• 装入概要文件• 装入商品禁止表• 装入分数覆盖表	每一并发客户端对 startSession 或 setAudience 的调用将有 1 个连接 无论是只启用一个表装入还是所有三个表装入，都没有影响。
学习	2 个连接
至少已启用一种记录或跟踪服务	Interact > services > threadManagement > flushCacheToDB > maxPoolSize 的值。缺省值为 5。
至少进行一次数据库调用的流程图	Interact > flowchart > maxNumberOfFlowchartThreads 的值。缺省值为 25。

例如，如果您已满足以下要求。

- 要求在获取数据库连接前对 startSession 进行 30 次并发调用 (30)
- 已开启学习 (2)
- 已开启所有服务 (5)
- 至少有一个已部署流程图，用来进行一次数据库连接 (25)
- 取决于当前的缺省值 (0)

然后，应该用最小值 62 (30+2+5+25) 设置数据库连接池大小以获取最佳性能，其中该连接的任何一个使用者均无需等待。

调整术语

下列调整指南根据以下术语进行确定。

响应时间：根据客户端测量所得，Interact 运行时服务器对 API 请求进行响应所用的时间。

吞吐量：每秒的事务数。

事务：通过 Interact API 对 Interact 运行时服务器进行的调用，其中包括 InteractAPI 类（例如，startSession 和 setAudience）所定义的调用。即使 executeBatch 调用包含多条命令，它也是一个事务。这些命令不包括使用响应对象（例如，商品类）的方法。

数据库调整

在概要文件表、商品禁止表和分数覆盖表中添加相应的索引。

- 概要文件表。在受众级别字段创建唯一索引。
- 商品禁止表。在受众级别字段创建索引。
- 分数覆盖表。在受众级别字段创建索引。

另外，还需要确保这些索引中的统计值为最新。例如，如果受众标识是 `CustomerId` 和 `HouseholdId` 两列的组合，那么在所有表的这些列中创建索引并更新统计值。

ETL 调整

当配置联系和响应历史记录模块时，该模块使用后台抽取、转换、装入 (ETL) 进程将数据从运行时登台表移到 Campaign 联系和响应历史记录表。

本部分描述了您为改进 ETL 工具的性能，可能想要在 IBM Interact 中进行更改的可选配置设置。您可能不需要从这些配置参数的缺省设置中修改任何参数；但是，如果您已执行此操作，请遵循此处及《IBM Interact 管理员指南》中的指南修改该工具的性能。

此处描述的所有属性可在 Campaign 配置属性，即 `Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking` 中找到。

配置属性	值和描述
<code>processSleepIntervalInMinutes</code>	在将数据从 Interact 运行时登台表复制到 Campaign 联系和响应历史记录表期间，Interact 联系和响应历史记录模块等待的分钟数。缺省值为 60。
<code>purgeOrphanResponseThresholdInMinutes</code>	该属性确定在清除无相应联系人的响应（也称为“孤线程响应”）之前 Interact 等待的时间。缺省值为 180；但是，为了处理多项记录，处理联系人与响应之间的延迟可能更长，因此您应增大该值以防止过快清除响应。
<code>maxJDBCInsertBatchSize</code>	<p>在一次迭代中联系和响应历史记录模块处理的总记录数当中，这是将查询提交到 Campaign 系统表之前，一个 JDBC 批处理可以处理（并组装在同一批处理中）的最大记录数。缺省值为 1000。</p> <p>由于该值需要与 <code>maxJDBCFetchBatchSize</code> 属性配合使用，因此在该属性同时显著增大的情况下，您可能需要增大该值。例如，如果您将 <code>maxJDBCFetchBatchSize</code> 设置为 2,500,000，那么需要将该值增大到 10,000 以处理记录数的增加。</p> <p>请注意，内存需求根据您增大该值而增加；由于内存需求，将该属性设置为 10,000 为最佳上限。</p>

配置属性	值和描述
maxJDBCFetchBatchSize	<p>确定对进行 ETL 批处理操作而从登台数据库中访存的最大记录数。缺省值为 1000，但为了调整联系和响应历史记录模块的性能，请确保将该值设置为大于通常每天处理的联系人历史记录数。</p> <p>该属性与 <code>maxJDBCFetchChunkSize</code> 和 <code>maxJDBCInsertBatchSize</code> 配合使用，以确定处理记录的方式。例如，假设已如下所示设置该值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>maxJDBCFetchBatchSize: 30000</code> • <code>maxJDBCFetchChunkSize: 1000</code> • <code>maxJDBCInsertBatchSize: 1000</code> <p>在此示例中，已访存 30,000 条记录（如果低于 30,000，那么为总记录数）。然后，联系和响应历史记录模块依次处理这 30,000 条记录，一次处理 1,000 条，以便有 1,000 条记录在登台表中标记，而另 1,000 条记录插入到详细联系人历史记录表中。</p>
maxJDBCFetchChunkSize	确定 JDBC 数据块中每轮处理的最大记录数（总数最多可达 <code>maxJDBCFetchBatchSize</code> 条记录），缺省值为 1000。在某些情况下，您可能可以通过增大该值以超过 <code>MaxJDBCInsertBatchSize</code> 属性值来改进性能。
deleteProcessedRecords	缺省情况下，用来指定是否在处理联系和响应历史记录后进行保留的该属性已设置为 YES。更改此值可让您更好地控制 ETL 进程中的数据流并影响性能（通过延迟清除这些记录，直到您下次确定时为止）；但是，您必须知道如何手动维护这些记录以确保在适当的时候将其删除。必须谨慎地修改该设置。
fetchSize	为 JDBC <code>fetchSize</code> 提供一个值可改进大批记录的性能，但在网络性能改进的同时，其代价是较大访存大小会影响到内存使用。请参阅《IBM Interact 管理员指南》中该配置属性的描述，以获取有关调整该设置的更多信息。

有关此处所述各配置属性的详细描述，请参阅配置页面的联机帮助，或参阅《IBM Interact 管理员指南》。

记录

确保已将记录级别设置为 INFO 或 ERROR。请勿在生产环境中使用诸如 DEBUG 或 TRACE 之类的详细记录设置。

可在以下三个位置中配置记录：

- 在 `interact_log4j.properties` 文件中设置记录级别。缺省情况下，该文件安装在 `<install_dir>/Interact/conf` 目录中，其中 `<install_dir>` 是安装 IBM 产品的父目录。
- 确认未记录 Interact API。记录由 `startSession` 和 `setDebug` 方法中提供的布尔设置确定。
- 确认已通过 `activateInfo` JMX 操作将 JMX 监控设置为 Info。

联系 IBM 技术支持中心

如果遇到无法通过查阅文档解决的问题，那么贵公司的指定支持联系可致电 IBM 技术支持中心。要确保成功有效地解决您的问题，可以在记录调用前收集信息。

如果您不是贵公司的指定支持联系，请与 IBM 管理员联系以了解相关信息。

要收集的信息

联系 IBM 技术支持中心前，请收集以下信息：

- 有关问题性质的简短描述。
- 发生问题时看到的详细错误消息。
- 重现该问题的详细步骤。
- 相关的日志文件、会话文件、配置文件和数据文件。
- 关于产品和系统环境的信息，可按“系统信息”中所述获得此信息。

系统信息

致电 IBM 技术支持中心时，可能会要求您提供有关系统环境的信息。

如果问题不妨碍登录，则可在“关于”页面上获得大部分此类信息，该页面提供有关所安装的 IBM 应用程序的信息。

可通过选择帮助 > 关于访问“关于”页面。如果无法访问“关于”页面，那么通过查看位于每个应用程序的安装目录下的 `version.txt` 文件，可以获取任何 IBM 应用程序的版本号。

IBM 技术支持中心的联系信息

有关联系 IBM 技术支持中心的方法，请参见 IBM 产品技术支持中心网站：http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request。

注：要输入一个支持请求，您必须使用 IBM 帐户登录。如果可能，此账户必须与您的 IBM 客户编号关联。要学习有关将您的帐户与 IBM 客户编号关联的信息，请查看支持门户网站上的支持资源 > 授权的软件支持。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务而编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：International Business Machines Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本资料中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation
170 Tracer Lane
Waltham, MA 02451
U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文档中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估算的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时变更或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

所显示的所有 IBM 的价格均是 IBM 当前的建议零售价，可随时更改，而不另行通知。经销商的价格可能会有所不同。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

版权许可：

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口 (API) 进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。样本程序都是“按现状”提供的，不附有任何种类的保证。对于因使用样本程序所引起的任何损害，IBM 概不负责。

如果您正以软拷贝格式查看本信息，那么图片和彩色图例可能无法显示。

商标信息

IBM、IBM 徽标和 ibm.com[®] 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域内注册的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表，可从 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上『版权和商标信息』部分获取。

隐私策略和使用条款注意事项

IBM 软件产品（包括软件即服务解决方案，“软件产品”）可能使用 cookie 或其他技术来收集产品使用信息，以帮助改善最终用户体验，定制与最终用户的交互或用于其他目的。cookie 是 Web 站点可发送至浏览器的数据，随后可将其存储在您的计算机上作为标识您的计算机的标记。在许多情况下，这些 cookie 不会收集个人信息。如果您要使用的软件产品允许您通过 cookie 或类似技术收集个人信息，我们将在下面告知您具体情况。

根据已部署的配置，此软件产品可能使用会话和持久性 cookie，它们收集各个用户的用户名和其他个人信息以用于会话管理、增强用户可用性或其他使用跟踪或功能性目的。可以禁用这些 cookie，但禁用它们也将使它们所支持的功能无法使用。

不同管辖区域对通过 cookie 和类型技术收集个人信息进行不同程度的监管。如果此软件产品的已部署配置为您（作为客户）提供通过 cookie 和其他技术收集个人信息的能力，那么您应当主动征求有关任何适用于此类数据收集（包括提供通知和同意的任何要求，如适用）的法律的法律建议。

IBM 要求客户端 (1) 提供明确、显著的指向客户的 Web 站点使用条款（其中包括指向 IBM 和客户端的数据收集和使用实践的链接）的链接（如隐私政策），(2) 告知访问者 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在访问者的计算机上并说明此类技术的目的，并且 (3) 在法律允许的范围内，在客户或 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在 Web 站点访问者的设备上之前征得 Web 站点访问者的同意。

有关用于这些用途的各种技术（包括 cookie）的使用的更多信息，请参阅 IBM 的联机隐私声明 (<http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>) 中标题为“Cookie、网络信标和其他技术”的部分。

IBM[®]

Printed in China