

Reports

V 9 R 1.2

2015 年 9 月 23 日

安装和配置指南

IBM

注意

在使用本信息及其支持的产品前，请先阅读第 151 页的『声明』中的信息。

目录

第 1 章 安装概述	1
安装路线图	1
安装程序的工作方式	3
安装方式	4
安装文件	4
第 2 章 规划 IBM EMM 报告安装	7
先决条件	7
eMessage 报告的先决条件	8
第 3 章 安装报告组件	11
将角色分配给用户或从用户中除去角色	11
配置具有 ReportsSystem 角色的用户	11
在 IBM EMM 系统上安装报告模式	11
创建 JDBC 数据源	12
第 4 章 安装和测试 IBM Cognos BI	15
IBM Cognos BI 应用程序	15
IBM Cognos BI 安装选项	15
IBM Cognos BI Web 应用程序和 Web 服务器	16
IBM Cognos BI 和语言环境	16
第 5 章 IBM EMM 和 Cognos 集成	17
安装核对表: IBM Cognos 集成	17
获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序	17
在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件	18
为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源	18
设置电子邮件通知	20
为 IBM EMM 配置 IBM Cognos 应用程序防火墙	20
针对 eMessage 报告, 安装存储过程以进行增量处理	20
对于 eMessage 报告, 创建存储过程、登台表和索引	22
装入“报告 SQL 生成器”的模板	22
生成“创建视图”或“创建表”脚本	23
按数据源分类的 SQL 脚本	24
为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图	25
为 Interact 创建视图或具体化视图	25
为 Campaign 创建并填充报告表	27
为 Interact 创建并填充报告表	28
将报告文件夹导入 Cognos Connection	28
配置并发布数据模型	29
启用报告中的内部链接	30
验证数据源名称并进行发布	30
在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性	31
设置报告文件夹许可权	31
配置报告文件夹许可权	31
运行和调度 eMessage 的存储过程	32
Interact 事件模式报告的存储过程	38
为“交互事件模式”报告启用存储过程	40
针对“交互事件模式”报告, 更改并行执行的等级	43

如何读取 Interact 事件模式的	
UARI_DELTA_REFRESH_LOG 表	44
在启用认证之前测试您的配置	46
将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证	47
创建报告系统用户	47
在 IBM EMM 中配置 Cognos 认证属性	47
将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM Authentication Provider	48
为 Marketing Platform 配置其他设置	49
在配置了认证的情况下测试您的配置	50
第 6 章 配置报告	53
报告 and 安全性	54
报告文件夹许可权	54
使用 IBM EMM Authentication Provider 来保护 IBM Cognos BI 系统	54
报告许可权参考	56
报告模式	56
报告 SQL 生成器	57
报告部署选项	57
报告中的控制组和目标组	58
受众级别和报告	58
报告模式中的受众键	58
分区和报告模式	58
Framework Manager 数据模型	59
Report Studio 报告	59
文件夹、子文件夹和访问设置	60
报告样式和外观	60
建立生成报告的调度	60
定制报告模式	61
报告模式	61
添加联系度量或响应度量	61
添加定制属性	62
添加响应类型	62
添加联系人状态代码	63
指定绩效报告的日历时间段	63
配置绩效报告和响应历史记录	63
针对其他受众级别或分区的报告模式	64
创建“营销活动商品响应分类汇总”模式	64
创建“营销活动商品联系人状态分类汇总”模式	65
创建商品绩效模式	65
创建“营销活动绩效”模式	66
创建“营销活动定制属性”模式	66
创建“Interact 绩效”模式	67
定制 IBM Cognos 模型	67
将属性添加至数据模型中的现有视图或表	68
将新视图添加至 IBM Cognos 数据模型	68
为 IBM EMM 应用程序定制或创建 Cognos 报表	69
创建新的 Campaign 报告的准则	70
配置交互点绩效仪表板 portlet	70
创建新的定制仪表板报告的准则	71

第 7 章 Cognos 文件夹和报告的用户授权 73

如何实现 CJAP 安全	73
执行 CJAP 的备份	74
编辑和同步属性文件	74
在 Cognos 中配置新名称空间提供程序	75
验证同步	75
将 Cognos 许可权分配给新角色	76
从 Cognos 系统管理角色移除 Everyone 组	76
为所有报告用户指定对公共文件夹的只读许可权	77
保护公共文件夹	77
验证 Cognos 中的用户许可权	77
从环境移除 CJAP 实现	78

第 8 章 为多个分区配置报告 79

为多个分区配置 IBM Cognos 报表	79
针对多个分区的先决条件	79
运行报告分区工具以创建报告归档 zip 文件的副本	80
为 Campaign 创建 Cognos 模型的副本	80
为 eMessage 创建 Cognos 模型的副本	81
在 IBM EMM“配置”页面上更新分区的报告属性	82
更新分区的报告属性	82

第 9 章 升级报告 83

升级先决条件	83
生成 SQL 以删除视图、具体化视图或表，并在产品数据库中运行 SQL	84
升级 Marketing Platform 上的报告模式	86
升级 Marketing Platform 中的报告模板	86
升级 IBM EMM 集成组件	87
为 eMessage 和 Interact 更新查找表	88
升级产品数据库中的视图或表	88

第 10 章 从 V7.5.1 升级报告 89

升级 7.5.1 模型并安装新报告	89
更新旧的“营销活动绩效（按单元排列）”报告	94
修订交叉对象“绩效（按单元排列）”报告	94
修订特定于对象的“绩效（按单元排列）”报告	95
更新旧的“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告	96
修订“商品绩效摘要（按营销活动排列）”交叉对象报告	96
修订单个对象“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告	98

第 11 章 升级 8.x 或 9.x 模型并安装新报告 101

附录 A. 报告配置属性 107

Reports Integrations Cognos [version]	107
Reports Schemas [product] [schema name] SQL Configuration	110
Reports Schemas Campaign	111

Reports Schemas Campaign Offer Performance	111
Reports Schemas Campaign [schema name] Columns [Contact Metric]	112
Reports Schemas Campaign [schema name] Columns [Response Metric]	113
Reports Schemas Campaign Campaign Performance	114
Reports Schemas Campaign Campaign Offer Response Breakout	115
Reports Schemas Campaign Campaign Offer Response Breakout Columns [Response Type]	116
Reports Schemas Campaign Campaign Offer Contact Status Breakout	117
Reports Schemas Campaign Campaign Offer Contact Status Breakout Columns [Contact Status]	118
Reports Schemas Campaign Campaign Custom Attributes Columns [Campaign Custom Column]	118
Reports Schemas Campaign Campaign Custom Attributes Columns [Offer Custom Column]	119
Reports Schemas Campaign Campaign Custom Attributes Columns [Cell Custom Column]	120
Reports Schemas Interact	121
Reports Schemas Interact Interact Performance	121
Reports Schemas eMessage	122
Campaign partitions partition[n] reports	123

附录 B. 对 Cognos 报表进行格式设置 127

全局报告样式	127
报告页面样式	129
列表报告样式	130
交叉表报告格式	131
图表样式	132
仪表板报告样式	134

附录 C. 设置 Campaign 和 eMessage Cognos 报告的格式 135

全局报告样式	135
列表报告样式	140
交叉表报告格式	141
图表样式	142
仪表板报告样式	143

附录 D. 按产品列示的报告和报告模式 145

eMessage 报告和报告模式	147
Interact 报告和报告模式	147

联系 IBM 技术支持 149

声明 151

商标	152
隐私策略和使用条款注意事项	153

第 1 章 安装概述

安装 IBM® Cognos® BI 并为 IBM EMM 应用程序对其进行了配置时，IBM EMM 报告的安装完成。《IBM EMM 报告安装和配置指南》提供了有关配置 IBM Cognos BI 以及将 IBM Cognos BI 与 IBM EMM 集成的详细信息。

如果要使用 eMessage 报告，那么必须完成其他步骤以安装或升级报告。此外，必须让数据库管理员参与安装或升级 eMessage 报告的流程。

请通过“安装路线图”部分来大致了解有关使用《IBM EMM 报告安装和配置指南》的信息。

安装路线图

使用安装路线图以快速找到安装 IBM EMM 报告时所需的信息。

下表提供了 IBM EMM 报告安装流程的高级别概述，附有所涉及步骤的简短描述以及有关何处可找到详细指示信息的信息：

表 1. 报告安装路线图.

步骤	描述	何处可找到详细信息
安装报告组件		
了解先决条件。	了解安装报告时所需的系统先决条件。	请参阅 <i>IBM Enterprise Marketing Management Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements</i> 。
了解 eMessage 的先决条件。	了解安装 eMessage 报告时的其他先决条件。	请参阅第 8 页的『eMessage 报告的先决条件』。
安装 IBM EMM 产品。	安装用于提供报告中所使用的数据的产品。	请参阅各个产品的安装指南。
设置系统用户。	配置一个有权访问 设置 > 配置 页面和 设置 > 报告 SQL 生成器 页面的用户，以便您在需要配置报告属性和生成用于创建报告模式的 SQL 时可以作为此用户登录。	请参阅第 11 页的『配置具有 ReportsSystem 角色的用户』。
在安装了 Marketing Platform 的机器上安装报告模式。	将 IBM 主安装程序和报告包安装程序置于同一目录中并启动主安装程序。	请参阅第 11 页的『在 IBM EMM 系统上安装报告模式』。
创建 JDBC 数据源。	在部署了 Marketing Platform 的应用程序服务器中，为要用于报告的产品创建与系统表数据库的 JDBC 数据源连接。	请参阅第 12 页的『创建 JDBC 数据源』。
安装并测试 IBM Cognos BI		
安装 IBM Cognos BI	使用 IBM Cognos 文档来指导您的安装，然后测试系统。	请参阅第 15 页的第 4 章，『安装和测试 IBM Cognos BI』。
在 Cognos 系统上安装 IBM EMM 集成组件和报告模型		

表 1. 报告安装路线图 (续).

步骤	描述	何处可找到详细信息
获取用于 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序。	将用于 Marketing Platform 的 JDBC 驱动程序复制到安装了 Cognos Content Manager 的机器上。如果已实现 IBM 认证, 那么 Cognos 在获取用户信息时会使用此驱动程序。	请参阅第 17 页的『获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』。
在 Cognos 系统上安装报告模型和集成组件。	将 IBM EMM 主安装程序、Marketing Platform 安装程序和产品报告包安装程序置于机器上的 Cognos Content Manager 安装目录中, 并启动主安装程序。	请参阅第 18 页的『在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件』。
创建 IBM EMM 应用程序数据库的 Cognos 数据源。	Cognos 应用程序需要连接到报告的 IBM EMM 应用程序数据源。请使用 Cognos Connection 的“管理”部分来创建这些数据源。	请参阅第 18 页的『为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。
设置电子邮件通知。	如果要启用将报告作为电子邮件附件发送的选项, 请在 Cognos Configuration 中配置通知。	请参阅第 20 页的『设置电子邮件通知』。
配置 Cognos 防火墙。	在 Cognos Configuration 中, 请指定 IBM EMM 系统作为有效的域或主机。	请参阅第 20 页的『为 IBM EMM 配置 IBM Cognos 应用程序防火墙』。
对于 eMessage, 运行脚本以创建登台表、索引和存储过程。	运行 eMessage 报告创建登台表、索引和存储过程时所必需的脚本。	请参阅第 22 页的『对于 eMessage 报告, 创建存储过程、登台表和索引』。
装入“报告 SQL 生成器”的模板。	要实现 Campaign、eMessage 和 Interact 的报告, 请创建报告视图或报告表, 报告将从中抽取可报告的数据。报告包包含“报告 SQL 生成器”在生成用于创建这些视图或表的 SQL 脚本时使用的模板。在此步骤中, 您将这些模板装入到 Marketing Platform 系统表数据库中。	请参阅第 22 页的『装入“报告 SQL 生成器”的模板』。
生成“创建视图”或“创建表”脚本。	设置一些必需的配置属性, 然后使用“报告 SQL 生成器”来生成用于创建报告视图或表的 SQL。	请参阅第 23 页的『生成“创建视图”或“创建表”脚本』。
创建报告视图或表。	在 IBM EMM 产品系统表数据库中创建视图或表。	请参阅下列其中一个主题: - 第 27 页的『为 Campaign 创建并填充报告表』 - 第 28 页的『为 Interact 创建并填充报告表』 - 第 25 页的『为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图』 - 第 25 页的『为 Interact 创建视图或具体化视图』
导入报告文件夹。	在 Cognos Connection 中, 导入报告的压缩文件。	请参阅第 28 页的『将报告文件夹导入 Cognos Connection』。
配置并发布数据模型。	如果创建 Cognos 数据源时使用的数据源登录名不是 IBM EMM 系统表的所有者, 请执行此步骤。	请参阅第 29 页的『配置并发布数据模型』。
启用报告中的内部链接。	IBM EMM 报告具有标准链接。要启用这些链接, 必须配置 Cognos 数据模型中的重定向 URL。	请参阅第 30 页的『启用报告中的内部链接』。
验证数据源名称并进行发布。	此步骤根据您在 Cognos Connection 中是否使用了缺省数据源名称而不同, 如该步骤中所述。	请参阅第 30 页的『验证数据源名称并进行发布』。

表 1. 报告安装路线图 (续).

步骤	描述	何处可找到详细信息
在 IBM EMM 中配置 Cognos 报表属性。	登录到 IBM EMM 并设置 Cognos 报表属性。	请参阅第 31 页的『在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性』。
配置报告文件夹许可权。	要授予用户从 IBM EMM 应用程序内部运行报告的许可权，请将缺省 ReportsUser 角色分配给适当的用户组或用户。	请参阅第 31 页的『设置报告文件夹许可权』。
对于 eMessage，运行和调度存储过程。	eMessage 报告使用登台表中包含的数据，这些登台表由执行变化量刷新操作的存储过程填充。对这些过程的调度取决于数据库。数据库管理员熟悉 IBM Campaign 和 eMessage 环境以及业务需求，必须由其执行对这些过程的调度。 注： 直到运行这些存储过程之后，才能看到 eMessage 报告中的数据。	请参阅第 32 页的『运行和调度 eMessage 的存储过程』。
“交互事件模式”报告的存储过程	“交互事件模式”报告使用登台表中包含的数据，这些登台表由存储过程填充。这些存储过程会执行变化量刷新操作。 交互 ETL 自动触发报告数据聚集，以便您无需配置数据库作业以执行增量刷新。	请参阅第 38 页的『Interact 事件模式报告的存储过程』。
为“交互事件模式”报告启用存储过程	“交互事件模式”报告将增量刷新过程用于数据聚集过程，以便报告可更快呈现。	请参阅第 40 页的『为“交互事件模式”报告启用存储过程』。
针对“交互事件模式”报告，更改并行执行的等级	增加“交互事件模式”报告聚集过程的并行执行等级，以加快速度和提高性能。	请参阅第 43 页的『针对“交互事件模式”报告，更改并行执行的等级』。
在不启用认证的情况下测试您的配置。	在安装并配置报告之后，但在启用认证之前，通过运行某些报告来测试安装。	请参阅第 46 页的『在启用认证之前测试您的配置』。
将 Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证。	IBM EMM Authentication Provider 使 Cognos 应用程序能够使用 IBM EMM 认证来与 Marketing Platform 通信，就如该应用程序是套件中的另一应用程序一样。此步骤具有多个子步骤。	请参阅第 47 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证』。
在配置了认证的情况下测试您的配置。	将 Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证之后，再次测试系统。	请参阅第 50 页的『在配置了认证的情况下测试您的配置』。
定制报告		
完成定制步骤。	此时，报告正在正常起作用并且示例报告处于其缺省状态。可能需要为 Campaign、Interact 或 Marketing Operations 定制报告或报告模式。	请参阅第 61 页的『定制报告模式』。

安装程序的工作方式

安装或升级任何 IBM EMM 产品时，必须使用套件安装程序和产品安装程序。例如，对于安装 Marketing Platform，必须使用 IBM EMM 套件安装程序和 IBM Marketing Platform 安装程序。

在使用 IBM EMM 套件安装程序和产品安装程序之前，请确保遵循下列准则：

- 套件安装程序和产品安装程序所在的目录必须是计算机上要用作产品安装目录的目录。当某个产品安装程序的多个版本均存在于主安装程序所在的目录中时，主安装程序将始终在安装向导中的“IBM EMM 产品”屏幕上显示产品的最新版本。

- 如果计划在安装 IBM EMM 产品之后立即安装补丁，请确保补丁安装程序与套件和产品安装程序在同一目录中。
- IBM EMM 安装版本的缺省顶级目录是 /IBM/EMM（对于 UNIX）或 C:\IBM\EMM（对于 Windows）。但是，可在安装期间更改该目录。

安装方式

IBM EMM 套件安装程序可采用下列其中一种方式运行：GUI 方式、控制台方式或静默方式（也称为无人照管方式）。当安装 Marketing Platform 时，请选择符合您的需求的方式。

如果要进行升级，请使用该安装程序执行您在初始安装期间执行的许多相同任务。

GUI 方式

可通过使用图形用户界面来采用 GUI 方式（对于 Windows）或 X Window System 方式（对于 UNIX）来安装 Marketing Platform。

控制台方式

使用控制台方式来通过使用命令行窗口安装 Marketing Platform。

注：要以控制台方式正确显示“安装程序”屏幕，请将终端软件配置为支持 UTF-8 字符编码。其他字符编码（例如 ANSI）不会正确呈现文本，某些信息将无法阅读。

静默方式

可采用静默方式或无人照管方式安装 Marketing Platform 多次。静默方式对安装使用响应文件，并且不要求用户在安装流程中进行输入操作。

注：在集群 Web 应用程序或集群侦听器环境中，升级安装不支持静默方式。

安装文件

所有 IBM EMM 产品的安装文件都是根据产品版本以及必须安装这些产品的操作系统（除了 UNIX 之外）来命名。对于 UNIX，采用 X Window System 方式和控制台方式时，存在不同的安装文件。

示例

下表显示了根据产品版本和操作系统命名的安装文件的示例：

表 2. 安装文件.

操作系统	安装文件
Windows: GUI 和控制台方式	根据产品，安装文件可以是 <i>Product_N.N.N.N_win64.exe</i> 或 <i>Product_N.N.N.N_win.exe</i> ，其中 <i>Product</i> 是产品名称， <i>N.N.N.N</i> 是产品版本号。
UNIX: X Window System 方式	根据产品，安装文件可以是 <i>Product_N.N.N.N_solaris64.bin</i> 或 <i>Product_N.N.N.N_solaris.bin</i> ，其中 <i>Product</i> 是产品名称， <i>N.N.N.N</i> 是产品版本号。

表 2. 安装文件 (续).

操作系统	安装文件
UNIX: 控制台方式	<i>Product_N.N.N.N.bin</i> , 其中 <i>Product</i> 是产品名称, <i>N.N.N.N</i> 是产品版本号。此文件可用于在所有基于 UNIX 的操作系统上进行安装。

第 2 章 规划 IBM EMM 报告安装

规划 IBM EMM 报告安装时，必须确保正确设置系统，并且配置环境来处理任何故障。

先决条件

在安装或升级任何 IBM EMM 产品之前，必须确保计算机具有所有必备软件和硬件。

系统要求

有关系统要求的信息，请参阅《建议软件环境和最低系统要求》指南。

网络域要求

为了遵循浏览器限制，作为一个套件安装的 IBM EMM 产品都必须安装在同一网络域上，这些浏览器限制旨在控制跨站点脚本编制所能造成的安全风险。

JVM 要求

必须将套件中的 IBM EMM 应用程序部署在专用 Java™ 虚拟机 (JVM) 上。IBM EMM 产品定制由 Web 应用程序服务器使用的 JVM。如果遇到与 JVM 相关的错误，那么必须创建专用于 IBM EMM 产品的 Oracle WebLogic 或 WebSphere® 域。

知识要求

要安装 IBM EMM 产品，必须对将在其中安装这些产品的环境具有全面的认识。这包括关于操作系统、数据库和 Web 应用程序服务器的认识。

因特网浏览器设置

请确保因特网浏览器符合下列设置要求：

- 浏览器不能高速缓存 Web 页面。
- 浏览器不能阻止弹出窗口。

访问许可权

请验证您是否具有下列网络许可权来完成安装任务：

- 对所有必需数据库的管理访问权。
- 对用来运行 Web 应用程序服务器和 IBM EMM 组件的操作系统帐户的相关目录和子目录的读写访问权
- 对必须编辑的所有文件的写许可权
- 对必须在其中保存文件的所有目录（例如安装目录，如果正在升级，那么还包括备份目录）的写许可权
- 用于运行安装程序的相应读/写/执行许可权

请验证您是否具有 Web 应用程序服务器的管理密码。

对于 UNIX, IBM 产品的所有安装程序文件都必须具有完全许可权, 例如, `rwxt-xr-x`。

JAVA_HOME 环境变量

如果在安装 IBM EMM 产品的计算机上定义了 **JAVA_HOME** 环境变量, 请验证该变量是否指向受支持版本的 JRE。有关系统要求的信息, 请参阅《建议软件环境和最低系统要求》指南。

如果 **JAVA_HOME** 环境变量指向不正确的 JRE, 那么在运行 IBM EMM 安装程序之前, 必须取消设置 **JAVA_HOME** 变量。

可通过使用下列其中一种方法来取消设置 **JAVA_HOME** 环境变量:

- Windows: 在命令窗口中, 输入 **set JAVA_HOME=** (保留为空) 并按 Enter 键。
- UNIX: 在终端中, 输入 **export JAVA_HOME=** (保留为空) 并按 Enter 键。

export JAVA_HOME= (保留为空)

在取消设置该环境变量之后, IBM EMM 安装程序会使用与这些安装程序捆绑在一起的 JRE。在安装完成之后, 可重置该环境变量。

eMessage 报告的先决条件

如果要使用 eMessage 报告, 那么除了满足安装报告时的系统需求之外, 还应该满足特定先决条件。

请参阅第 7 页的『先决条件』, 以获取有关安装报告时的系统要求的信息。

为了获得较好的性能, 可能需要将 40% 的数据大小作为临时表空间。请与数据库管理员协同工作, 以定期对数据库进行微调。为了获得最佳结果, 可将 eMessage 系统表存储在单独表空间中, 该表空间安装在单独的未共享磁盘上。

适用于 IBM DB2® 的设置

必须使用 IBM DB2 V9.7.8 或更高版本。

要点: 在开始应用 eMessage 报告之前, 必须设置以下值:

db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA

适用于 DB2 的大小设置示例

对于 IBM DB2 Campaign 数据库 (大约 600 GB, 包含大多数用于填充报告表 (UCC_*) 的数据), 可以使用下列设置:

- 表空间页大小: 16K
- 临时表空间: 250 GB
- `db2 update db cfg using auto_reval DEFERRED_FORCE;`
- `db2 update db cfg using decflt_rounding ROUND_HALF_UP;`
- `db2 update db config using LOGFILSIZ 102400;`
- `db2 update db config using logprimary 13;`

- db2 update db config using LOGSECOND 25;
- db2stop force
- db2start

要点：事务日志的大小会影响报告处理。请在数据库管理员的帮助下查看数据库环境需求，特别是事务日志的大小。

适用于 Oracle 的设置

必须使用 Oracle 11g 或更高版本。请在数据库管理员的帮助下查看环境需求。

适用于 Oracle 的大小设置示例

对于 Oracle Campaign 数据库（大约 650 GB，包含大多数用于填充报告表 (UCC_*) 的数据），可以使用下列设置：

- 临时表空间：250 GB
- REDO 日志的大小：2 GB
- REDO 日志数：4

适用于 Microsoft SQL Server 的设置

必须使用 Microsoft SQL Server 2008 或更高版本。请在数据库管理员的帮助下查看环境需求。

适用于 Microsoft SQL Server 的大小设置示例

对于 Microsoft SQL Server 数据库（大约 520 GB，包含大多数用于填充报告表 (UCC_*) 的数据），可以使用下列设置：

- 临时表空间：250 GB

适用于 Internet Explorer 的设置

如果使用 Internet Explorer 浏览器，请确保该浏览器的安全设置允许文件下载的自动提示。请完成下列步骤，以验证该浏览器是否允许文件下载的自动提示：

1. 打开 Internet Explorer 并转至工具 > Internet 选项。
2. 在安全选项卡中，单击自定义级别。
3. 向下滚动至下载部分。
4. 确保文件下载的自动提示选项设置为启用。

第 3 章 安装报告组件

要为产品安装 IBM EMM 报告，必须安装报告组件。报告组件包括 IBM Cognos 系统上的 IBM EMM 集成组件和报告模型，以及报告模式。

将角色分配给用户或从用户中除去角色

使用“编辑角色”窗口来为用户分配或除去角色。

完成下列任务来为用户分配或除去角色：

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击要处理的用户帐户的名称。
3. 单击**编辑角色**。

未分配给用户的角色会显示在左侧**可用的角色**框中。当前已分配给用户的角色会显示在右侧**角色**框中。

4. 在**可用角色**框中选择一个角色。请完成以下任务之一：
 - 要为用户分配角色，请在**可用角色**框中选择一个角色，然后单击**添加**。
 - 要为用户除去角色，请在**角色**框中选择一个角色，然后单击**除去**。
5. 单击**保存更改**，然后单击**确定**。

配置具有 ReportsSystem 角色的用户

必须配置具有 ReportsSystem 角色的用户，才能配置报告属性以及生成用于创建报告模式的 SQL 脚本。

具有 ReportsSystem 角色的用户可访问“配置”和“报告 SQL 生成器”页面，这些页面用于配置报告属性并生成用来创建报告模式的 SQL 脚本。配置一个有权访问 IBM EMM **设置 > 配置**页面和**设置 > 报告 SQL 生成器**页面的用户，以便您在需要配置报告属性和生成用于创建报告模式的 SQL 时可以作为此用户登录。

请完成下列任务，以配置具有 ReportsSystem 角色的用户：

1. 创建用户。还可使用 platform_admin 用户。
2. 转至**用户角色和许可权 > 报告 > 分区N**，并将 ReportsSystem 角色分配给已创建的用户。
3. 验证该用户是否有权访问**设置 > 配置**页面和**设置 > 报告 SQL 生成器**页面。

在 IBM EMM 系统上安装报告模式

可使用 IBM EMM 套件主安装程序和报告包安装程序来在安装 Marketing Platform 的计算机上安装报告模式。

请完成下列任务，以安装报告模式：

1. 在“报告包” *Product*“组件”窗口中，选择**报告模式**。

2. 如果选择模式类型窗口中显示了多个选项，那么这表示 IBM 应用程序已预先封装了定制属性。请根据定制属性是否存在来完成下列其中一个任务：
- 要安装包括定制属性的报告模式，请选择**定制**。营销活动的样本报告已配置为使用定制属性。因此，如果要安装 Campaign 报告包并且希望样本报告正常工作，那么必须选择**定制**。
 - 要安装不包括定制属性的报告模式（除了 eMessage 之外），请选择**基本**。对于 eMessage，始终选择**定制**。

安装程序将报告模式置于文件系统中，并向 Marketing Platform 注册该模式。

3. 完成下列任务，以验证是否在 Marketing Platform 中注册了报告模式：
- a. 以 platform_admin 用户身份登录到 IBM EMM 系统。
 - b. 转至**选择 > 配置**。
 - c. 展开**报告 > 模式 > ProductName**。

如果您看到应用程序的模式配置属性，那么安装已完成。

如果应用程序的模式配置属性不存在，那么表示尚未注册报告包，并且必须手动注册报告包。请完成下列任务，以手动注册这些配置属性：

- a. 打开报告包安装目录下 tools 目录中的 **import_all** 脚本。

该脚本位于报告包安装目录下的 tools 目录中。

- b. 将 **MANAGER_TOOLS_BIN_DIR** 变量的值设置为 Marketing Platform 安装目录下 tools/bin 目录的路径。
- c. 运行 **import_all.bat** 或 **import_all.sh** 脚本。

该脚本会启动 Marketing Platform **configTool** 实用程序并注册模式。

- d. 验证模式配置属性是否存在。

创建 JDBC 数据源

必须为要启用报告的每个 IBM EMM 都配置一个 JDBC 数据源。IBM EMM“报告 SQL 生成器”工具必须能够连接至 IBM EMM 应用程序数据库才能生成用于创建报告表的 SQL 脚本。SQL 生成器可在不访问这些应用程序数据库的情况下生成用于创建视图或具体化视图的 SQL 脚本。但是，SQL 生成器无法在没有数据源连接的情况下验证 SQL。

配置 JDBC 数据源时，请使用下表中列示的缺省 JNDI 名称：

表 3. 缺省 JNDI 名称

IBM 应用程序	缺省 JNDI 名称
Campaign	campaignPartition1DS
	如果存在多个分区，请为每个分区都创建一个数据源。

表 3. 缺省 JNDI 名称 (续)

IBM 应用程序	缺省 JNDI 名称
Interact	+ 对于设计时数据库为 campaignPartition1DS 对于运行时数据库为 InteractRTDS 对于学习表为 InteractLearningDS

如果不使用缺省 JNDI 名称，请记录使用的名称。运行“SQL 生成器”工具时，必须指定数据源的正确名称。

如果需要关于此任务的更多帮助，请参阅应用程序服务器文档。

第 4 章 安装和测试 IBM Cognos BI

如果 IBM 的许可协议为您授予了 IBM Cognos BI 许可证，那么您可以从 IBM 客户中心 Web 站点下载 IBM Cognos BI 安装介质。

IBM Cognos BI 应用程序

IBM Cognos BI 是按多层体系结构组织的若干应用程序、服务器和服务的集合。

将 IBM Cognos BI 与 IBM EMM 套件配合使用时，使用 Cognos BI 应用程序的以下子集：

- IBM Cognos BI Server，它为报告和文件夹（加上查询和元数据模型）以及 Content Manager 提供存储器。
- IBM Cognos Connection，一个用于导入、配置和调度报告的 Web 应用程序。此应用程序还提供对以下其他组件的访问：
 - Cognos Viewer。用于显示报告。Cognos Viewer 是用于在 IBM EMM 应用程序中显示报告的模块。
 - Report Studio。用于定制报告和创建新报告。
 - Cognos Administration，用于配置数据源。
- IBM Cognos Framework Manager，这是一个元数据建模工具，用于为 IBM EMM 应用程序配置和定制支持 IBM Cognos BI 报告的 Cognos 数据模型。
- IBM Cognos Configuration，用于配置各个 Cognos BI 组件的配置工具。

IBM Cognos BI 安装选项

您可以在分布式环境中安装 IBM Cognos BI 应用程序，或可以在一台计算机上安装所有应用程序。

在安装 IBM Cognos BI 之前，请使用《IBM Cognos BI 体系结构和部署指南》来了解 IBM Cognos 所建议的各种组件、安装选项和配置方法。

IBM Cognos 文档使用两个常规类别来描述安装：在分布式环境中安装与将所有组件都安装在一台计算机上。为了获得最佳结果，不要将所有组件都安装在一台计算机上，除非是为了证明概念或者是在演示环境中。

安装 IBM 报告使用的 IBM Cognos BI 应用程序子集时，您需要使用两个 IBM Cognos 安装程序。一个安装程序提供 IBM Cognos BI 服务器、Content Manager、Cognos Configuration 和基于 Web 的用户界面。使用单独的安装程序来安装 Framework Manager（元数据建模工具），这是因为必须将其安装在 Windows 计算机上。

请参阅 Cognos 文档，以获取有关安装的完整详细信息。

IBM Cognos BI Web 应用程序和 Web 服务器

您可以通过使用 Microsoft IIS（互联网信息服务）托管 Cognos Connection 和 IBM Cognos BI Web 应用程序，或可以使用 Apache HTTP Web 服务器。

IBM 未提供用于托管 Cognos Connection 和其他 IBM Cognos BI Web 应用程序的 Web 服务器。对于 Windows，IBM Cognos 文档假定您正在使用 Microsoft IIS（互联网信息服务），但您也可以使用 Apache HTTP。

如果使用 Apache HTTP Server，请在 Apache httpd.conf 文件的 VirtualHost 配置伪指令中小心并正确地设置 Cognos Web 应用程序的 Web 别名：确保将最具体的别名排在第一位（脚本别名）并设置每个别名的目录许可权。

示例 httpd.conf 代码段

以下示例来自 Windows 系统上的 Apache 安装。Apache 服务器正在缺省端口 80 上运行。

```
<VirtualHost *:80>
    ScriptAlias /ibmcognos/cgi-bin "C:/cognos/cgi-bin"
    <Directory "C:/cognos/cgi-bin">
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    Alias /ibmcognos "C:/cognos/webcontent"
    <Directory "C:/cognos/webcontent">
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
```

注：httpd.conf 文件片段仅是一个示例。确保配置适合于您的系统的 Web 别名。

IBM Cognos BI 和语言环境

您可以通过将产品语言设置为与应用程序报告包的语言匹配，来安装 IBM EMM 应用程序报告包的本地化版本（除了英语版本以外）。

在运行 Cognos Content Manager 的系统上，打开 IBM Cognos Configuration，选择**操作 > 编辑全局配置**，然后配置 IBM Cognos BI 系统的语言环境。有关更多信息，请参阅《IBM Cognos Configuration 用户指南》，可从配置管理器的**帮助**菜单中获取该指南。

您可以通过将产品语言设置为与应用程序报告包的语言匹配，来更改特定用户的产品语言。要设置产品语言，请打开 Cognos Connection，并在**用户首选项**下设置相应产品语言。您不应该更改内容语言。如果更改了内容语言，那么还应该更改报告的相应 xpath。

第 5 章 IBM EMM 和 Cognos 集成

安装 IBM Cognos 后，必须将 IBM EMM 套件与 IBM Cognos 集成。

安装核对表: IBM Cognos 集成

通过创建 IBM Cognos 数据源和配置 IBM Cognos 应用程序防火墙，将 IBM Cognos 与 IBM EMM 应用程序集成。您还必须创建报告，在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报告属性，并配置和测试 IBM Cognos 以使用 IBM EMM 认证。

以下列表提供如何在 IBM Cognos 系统上安装和配置 IBM 组件和报告的高级概述：

1. 『获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』。
2. 第 18 页的『在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件』。
3. 第 18 页的『为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。
4. 第 20 页的『设置电子邮件通知』。
5. 第 20 页的『为 IBM EMM 配置 IBM Cognos 应用程序防火墙』。
6. 第 20 页的『针对 eMessage 报告，安装存储过程以进行增量处理。』。
7. 第 22 页的『对于 eMessage 报告，创建存储过程、登台表和索引』。
8. 第 22 页的『装入“报告 SQL 生成器”的模板』。
9. 第 23 页的『生成“创建视图”或“创建表”脚本』。
10. 第 25 页的『为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图』。
11. 第 25 页的『为 Interact 创建视图或具体化视图』。
12. 第 27 页的『为 Campaign 创建并填充报告表』。
13. 第 28 页的『为 Interact 创建并填充报告表』。
14. 第 28 页的『将报告文件夹导入 Cognos Connection』。
15. 第 29 页的『配置并发布数据模型』。
16. 第 30 页的『启用报告中的内部链接』。
17. 第 30 页的『验证数据源名称并进行发布』。
18. 第 31 页的『在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性』。
19. 第 31 页的『设置报告文件夹许可权』。
20. 第 32 页的『运行和调度 eMessage 的存储过程』。
21. 第 46 页的『在启用认证之前测试您的配置』。
22. 第 47 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证』。
23. 第 50 页的『在配置了认证的情况下测试您的配置』。

获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序

您必须获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序，以便 Cognos 可从 Marketing Platform 系统表获取用户信息。Cognos 需要用户信息以进行 IBM EMM 认证。

获取 JDBC 驱动程序以及当设置 IBM EMM 系统时用来配置 Marketing Platform 系统表的 JDBC 数据源的任何所需关联文件。稍后，还必须将 Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证。

要点： 如果 webapps\p2pd\WEB-INF\lib 目录中存在 JDBC 驱动程序，那么您无需将其复制到 webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib 目录。

将该 JDBC 驱动程序复制到安装 Cognos Content Manager 的计算机上，放在 Cognos 安装目录下的 webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib 目录中。

在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件

必须在 IBM Cognos 系统上安装报告模型和集成组件。如果 Cognos 的安装是分布式安装，那么必须在安装了 Cognos 的服务器上安装报告包。

要点： 如果要在 IBM 数据库上安装 eMessage 报告包，请确保开始应用 eMessage 报告之前设置以下值：

db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA

请完成下列步骤，以安装报告包：

1. 在安装了 Cognos Content Manager 的服务器上，将以下 IBM EMM 安装程序置于单个目录中：
 - IBM EMM 主安装程序
 - Marketing Platform
 - 要实现报告的产品的报告包安装程序
2. 运行 IBM EMM 主安装程序，然后选择要安装的 Marketing Platform 和报告包。
3. 遵循提示，输入 Marketing Platform 系统表数据库的连接信息。
4. 当 Marketing Platform 安装程序启动并显示 **Platform 安装组件**窗口时，请选择 **IBM 10 Cognos BI 的报告**选项并清除其他选项。
5. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 JDBC 驱动程序的路径时，请输入已复制到 Cognos 系统的 JDBC 驱动程序的标准路径。
6. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 IBM Cognos 安装的位置时，请输入或浏览到 IBM Cognos 安装目录的顶级。

此字段中提供的缺省值是一个静态值，它并不基于 IBM Cognos 系统的实际文件结构。

7. 当报告包安装程序显示安装选项时，选择 **Product Reports Package**，并取消选择报告模式的选项。

此选项用于将报告归档复制到 Cognos 计算机。必须稍后导入此归档。

为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源

IBM Cognos 应用程序需要其自己的数据源，这些数据源用于识别 IBM EMM 应用程序报告的数据来源。

IBM EMM 报告包中提供的 IBM Cognos 数据模型配置为使用下表中给定的数据源名称:

表 4. Cognos 数据源

IBM EMM 应用程序	Cognos 数据源名称
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	InteractDTDS (对于设计时数据库) InteractRTDS (对于设计时数据库) InteractLearningDS (对于学习数据库) ETL 数据库的 InteractETLDS
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	LeadsDS (对于数据集市表)
Distributed Marketing	CollaborateDS (对于 Distributed Marketing 数据库) CustomerDS (对于客户数据库) CampaignDS (对于 Campaign 数据库)

遵循以下准则来为 IBM 应用程序数据库创建 Cognos 数据源:

- 使用 Cognos Connection 的“管理”部分。
- 使用 Cognos 数据源表中显示的缺省数据源名称。这样您就可以避免必须更改数据模型。
- 您选择的数据库类型必须与 IBM 应用程序数据库匹配。使用 Cognos 文档和帮助主题来确定填充特定于数据库的字段的方式。

对于 Campaign 和 eMessage, 相应的数据库为 Campaign。

- 确保标识 IBM EMM 应用程序数据库并且它不是 Cognos 内容存储库。
- 配置登录部分时, 请选择密码选项和创建 **Everyone** 组可以使用的登录选项。
- 在登录部分中, 请指定 IBM EMM 应用程序数据库用户的用户凭证。
- 请查阅 Cognos 数据源表并确保创建您正在配置的报告的数据模型所需的所有数据源。例如, 由于 Interact 的报告数据位于三个数据库中, 因此您必须为每个数据库创建单独的 Cognos 数据源。
- 如果 Campaign 系统具有多个分区, 请为每个分区创建单独的数据源。例如, 如果为多个分区配置了 Campaign 和 eMessage, 请为每个分区创建一个单独的 Campaign 和 eMessage 数据源。
- 通过使用测试连接功能, 验证是否已正确配置每个数据源。

有关配置 Cognos 数据源的更多信息, 请参阅《IBM Cognos 管理和安全指南》以及 Cognos 联机帮助。

设置电子邮件通知

可将 IBM Cognos 配置为将 IBM EMM 报告作为电子邮件附件发送。此步骤是可选项。当 IBM Cognos 报告显示在 IBM EMM 界面中时，窗口中的 Cognos Viewer 工具栏包括一个用于将该报告作为电子邮件中的附件发送的选项。

可设置电子邮件通知之前，请获取以下信息：

- SMTP 服务器的主机名或 IP 地址
- 该服务器上帐户的用户名和密码
- 缺省发件人电子邮件的电子邮件地址

请完成下列任务，以设置电子邮件通知：

1. 在“Cognos Configuration”窗口中，选择**数据访问 > 通知**。
2. 通过使用下列其中一种格式来指定 SMTP 邮件服务器的主机名或 IP 地址以及端口：
 - host:port
 - IPAddress:port例如，serverX:25 或 192.168.1.101:25。缺省 SMTP 端口通常是 25。
3. 要设置帐户的用户名和密码，请单击**值**列并单击铅笔图标以打开**值**对话框。
4. 通过使用 user@company.com 格式来指定缺省发件人。

为 IBM EMM 配置 IBM Cognos 应用程序防火墙

在 IBM Cognos 服务器处理请求之前，IBM Cognos 应用程序防火墙会分析并验证这些请求。要为 IBM EMM 配置 IBM Cognos 应用程序防火墙，必须指定 IBM EMM 系统作为有效域或主机。

请完成以下任务来为 IBM EMM 配置 IBM Cognos 应用程序防火墙

1. 在“Cognos Configuration”窗口中，选择**安全性 > IBM Cognos 应用程序防火墙**。
2. 在“有效的域或主机属性”窗口中，输入正在其上运行 Marketing Platform 的计算机的标准计算机主机名，其中包括域和端口。例如：

serverXYZ.mycompany.com:7001

要点：如果具有分布式 IBM EMM 环境，那么必须对每台在其上安装了 IBM EMM 产品（该产品提供 Cognos 报告）的计算机完成上一个步骤。

例如，Marketing Platform、Campaign 和 Marketing Operations 提供报告。

3. 保存配置。
4. 重新启动 IBM Cognos 服务。

针对 eMessage 报告，安装存储过程以进行增量处理。

IBM eMessage 报告需要与 eMessage 系统表关联的登台表。系统表为 Campaign 模式的一部分。您必须定期运行存储过程，这些存储过程处理供 eMessage 报告中使用的消息响应数据。

有关模式更改的更多信息，请参阅《IBM eMessage 系统表和数据字典》。

eMessage 存储过程的初始设置依赖于下列新的数据库脚本:

- **acer_indexes_dbname.sql**
- **acer_scripts_dbname.sql**
- **acer_tables_dbname.sql**

对于 Oracle、IBM DB2 和 Microsoft SQL Server 数据库, 这些数据库脚本位于 *Campaign_reportspack_home\cognos10\emessage-ddl* 目录中。

这些脚本设置索引、表、视图和存储过程。存储过程会刷新消息数据, 以填充登台表。必须定期运行批处理过程以填充登台表。运行存储过程是指增量处理。

eMessage 存储过程的初始运行可能要用很长时间才能完成, 具体时间取决于表中包含的数据量。后续变化量处理也可能要用很长时间来完成。可通过限制由存储过程处理的邮件发送实例(容器)数来显著减少处理时间。

缺省情况下, 数据的处理时间为过去的 90 天。但是, 可更改缺省值。可在运行 eMessage 的 SQL 脚本前后更改缺省值。有关运行这些 SQL 脚本的更多信息, 请参阅第 22 页的『对于 eMessage 报告, 创建存储过程、登台表和索引』。

以下示例说明在数据库为 Oracle 的情况下, 要将处理时间限制为过去 30 天时可对 **acer_tables** 脚本进行的更改:

注: 这些更改包括对 UARE_MAILING_MASTER 视图进行修改。

当前视图的定义

```
CREATE VIEW UARE_MAILING_MASTER AS
(
  (SELECT UCC_CONTAINER.CAMPAIGNID,UCC_CONTAINER.CONTAINERID,
    substr(UCC_CONTAINERATTR.STRINGVALUE,1,100) AS CAMPAIGN_NAME,
    UCC_CONTAINER.CONTAINERNAME AS MAILING_INST,
    UCC_CONTAINER.CREATED AS MAILING_CREATED,
    UCC_CONTAINER.CONTAINERTYPEID CONTAINERTYPEID,
    UCC_CONTAINER.CONTCHANNELTYPEID CONTCHANNELTYPEID
  FROM
    UCC_CONTAINER,UCC_CONTAINERATTR
  WHERE
    UCC_CONTAINERATTR.CONTAINERID=UCC_CONTAINER.CONTAINERID AND
    UCC_CONTAINERATTR.ATTRIBUTENAME='CampaignName' AND
    UCC_CONTAINER.CREATED >= sysdate - 91
  )
)
```

上述用例的已修改视图的定义 (Oracle 数据库)

```
CREATE VIEW UARE_MAILING_MASTER AS
(
  SELECT UCC_CONTAINER.CAMPAIGNID, UCC_CONTAINER.CONTAINERID,
    substr(UCC_CONTAINERATTR.STRINGVALUE,1,100) AS CAMPAIGN_NAME,
    UCC_CONTAINER.CONTAINERNAME AS MAILING_INST, UCC_CONTAINER.CREATED AS
    MAILING_CREATED FROM UCC_CONTAINER,UCC_CONTAINERATTR WHERE
    UCC_CONTAINERATTR.CONTAINERID=UCC_CONTAINER.CONTAINERID AND
    UCC_CONTAINERATTR.ATTRIBUTENAME='CampaignName'
  AND
    UCC_CONTAINER.CREATED >= sysdate - 30
)
```

要再次查看所有的可用报告数据, 请修改 UARE_MAILING_MASTER 视图以从该视图中除去日期过滤器, 然后再次刷新所有 Oracle 或 DB2 具体化视图。例如, 在上面显示的样本视图创建中, 移除以下行:

对于 eMessage 报告，创建存储过程、登台表和索引

呈现 eMessage 报告之前，在安装或升级报告模板之后，运行特定 SQL 脚本。SQL 脚本用于创建存储过程和登台表。

Campaign_reportspack_home\cognos10\emessage-ddl 目录位于托管 IBM Cognos Content Manager 的服务器上，并且对于 Oracle、IBM DB2 和 Microsoft SQL Server，包含以下数据库脚本：

- **acer_indexes_dbname.sql**
- **acer_scripts_dbname.sql**
- **acer_tables_dbname.sql**

请完成下列步骤，以运行这些数据库脚本：

1. 对 Campaign 数据库运行以下脚本：

acer_indexes_dbname.sql

请确保该脚本有足够时间来完成。完成该脚本所需的时间取决于存储在 eMessage 系统表中的数据量。有关更多信息，请参阅第 20 页的『针对 eMessage 报告，安装存储过程以进行增量处理。』。

2. 对 Campaign 数据库运行以下脚本：

acer_tables_dbname.sql

此脚本用于在 eMessage 系统模式中创建增量处理登台表。

3. 对 Campaign 数据库运行以下脚本：

acer_scripts_dbname.sql

此脚本用于创建在安装 eMessage 的报告之后必须配置的存储过程。

在使用此脚本时，如果数据库为 DB2，请将终止字符从 ；（分号）更改为！（惊叹号）。

注：必须将存储过程配置为定期运行以填充登台表。直到运行 eMessage 报告的存储过程之后，才能看到报告中的数据。

有关运行和调度存储过程的更多信息，请参阅第 32 页的『运行和调度 eMessage 的存储过程』。

装入“报告 SQL 生成器”的模板

具有报告模式的 IBM EMM 应用程序的报告包中包含一个 SQL 脚本，该 SQL 脚本将模板 SQL select 语句装入到 `uar_common_sql` 表中。“报告 SQL 生成器”在生成用于创建报告视图或表的 SQL 脚本时，使用这些模板。

请完成下列步骤，以运行用于装入这些模板的脚本：

1. 浏览到报告包安装目录下的 `schema` 目录并找到 **templates_sql_load.sql** 脚本。

2. 在 Marketing Platform 数据库中运行 `templates_sql_load.sql` 脚本。

生成“创建视图”或“创建表”脚本

可通过使用“创建视图”或“创建表”脚本来创建报告视图或表。报告会从报告视图或表抽取可报告的数据。可使用 SQL 生成器来创建“创建视图”或“创建表”脚本。

如果要使用 eMessage 报告，请确保已针对 Campaign 数据库运行 SQL 脚本，以创建登台表和批处理过程。有关更多信息，请参阅第 22 页的『对于 eMessage 报告，创建存储过程、登台表和索引』。

请完成下列任务，以创建“创建视图”或“创建表”脚本：

1. 以具有 ReportsSystem 角色的用户身份登录到 IBM EMM。

如果未将缺省 JNDI 名称用于 JDBC 数据源，请继续至步骤 2。

如果已将缺省 JNDI 名称用于 JDBC 数据源，请继续至步骤 3。

2. 如果未将缺省 JNDI 名称用于 JDBC 数据源，请完成下列步骤：

- a. 选择 **设置 > 配置 > 报告 > 模式 > *ProductName***。

- b. 将 JNDI 属性的缺省值更改为与先前用于 JDBC 连接的 JNDI 名称匹配。

3. 选择 **设置 > 报告 SQL 生成器**。

4. 在 **产品** 字段中，选择适当的 IBM 应用程序。

5. 在 **模式** 字段中，选择一个或多个报告模式。

6. 选择 **数据库类型**。

7. 在 **生成类型** 字段中，选择适当的选项（视图、具体化视图或表）。

注：

- 当数据库类型设置为 Microsoft SQL Server 时，无法选择具体化视图。
- 仅适用于 **eMessage**。对于 Oracle 和 IBM DB2，eMessage 需要具体化视图。对于 SQL Server，eMessage 需要视图。

有关为 eMessage 创建视图或具体化视图的更多信息，请参阅第 25 页的『为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图』。

要点：如果 JNDI 数据源名称不正确或尚未配置，那么 SQL 生成器无法验证用于创建表的 SQL 脚本。

8. 确保 **生成 Drop 语句** 设置为 No。

9. 如果要检查生成的 SQL 脚本，请单击 **生成**。“SQL 生成器”将创建脚本并在浏览器窗口中显示该脚本。

10. 单击 **下载**。

SQL 生成器会创建脚本并提示您指定要用于保存文件的位置。如果已从 **模式** 字段中选择单个报告模式，那么脚本名称与模式名称匹配（例如 **eMessage_Mailing_Performance.sql**）。如果已选择多个报告模式，那么脚本名称使用产品名称（例如 **Campaign.sql**）。

注：运行对 DB2 数据库创建具体化视图的脚本时，数据库可能显示以下错误：

"SQL20059W 可能无法使用具体化查询表名来优化查询处理"。

然而，已成功创建具体化视图。

注：针对 DB2 数据库运行用于创建具体化视图的脚本时，数据库可能显示以下错误：

SQL20059W 可能无法使用具体化查询表名来优化查询处理。

11. 指定要用于保存脚本的位置，然后单击**保存**。如果更改文件的名称，请确保使用清楚地指示所选模式的名称。
12. 对于需要生成的每个脚本，重复步骤 5 到 12。

注：Interact 报告模式引用多个数据源。为每个数据源生成单独的 SQL 脚本。

生成用于营销活动报告（例如，营销活动扩展属性）的 SQL 脚本时，生成器可能会创建长度超出 2499 个字符的单个行。由于 Oracle 的最大行长度为 2499 个字符，因此，您必须通过在长行中的战略位置添加换行符（CR/LF）来修正脚本。

按数据源分类的 SQL 脚本

使用单独 SQL 脚本为每个数据源创建视图或具体化视图。

下表提供了有关下列各项的信息：必须为每个数据源生成的脚本、产生的脚本名称以及必须为创建视图或具体化视图针对 IBM EMM 应用程序数据库运行的脚本：

注：

- 该表列示了数据源以及所生成脚本的缺省名称，您可能已更改这些名称。
- Interact 报告模式引用多个数据源。为每个数据源生成单独的 SQL 脚本。

表 5. 按数据源分类的 SQL 脚本

报告模式	数据源（缺省名称）	脚本名称（缺省名称）
所有 Campaign 报告模式	Campaign 系统表 (campaignPartition1DS)	Campaign.sql ，除非您为每个报告模式生成了单独的脚本。如果您确实为每个报告模式生成了独立的脚本，那么每个脚本都是根据个别模式命名。
eMessage 邮件发送活动性能	eMessage 跟踪表，与 Campaign 系统表一起提供 (campaignPartition1DS)	eMessage_Mailing_Performance.sql
Interact 部署历史记录、Interact 性能和 Interact 视图	Interact 设计时数据库 (campaignPartition1DS)	Interact.sql
Interact 学习	Interact 学习表 (InteractLearningDS)	Interact_Learning.sql
Interact 运行时	Interact 运行时数据库 (InteractRTDS)	Interact_Runtime.sql

为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图

可使用 SQL 脚本来为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图。报告使用视图或具体化视图来抽取可报告的数据。

注：针对 Oracle 和 DB2，eMessage 需要具体化视图。针对 SQL Server，eMessage 需要视图。

请完成下列步骤来为 Campaign 或 eMessage 创建视图或具体化视图：

1. 找到您先前生成并保存的 SQL 脚本。
2. 使用数据库管理工具来对正在配置的报告包的相应应用程序数据库运行相应的脚本。

注：运行对 DB2 数据库创建具体化视图的脚本时，数据库可能返回以下错误：

SQL20059W 可能无法使用具体化查询表名来优化查询处理。然而，已成功创建具体化视图。

对于具有 DB2 数据库的 Campaign，继续至步骤 3。

对于 eMessage，继续至步骤 4。

3. 对于具有 DB2 数据库的 Campaign，将 DB2 堆大小增大到 10240 或更大值。缺省堆大小为 2048。请使用以下命令来增大堆大小：

```
db2 update db cfg for databasename using stmtheap 10240
```

其中 *databasename* 是 Campaign 数据库的名称。

如果用户在运行报告（例如“财务摘要”报告）时选择所有营销活动，那么增大堆大小会确保 IBM Cognos 不显示 SQL 错误消息。

4. 为 eMessage 完成下列操作：
 - a. 在报告包安装目录下的 ReportsPackCampaign\tools 目录中，找到 **uare_lookup_create_DB_type.sql** 脚本，其中 *DB_type* 是适用于 Campaign 的安装的数据库类型。
 - b. 编辑相应版本的该脚本以除去 drop table 语句，然后保存该脚本。
 - c. 对 Campaign 系统表数据库运行相应版本的该脚本。

设置数据同步

请确保使用数据库管理工具来调度在 IBM EMM 应用程序的生产数据库与具体化视图之间定期运行数据同步。

针对 eMessage，存储过程会刷新 Oracle 和 DB2 的具体化视图。存储过程还会更新 uare_delta_refresh_log 表。如果 DB2 的刷新流程发生故障，那么日志表会显示该错误。请参阅第 32 页的『运行和调度 eMessage 的存储过程』，以获取有关存储过程的信息。

为 Interact 创建视图或具体化视图

可使用 SQL 脚本来为 Interact 创建视图或具体化视图。报告使用视图或具体化视图来抽取可报告的数据。

为 Interact 创建视图或具体化视图之前，请验证对于运行 **lookup_create SQL** 脚本的计算机的语言设置，是否启用了 UTF-8 编码。请参照下表将该语言设置更改为 UTF-8:

表 6. 在 Oracle 和 DB2 中更改语言设置

数据库类型	常规值
Oracle	如果数据库为 DB2，请使用下列步骤作为准则: 1. 关闭所有打开的 Oracle 会话。 2. 打开注册表编辑器。 3. 浏览到 HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE，并打开表示 Oracle 主目录的文件夹（例如，KEY_OraDb10g_home1）。 4. 搜索 NLS_LANG 设置。 5. 确保指定的值的最后一个部分是 UTF8。例如: AMERICAN_AMERICA.UTF8。
DB2	如果数据库为 DB2，请使用下列步骤: 1. 从正在运行脚本并安装了 DB2 客户机的计算机中，运行 DB2 命令窗口。然后运行以下命令: db2set 2. 在输出中，查找以下变量/值对: DB2CODEPAGE=1208 3. 如果未设置 DB2CODEPAGE=1208 变量，请运行以下命令: db2 db2set db2codepage=1208 4. 关闭会话窗口，以便更改可以生效。

请完成下列步骤来为 Interact 创建视图或具体化视图:

1. 找到您先前生成并保存的 SQL 脚本。
2. 使用数据库管理工具来对正在配置的报告包的相应应用程序数据库运行相应的脚本。

注: 运行对 DB2 数据库创建具体化视图的脚本时，数据库可能显示以下错误:

"SQL20059W 可能无法使用具体化查询表名来优化查询处理"。

然而，已成功创建具体化视图。

3. 在报告包安装目录中找到 tools 子目录并找到适用于您的数据库类型的 **lookup_create** 脚本。例如，适用于 SQL 的脚本名为 **uari_lookup_create_MSSQL.sql**。
4. 对 Interact 设计时数据库，运行 **lookup_create** 脚本。确保您正在使用的数据库工具落实这些更改。例如，可能需要将数据库的自动落实选项设置为 **true**。
5. 浏览到 **<Interact_ReportPack_Installer_Home>\Cognos10\interact-ddl\<DB Type>** 文件夹。

6. 针对 DB2, 设置 **db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA** 参数。
7. 针对 ETL 数据库运行 **acir_tables_<DB Type>.sql** 脚本。

设置数据同步

请确保使用计划的“抽取、变换和装入 (ETL)”方法或任何定制方法来调度在 IBM EMM 应用程序的生产数据库与新报告表之间定期进行数据同步。

为 Campaign 创建并填充报告表

可使用 SQL 脚本来为 Campaign 创建并填充报告表。报告使用报告表来抽取可报告的数据。

请完成下列步骤来为 Campaign 创建并填充报告表:

1. 创建报告数据库。
2. 找到您先前生成并保存的 SQL 脚本。
3. 使用数据库管理工具来对正在配置的报告包的相应应用程序数据库运行相应的脚本。
4. 对于具有 DB2 数据库的 Campaign, 将 DB2 堆大小增大到 10240 或更大值。缺省堆大小为 2048。请使用以下命令来增大堆大小:

```
db2 update db cfg for databasename using stmtheap 10240
```

其中 *databasename* 是 Campaign 数据库的名称。

如果用户在运行报告 (例如“财务摘要”报告) 时选择所有营销活动, 那么增大堆大小会确保 IBM Cognos 不显示 SQL 错误消息。

5. 在 Marketing Platform 安装目录中找到 db/calendar 子目录, 并找到适用于数据库类型的 **ReportsCalendarPopulate** 脚本。 **ReportsCalendarPopulate** 脚本会创建下列各表:
 - UA_Calendar
 - UA_Time
6. 在您使用表创建脚本创建的新数据库中运行 **ReportsCalendarPopulate** 脚本。
7. 仅对于 **DB2**, 完成下列其中一个任务:
 - 通过从命令提示符使用以下命令来运行该脚本:

```
db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql
```

- 如果使用 DB2 客户机界面, 那么在语句终止字符字段中将终止字符更改为 @ 字符。
8. 使用数据库管理工具来给新表填充生产系统数据库中的适当数据。

注: 对于此步骤, 您必须使用您自己的工具。SQL 生成器不会为您生成该 SQL。

设置数据同步

请确保使用计划的“抽取、变换和装入 (ETL)”方法或任何定制方法来调度在 IBM EMM 应用程序的生产数据库与新报告表之间定期进行数据同步。

为 Interact 创建并填充报告表

可使用 SQL 脚本来为 Interact 创建并填充报告表。报告使用报告表来抽取可报告的数据。

请完成下列步骤来为 Interact 创建并填充报告表：

1. 创建报告数据库。
2. 使用数据库管理工具来对正在配置的报告包的相应应用程序数据库运行相应的脚本。
3. 对 Interact 设计时数据库，运行 **lookup_create** 脚本。请确保您使用的数据库工具会落实这些更改。例如，可能需要将数据库的自动落实选项设置为 **true**。
4. 在报告包安装目录中找到 **tools** 子目录并找到适用于您的数据库类型的 **lookup_create** 脚本。例如，适用于 **SQL** 的脚本名为 **uari_lookup_create_MSSQL.sql**。
5. 使用数据库管理工具来给新表填充生产系统数据库中的适当数据。

注： 对于此步骤，您必须使用您自己的工具。SQL 生成器不会为您生成该 SQL。

设置数据同步

请确保使用计划的“抽取、变换和装入 (ETL)”方法或任何定制方法来调度在 IBM EMM 应用程序的生产数据库与新报告表之间定期进行数据同步。

将报告文件夹导入 Cognos Connection

IBM EMM 应用程序报告位于报告包安装程序已复制到 IBM Cognos 计算机的压缩 (.zip) 文件中。必须将该压缩文件导入 Cognos Connection。

请完成下列任务，以将包含报告的压缩文件导入到 Cognos Connection：

1. 浏览到 IBM Cognos 计算机上报告包安装目录下的 **Cognosnn** 目录，其中 **nn** 指示版本号。
2. 将压缩报告归档文件（例如 **Unica Reports for Campaign.zip**）复制到保存了 Cognos 部署归档的目录。在分布式 IBM Cognos 环境中，这是运行 Content Manager 的系统上的位置。

缺省位置是 IBM Cognos 安装目录下的 **deployment** 目录，在随 Cognos Content Manager 一起安装的 Cognos Configuration 工具中指定了该目录。例如：**cognos\deployment**。

3. 在 Cognos 计算机上的报告包安装目录下找到 **Cognosnn\ProductNameModel** 子目录。
4. 将整个子目录复制到运行 Cognos Framework Manager 的系统上 Framework Manager 有权访问的任何位置。
5. 打开 Cognos Connection。
6. 在欢迎页面中，单击**管理 Cognos 内容**。

如果欢迎页面已关闭，请在 Cognos Connection 用户首选项中将其重新打开。

7. 单击**配置选项卡**。
8. 选择**内容管理**。



9. 单击工具栏上的  图标。工具栏上的（新建导入）。
10. 当您逐步完成新建导入向导时，请遵循以下准则：
 - a. 选择您在先前过程中复制的报告归档。
 - b. 在公共文件夹内容列表中，选择所有选项，其中包括软件包本身（蓝色文件夹）。
 - c. 如果您不希望用户访问软件包及其条目，请选择在导入之后禁用。如果要在使报告可供 IBM EMM 应用程序用户使用之前测试报告，请作出此选择。

配置并发布数据模型

将 IBM EMM 系统表设置为 Cognos 数据源时，您可能以非 IBM EMM 应用程序系统表所有者的用户身份进行了登录。在此情况下，必须配置并发布数据模型。

注：如果您使用的数据源登录的数据模型是 IBM EMM 应用程序系统表的所有者，那么不需要配置并发布其数据模型。

对于 eMessage 报告，此步骤是可选项。

请完成下列任务，以配置并发布数据模型：

1. 找到报告包安装目录下的 Model 目录，并将 Model 目录中的所有文件复制到 Cognos Framework Manager 安装目录下的任何位置。这些文件构成特定于应用程序的数据模型。
2. 在 Framework Manager 中，打开项目文件。项目文件具有 .cpf 扩展名，并且文件名包括 IBM EMM 应用程序名称，例如 *ProductNameModel.cpf*。
3. 打开应用程序的数据模型并完成下列步骤：
 - a. 在项目查看器中，展开数据源。
 - b. 单击应用程序的数据源。
 - c. 按下表中所述的方式更新该数据源：

表 7. 数据源.

数据库	字段
SQL Server	- 产品目录：输入 IBM EMM 应用程序数据库的名称。 - 模式：输入 IBM EMM 应用程序数据库模式的名称。例如， dbo
Oracle	模式：输入 IBM EMM 应用程序数据库模式的名称。
DB2	模式：输入 IBM EMM 应用程序数据库模式的名称。

4. 保存并重新发布该软件包。

有关在 IBM Cognos 中发布软件包的更多信息，请参阅《Cognos Framework Manager 用户指南》。

启用报告中的内部链接

IBM EMM 应用程序报告具有标准链接。要使这些链接能够正常工作，必须配置 IBM Cognos 应用程序防火墙。还必须配置 IBM EMM 应用程序报告的 Cognos 数据模型中的重定向 URL。

注：此步骤对于 eMessage 报告而言是必需的。

请完成下列任务，以配置 IBM EMM 应用程序报告的 Cognos 数据模型中的重定向 URL：

1. 在 Cognos Framework Manager 中，浏览到您已复制到 Framework Manager 目录结构中的 `<productName>Model` 子目录并选择 .cpf 文件。例如，CampaignModel.cpf。
2. 选择**参数映射 > 环境**。
3. 右键单击**环境**，然后选择**编辑定义**。
4. 在**重定向 URL** 部分中，选择**值**字段。编辑服务器名称和端口号，以便它们对于 IBM EMM 系统是正确的，并使 URL 的其余部分保持原样。按照约定，主机名包括域名。

例如，对于 Campaign：

```
http://serverX.ABCompany.com:7001/Campaign/  
redirectToSummary.do?external=true&
```

例如，对于 Marketing Operations：

```
http://serverX.ABCompany.com:7001/plan/callback.jsp?
```

5. 保存模型并发布软件包：
 - a. 在导航树中，展开模型的**软件包**节点。
 - b. 右键单击软件包实例并选择**发布软件包**。

验证数据源名称并进行发布

将模型从 Framework Manager 发布到 Cognos 内容存储时，在模型中指定为报告的数据源的名称必须与您在 Cognos Connection 中创建的数据源的名称匹配。必须验证这些数据源名称是否匹配。

如果使用了缺省数据源名称，那么这些数据源名称匹配。如果未使用缺省数据源名称，那么必须更改模型中的数据源名称。

请完成下列任务，以更改模型中的数据源名称：

1. 在 Cognos Connection 中，确定您创建的数据源的名称。
2. 在 Framework Manager 中，选择**打开项目**选项。
3. 浏览到您已复制到 Framework Manager 目录结构中的 `<productName>Model` 子目录并选择 .cpf 文件。例如，CampaignModel.cpf。
4. 展开**数据源**条目并检查数据源的名称。验证这些名称是否与您在 Cognos Connection 中为这些数据源指定的名称匹配。
 - a. 如果这些名称匹配，那么您已完成此过程。

- b. 如果这些名称不匹配, 请选择数据源实例并在**属性**部分中编辑名称。保存您所作的更改。
5. 将包发布到 Cognos 内容存储库

在 Marketing Platform 中配置 Cognos 报表属性

在 IBM EMM 中提供了若干组用于配置报告的属性。某些属性为 Marketing Platform 中的报告组件指定参数值, 某些属性为 IBM Cognos 系统指定 URL 和其他参数。指定参数值的属性是在生成“创建视图”或“创建表”脚本时指定。必须指定为 IBM Cognos 系统指定 URL 和其他参数的属性。

请完成下列任务, 以配置为 IBM Cognos 系统指定 URL 和其他参数的属性:

1. 作为 platform_admin 用户或具有 ReportsSystem 角色的另一用户登录 IBM EMM。
2. 选择**设置 > 配置 > 报告 > 集成 > Cognos version**
3. 将已启用属性的值设置为 True。
4. 将**域**属性的值设置为 IBM Cognos 系统正在其中运行的公司域的名称。 例如, xyzCompany.com。

如果您的公司使用子域, 那么此字段中的值必须包括公司域和子域。

5. 将**门户网站 URL** 属性的值设置为 Cognos Connection 门户网站的 URL。请使用标准主机名称, 其中包括域和任何子域(在 **Domain** 属性中指定的域和子域)。 例如: http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos10/cgi-bin/cognos.cgi

可以在 Cognos Configuration 实用程序中的**本地配置 > 环境**下找到此 URL。

6. 在**分派 URL** 字段中, 指定主 Cognos Content Manager 分派器的 URL。请使用标准主机名称, 其中包括域和任何子域(在 **Domain** 属性中指定的域和子域)。 例如: http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/dispatch

可以在 Cognos Configuration 实用程序中的**本地配置 > 环境**下找到此 URL。

7. 暂时让**认证方式**设置为**匿名**。
8. 保存这些设置。

设置报告文件夹许可权

如果将报告系统配置为使用“按用户进行认证”方式, 请确保相应的 IBM 用户可从 IBM EMM 应用程序运行报告。执行此操作最简便的方法是将缺省 ReportsUser 角色分配给相应的用户组或用户。

配置报告文件夹许可权

除了控制对于对象类型(例如, 营销活动和商品)的**分析**菜单项和**分析**选项卡的访问之外, 您还可以根据报告组在 IBM Cognos 系统上的物理存储所采用的文件夹结构, 配置对报告组的许可权。

在运行“使报告文件夹许可权同步”之前, 必须确保满足下列条件:

- 启用了报告。
- 在其中配置了报告的 Cognos 服务器已启动并且正在运行。

请完成下列步骤，以配置报告文件夹许可权：

1. 以具有 **ReportSystem** 角色的 Campaign 管理员身份登录。
2. 选择设置 > 使报告文件夹许可权同步。

系统会针对所有分区检索位于 IBM Cognos 系统上的文件夹的名称。（这表示如果您决定配置任何分区的文件夹许可权，那么必须针对所有分区进行配置。）

3. 选择设置 > 用户角色和许可权 > 营销活动。
4. 在营销活动节点下，选择第一个分区。
5. 选择添加角色和分配许可权。
6. 选择保存并编辑许可权。
7. 在许可权表单上，展开报告。

在您首次运行使报告文件夹许可权同步选项之前，“报告”条目并不存在。

8. 将针对绩效报告的许可权授予相应的角色。
9. 适当地配置报告文件夹的访问权设置，然后保存更改。
10. 对每个分区重复步骤 4 到 8。

运行和调度 eMessage 的存储过程

eMessage 报告使用登台表中包含的数据，这些登台表由存储过程填充。这些存储过程会执行变化量刷新操作。请每天至少运行这些存储过程一次。如果较频繁地运行这些过程，那么变化量刷新方法会阻止多个并发运行。

下表提供了有关这些存储过程以及它们完成的任务的信息：

表 8. eMessage 的存储过程

存储过程	任务
sp_runid	此存储过程会创建唯一的运行标识。运行标识的列表存储在 UARE_Runid 表中。
sp_update_ucc_tables_stats	此存储过程会更新 ucc_tables 的统计信息。可在运行 sp_populate_* 脚本之前运行此脚本。
sp_populate_mailing_contacts	此存储过程会处理自从上次运行存储过程以来接收到的邮件发送活动联系数据。
sp_populate_mailing_responses	此存储过程会处理自从上次运行存储过程以来接收到的邮件发送活动响应数据。
sp_populate_sms_contacts	如果启用了 SMS 功能，那么此存储过程会处理自从上次运行存储过程以来接收到的 SMS 联系数据。
sp_populate_sms_responses	如果启用了 SMS 功能，那么此存储过程会处理自从上次运行存储过程以来接收到的 SMS 响应数据。
sp_get_delta_mailing_contacts	此存储过程由 sp_populate_mailing_contacts 过程在内部进行调用，并且负责获取自从上次运行存储过程以来发送的邮件发送活动联系数据。

表 8. eMessage 的存储过程 (续)

存储过程	任务
sp_generate_mailing_contacts	此存储过程由 sp_populate_mailing_contacts 过程在内部进行调用, 并且负责针对自从上次运行存储过程以来运行的邮件发送活动, 获取有关已联系的客户的邮件发送活动和链接级别计数。
sp_get_delta_mailing_responses	此存储过程由 sp_populate_mailing_responses 过程在内部进行调用, 并且负责获取自从上次运行存储过程以来接收到的响应。
sp_generate_mailing_responses	此存储过程由 sp_populate_mailing_responses 过程在内部进行调用, 并且负责获取自从上次运行存储过程以来的邮件发送活动和链接级别响应。
sp_get_delta_sms_contacts	此存储过程由 sp_populate_sms_contacts 过程在内部进行调用, 并且负责获取自从上次运行存储过程以来的 SMS。
sp_generate_sms_contacts	此存储过程由 sp_populate_sms_contacts 过程在内部进行调用, 并且负责获取自从上次运行存储过程以来有关已联系的客户的邮件发送活动和链接级别计数。
sp_get_delta_sms_responses	此存储过程由 sp_populate_sms_responses 过程在内部进行调用, 并且负责获取自从上次运行存储过程以来的 SMS 响应。
sp_generate_sms_responses	此存储过程由 sp_populate_sms_responses 过程在内部进行调用, 并且负责获取自从上次运行存储过程以来的邮件发送活动和链接级别 SMS 响应。
sp_populate_mobile_responses	此存储过程处理自从上次运行存储过程以来接收到的移动响应数据。
sp_get_delta_mobile_responses	此存储过程由 sp_populate_mobile_responses 过程在内部进行调用, 并且负责获取自从上次运行存储过程以来接收到的响应。
sp_generate_mobile_responses	此存储过程由 sp_populate_mobile_responses 过程在内部进行调用, 并且负责获取自从上次运行存储过程以来的移动响应。

关于运行 eMessage 的存储过程的准则

运行存储过程时, 请遵循下列准则:

- 必须将 sp_populate_mailing_contacts 和 sp_populate_mailing_responses 调度为在调度 sp_runid 之后的至少 10 分钟时运行。
- 考虑安装版本中的表和索引的大小。较大的表需要较多时间来更新。请提供足够时间来处理联系和响应数据。初始运行可能比后续运行需要更多时间来完成。
- 由于存储过程的运行时间可能会延长, 因此, 请考虑在系统活动减少的时间 (例如晚上) 运行这些过程。
- 可通过限制所处理报告数据的范围来减少刷新报告数据所需的时间量。

- 必须通过使用随附于安装文件的脚本来创建适用于数据库的存储过程。

当这些脚本已成功运行时，它们会显示最终的返回码 0。

适用于 Oracle 的存储过程的样本配置

为 Oracle 数据库配置存储过程时，请注意下列准则：

- IBM 建议使用 Oracle Automatic Memory Management (AMM)。有关更多信息，请访问 http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/memory003.htm。
- 通过使用数据库实用程序（例如 SQL Plus）来创建存储过程。
- 将 sp_runid 过程调度为在其他脚本之前至少 10 分钟时运行。

以下示例说明如何创建作业并生成运行标识。该示例还说明当该作业完成时的作业标识。

关于创建运行标识的示例

以下示例显示如何在每天的 21:00 时获取作业号（没有结束日期）。这些作业开始于 2014 年 11 月 29 日：

```
declare
jobno number;

BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_runid;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:00','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

关于处理电子邮件联系数据的示例

以下示例显示如何调度批处理作业来处理联系数据。该作业在每天 21:10 时运行：

```
declare
jobno number;

BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_mailing_contacts;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

关于处理电子邮件响应数据的示例

以下示例显示如何调度批处理作业来处理响应数据。该作业在每天 21:10 时运行：

```
declare
jobno number;

BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_mailing_responses;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
```



```
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

关于处理 SMS 联系数据的示例

要点: SMS 功能没有包含在缺省“报告”商品中，必须单独为该功能购买许可证。但是，无论您是否已购买 SMS 功能，变化量存放操作都会进行。

以下示例显示如何在每天的 21:00 时获取作业号（没有结束日期）。这些作业开始于 2014 年 11 月 29 日:

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_SMS_contacts;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

关于处理 SMS 响应数据的示例

以下示例显示如何在每天的 21:00 时获取作业号（没有结束日期）。这些作业开始于 2014 年 11 月 29 日:

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_SMS_responses;',
next_date => to_date('29-Nov-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

关于处理移动响应数据的示例

以下示例显示如何在每天的 21:00 时获取作业号（没有结束日期）。这些作业开始于 2014 年 11 月 29 日:

```
BEGIN
DBMS_JOB.submit (job =>:jobno,
what => 'sp_populate_MOBILE_responses;',
next_date => to_date('29-Aug-2014 21:10','DD-MON-YYYY HH24:MI' ),
interval => 'sysdate+1');
commit;
END;
/
```

适用于 Microsoft SQL Server 的存储过程的样本配置

为 Microsoft SQL Server 数据库配置存储过程时，请注意下列准则:

- 使用 SQL Server Agent 来为每个存储过程创建新作业。
- 将这些作业调度为每天至少运行一次。必须将 sp_runid 调度为在其他脚本之前至少 10 分钟时运行。
- 在 SQL Server Agent 界面中，为每个作业完成下列步骤:
 1. 将步骤类型指定为 Transact-SQL 脚本 (T-SQL)。
 2. 选择 Campaign 数据库

关于创建运行标识的示例

定义以下命令:

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_RUNID]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

关于处理电子邮件联系数据的示例

定义以下命令:

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_MAILING_CONTACTS]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

将作业调度为在生成运行标识的作业之后至少 10 分钟时运行。

关于处理电子邮件响应数据的示例

定义以下命令:

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_MAILING_RESPONSES]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

将作业调度为在生成运行标识的作业之后至少 10 分钟时运行。

关于处理 SMS 联系数据的示例

定义以下命令:

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_SMS_CONTACTS]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

关于处理 SMS 响应数据的示例

定义以下命令:

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_SMS_RESPONSES]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

关于处理移动响应数据的示例

定义以下命令:

```
DECLARE @return_value int
EXEC @return_value = [dbo].[SP_POPULATE_MOBILE_RESPONSES]
SELECT 'Return Value' = @return_value
GO
```

适用于 IBM DB2 的存储过程的样本配置

为 IBM DB2 数据库配置存储过程时, 请注意下列准则:

- 数据库必须为 DB2 V9.7.8 或更高版本。

- 在 DB2 Administrative Task Scheduler (ATS) 中创建新作业。
- 将这些作业调度为每天至少运行一次。必须将 `sp_runid` 调度为在其他脚本之前至少 10 分钟时运行。

为 IBM DB2 配置存储过程之前，请完成下列步骤：

1. 启用注册表。

将 **DB2_ATS_ENABLE** 注册表变量设置为 YES、TRUE、1 或 ON。在设置该变量之后，重新启动 DB2 数据库。

2. 创建 SYSTOOLSPACE 表空间。

属于 SYSADM 或 SYSCTRL 组的用户可创建此空间。可使用以下查询来验证该空间是否存在：

```
SELECT TBSPACE FROM SYSCAT.TABLESPACES WHERE TBSPACE = 'SYSTOOLSPACE'
```

3. 授予许可权。在下列示例中，用适合您的环境的值进行替换：

EMESSAGE: 包含 eMessage 系统表的数据库。

USER1: EMESSAGE 数据库的所有者。

DB2ADMIN: DB2 管理用户。

ADMINISTRATOR: 超级用户

4. 以管理用户的身份连接至 DB2 并运行下列授权命令：

- **db2 GRANT DBADM ON DATABASE TO USER DB2ADMIN**
- **db2 GRANT DBADM ON DATABASE TO USER USER1**
- **db2 grant all on table SYSTOOLS.ADMINTASKS to USER1**
- **db2 grant all on table SYSTOOLS.ADMINTASKS to DB2ADMIN**

5. 如果 SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD 表存在，请运行下列授权命令：

- **db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to USER1**
- **db2 grant execute on procedure SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD to DB2ADMIN**

关于创建运行标识的示例

此示例显示如何在每天的 20:50 时获取作业号（没有结束日期）。

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('RunID_Job',null,null,
null,'50 20 * * *','USER1','SP_RUNID',null,null,null)
```

关于处理邮件发送活动联系数据的示例

此示例显示如何调度批处理作业来处理联系数据。在此示例中，该作业在每天的 21:00 时运行。

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('Email_Contact_Job',null,null,null,'00 21 * * *',
'USER1','SP_POPULATE_MAILING_CONTACTS',null,null,null)
```

将作业调度为在生成运行标识的作业之后至少 10 分钟时运行。

关于处理邮件发送活动响应数据的示例

此示例显示如何调度批处理作业来处理响应数据。在此示例中，该作业在每天的 21:00 时运行。

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('Email_Response_Job',null,null,  
null,'00 21 * * *','USER1','SP_POPULATE_MAILING_RESPONSES',null,  
null,null)
```

将作业调度为在生成运行标识的作业之后至少 10 分钟时运行。

关于处理 SMS 联系数据的示例

此示例显示如何调度批处理作业来处理联系数据。在此示例中，该作业在每天的 21:00 时运行。

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('SMS_Contact_Job',null,null,null,'00 21 * * *',  
'USER1','SP_POPULATE_SMS_CONTACTS',null,null,null)
```

将作业调度为在生成运行标识的作业之后至少 10 分钟时运行。

关于处理 SMS 响应数据的示例

此示例显示如何调度批处理作业来处理响应数据。在此示例中，该作业在每天的 21:00 时运行。

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('SMS_Response_Job',null,null,  
null,'00 21 * * *','USER1','SP_POPULATE_SMS_RESPONSES',null,  
null,null)
```

此示例显示如何调度批处理作业来处理联系数据。在此示例中，该作业在每天的 21:00 时运行。

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('SMS_Response_Job',null,null,null,'00 21 * * *',  
'USER1','SP_POPULATE_MAILING_RESPONSES',null,null,null)
```

将作业调度为在生成运行标识的作业之后至少 10 分钟时运行。

关于处理移动响应数据的示例

此示例显示如何调度批处理作业来处理响应数据。在此示例中，该作业在每天的 21:00 时运行。

```
call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD('MOBILE_Response_Job',null,null,  
null,'00 21 * * *','USER1','SP_POPULATE_MOBILE_RESPONSES',null,  
null,null)
```

Interact 事件模式报告的存储过程

Interact 事件模式报告使用登表中包含的数据，这些登台表由存储过程填充。这些存储过程会执行变化量刷新操作。

Interact 事件模式报告数据用于两个步骤。首先，Interact ETL 过程将受众 blob 数据转换为 ETL 数据库表。其次，报告聚集器在预配置的并行执行中为每种模式类型逐渐聚集数据。它是 Interact 报告包的功能。

这两个过程都与表 UACI_ETLPATTERNSTATERUN 上的数据库触发器集成。此触发器在成功 ETL 执行时触发。此触发器提交数据库作业以聚集报告数据。

以下表提供了有关这些存储过程以及它们完成的任务的信息：

表 9. “交互事件模式”报告的存储过程

存储过程	任务
SP_GENERATE_PATTERN_MATCHALL	此存储过程由 SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL 过程在内部进行调用，并且负责获取自从上次运行存储过程以来执行的“匹配全部”模式的数据。
SP_GENERATE_PATTERN_COUNTER	此存储过程由 SP_POPULATE_PATTERN_COUNTER 过程在内部进行调用，并且负责获取自从上次运行存储过程以来执行的“计数器”模式的数据。
SP_GENERATE_PATTERN_WC	此存储过程由 SP_POPULATE_PATTERN_WC 过程在内部进行调用，并且负责获取自从上次运行存储过程以来执行的“加权计数器”模式的数据。
SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL	此存储过程处理自从上次运行存储过程以来接收到的“匹配全部模式”类型数据。
SP_POPULATE_PATTERN_COUNTER	此存储过程处理自从上次运行存储过程以来接收到的“计数器模式”类型数据。
SP_POPULATE_PATTERN_WC	此存储过程处理自从上次运行存储过程以来接收到的“加权计数器模式”类型数据。
SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS	触发器会首先调用 SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS 以更新数据库统计信息，然后提交数据库作业以聚集报告数据。 此存储过程更新以下 ETL 表的统计信息： • UACI_ETLPATTERNSTATE • UACI_ETLPATTERNSTATEITEM • UACI_ETLPATTERNEVENTINFO
SP_POPULATE_PATTERN_LOCK (p_parallel_degree)	此过程更新 UARI_PATTERN_LOCK 表，针对此表配置了并行执行的等级。 p_parallel_degree 是聚集过程并行运行所采用的等级。
SP_AGGR_RUN_STATUS	交互 ETL 过程会在聚集过程启动之前调用此过程，以检查正在运行的存储过程的锁定状态。此过程针对 UARI_PATTERN_LOCK 表运行。
SP_REFRESH_PATTERNINFO	仅针对 Oracle 和 DB2。 此存储过程刷新 UARI_PATTERNSTATE_INFO 表，以获取 IC 和类别的状态和受众级别信息。 触发器在聚集过程启动之前指定对此过程的调用。 由于 SQL Server 不支持 Mview，因此该过程不适用于 SQL Server。

表 9. “交互事件模式”报告的存储过程 (续)

存储过程	任务
SP_UARI_REBIND_PACKAGES	仅针对 DB2。 此存储过程重新绑定与聚集触发器和过程关联的软件包。 SP_UPDATE_UACI_TABLES_STATS 过程调用后，会从触发器调用此过程。

表 10. 数据库顺序

存储过程	任务
SQ_UARI_RUN	针对 Oracle 和 DB2: 此顺序创建唯一的运行标识。运行标识的列表存储在 UARI_RUNS 表中。

针对 SQL Server: 针对 SQL Server，会使用 RunId 列上的 IDENTITY 属性生成 RunID，这会在每次运行时生成新标识。

表 11. 数据库触发器

存储过程	任务
TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS	使用值 3 更新 UACI_ETLPATTERNSTATERUN 表后，会通过提交调用了存储过程以进行数据聚集的作业来调用触发器。

为“交互事件模式”报告启用存储过程

“交互事件模式”报告将增量刷新过程用于数据聚集过程，以便报告可更快呈现。

除了启用报告遵循的步骤，还必须完成以下步骤才能启用“交互事件模式”报告:

1. 浏览到 `<Interact_ReportPack_Installer_Home>\Cognos10\interact-dd1\<DB Type>\` 文件夹。
2. 针对 DB2，设置以下参数:
 - **db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA**
 - **db2set DB2_ATS_ENABLE=YES**

如果数据库为活动状态，那么您可以通过使用以下命令验证执行: `db2 list active databases`。

您可以使用以下解决方案以显式激活 DB2。

- a. 通过运行以下命令停止正在此实例上运行的应用程序: `db2 force application all`。
- b. 通过运行以下命令停止 DB2: `db2stop force`。
- c. 通过运行以下命令启动数据库: `db2start`。
- d. 发出以下命令以显式激活数据库: `db2 activate db <dbname>`。

您应该会看到以下消息: `DB20000I The ACTIVATE DATABASE command completed successfully`。

- e. 通过发出以下命令验证是否激活了数据库: `db2 list active databases`.

您应该会看到类似以下输出的输出。

```
Active Databases
Database name      = <dbname>
Applications connected currently    = 0
Database path      = /data04/<DB instance owner>/NODE0000/SQL00001/
```

无论何时重新启动实例, 都必须遵循此过程。

ATS 依赖表空间存储历史数据和配置信息。要检查是否在数据库中定义了表空间或创建表空间, 请参阅 <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>。

要从任务调度程序执行调度作业, 数据库必须处于活动状态。请参阅 developer works 文章, 网站为 <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>。

ADMIN_TASK_STATUS 是管理视图, 在首次调用 ADMIN_TASK_ADD 过程时创建。这些视图必须存在于数据库中。如果缺少视图, 请在数据库管理员的帮助下, 创建视图。

您必须对 ADMIN_TASK_STATUS 管理视图具有访问权限。

有关更多信息, 请参阅 http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/api/content/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.gui.doc/doc/t0054396.html 和 <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0809see/>。

3. 在 ETL 数据库上按顺序运行以下脚本:

- a. **acir_tables_<DB Type>.sql**
- b. **acir_scripts_<DB Type>.sql**

注: 如果先前未运行 **acir_tables_<DB Type>.sql** 脚本, 那么必须运行。

注: 如果在您对目标数据库运行 **acir_scripts_db2.sql** 脚本之后抛出了异常, 请删除触发器, 然后使用相应的数据库用户创建触发器。

针对 SQL Server, 运行 **acir_jobs_sqlserver.sql** 脚本。此脚本创建等级 2 的数据库作业。要更改等级, 请参阅第 43 页的『针对“交互事件模式”报告, 更改并行执行的等级』。

注: 确保 SQL Server 代理程序服务必须正在运行。

4. ETL 过程启动前, 在 ETL 数据库上运行以下命令, 以在 UARI_PATTERN_LOCK 表中创建并行批处理等级记录:

- 针对 Oracle, 运行 **execute SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(2)**, 其中等级为 2。
- 针对 DB2, 运行 **call SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(2)**, 其中等级为 2。
- 针对 SQL Server, 运行 **EXEC [dbo].[SP_POPULATE_PATTERN_LOCK] @p_parallel_degree = 2**, 其中等级为 2。

运行脚本后，使用具有等级值的存储过程填充 UARI_PATTERN_LOCK 表。此等级值可进行配置。增加“交互事件模式”报告聚集过程的并行执行等级，以缩短耗用时间。如果等级设置为较高的值，那么硬件资源需求也会成比例增加。针对数据聚集运行的过程数取决于等级值。

首次运行时，ETL 不会对 UARI_DELTA_PATTERNS 表中各自的模式标识插入任何值，因为所有模式都是新模式或增量模式。报告聚集过程从 ETL 表收集所有模式标识，并将其插入 UARI_DELTA_PATTERNS 表。

ETL 过程调用 SP_AGGR_RUN_STATUS 过程。SP_AGGR_RUN_STATUS 过程检查 UARI_PATTERN_LOCK 表中的运行作业标识。在正在运行或失败场景中，作业标识包含标记“Y”。如果有任何失败的作业，那么过程会将标记设置为“N”。针对正在运行的作业，值保留为“Y”。ETL 过程始终通过检查已提交作业的状态检查报告聚集的状态。如果 ETL 发现报告聚集正在运行，那么 ETL 不会启动其执行。针对每次调用，ETL 会重新启动。

ETL 过程检查 UARI_PATTERN_LOCK 表中具有值“Y”的作业标识数。仅当值为“Y”的作业标识数为 0 时，ETL 过程才会启动。如果值为“Y”的作业标识数大于 0，那么会跳过 ETL 过程，且此过程会在下次调度的时间间隔运行。有关 ETL 过程的更多信息，请参阅《IBM Interact 管理员指南》。

从第二次运行以后，ETL 过程会使用更新模式标识和更新数据的更新标记来更新 UARI_DELTA_PATTERNS 表，且会使用“U”标记模式标识。针对删除的数据，使用“D”标记模式标识。新添加的模式由报告聚集代码标识，且会插入到具有标记“P”的 UARI_DELTA_PATTERNS。ETL 始终更新 UARI_DELTA_PATTERNS 表中的标记，因为报告聚集过程会处理现有模式标识和新添加的模式标识，并将其插入 UARI_DELTA_PATTERNS 表。

仅针对使用“U”或“D”标记进行标记的模式标识完成聚集过程。

ETL 成功完成运行时，UACI_ETLPATTERNSTATERUN 表中的状态会更新为 3，且会调用触发器 TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS。触发器为设置的并行等级调用存储过程。

注：第一个报告聚集花费的时间可能比后续聚集长。这是由于系统尝试首次聚集所有数据。

注：如果在任何时候您希望关闭聚集过程，当 ETL 功能开启时，您可以禁用触发器以便不会调用报告聚集。

在各自数据库中运行以下命令以禁用触发器。

针对 DB2，请参阅 <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0211swart/0211swart.html>。

针对 Oracle: `alter trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS disable;`

针对 SQL Server: 在 `uaci_etlpatternstaterun` 上禁用触发器 `TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS`

要打开报告聚集: `alter trigger TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS enable;`

针对 SQL Server: 在 uaci_etlpatternstaterun 上启用触发器 TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS

针对“交互事件模式”报告，更改并行执行的等级

此等级值可进行配置。增加“交互事件模式”报告聚集过程的并行执行等级，以缩短耗用时间。如果等级设置为较高的值，那么硬件资源需求也会成比例增加

配置聚集过程运行所采用的等级，以便“交互事件模式”报告可更快呈现。

完成以下步骤以更改聚集过程可并行运行所采用的等级值：

根据您的数据库，完成以下步骤配置等级为 3 的数据库作业：

表 12. 用于运行以更改并行执行的等级的命令

数据库类型	要对 ETL 数据库运行的命令
Oracle	要配置等级值 3，请对交互 ETL 数据库运行 execute SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(3) 命令。
IBM DB2	要配置等级值 3，请对交互 ETL 数据库运行 call SP_POPULATE_PATTERN_LOCK(3) 命令。

表 12. 用于运行以更改并行执行的等级的命令 (续)

数据库类型	要对 ETL 数据库运行的命令
SQL Server	运行缺省 acir_jobs_sqlserver.sql 脚本后，会创建等级值为 1 和 2 的数据库作业。在 UARI_PROCESSED_PATTERNS 表中聚集等级值为 1 和 2 的模式。 要针对“匹配全部模式”将等级修改为 3，请复制等级 1 的样本代码并完成以下步骤： 1. 将 @job_name 创建为 JOB_MA_3。 2. 将 @p_parallel_degree 创建为值 3。 对交互 ETL 数据库运行以下命令： 针对等级为 3 的“匹配全部模式”的命令 <pre> DECLARE @jobId BINARY(16), @status int, @schedule_name varchar(16), @dbname varchar(100) set @dbname= (SELECT DB_NAME()); EXEC msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'JOB_MA_3', @job_id = @jobId OUTPUT; EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'first', @command=N'EXEC [dbo].[SP_POPULATE_PATTERN_MATCHALL] @p_parallel_degree = 3', @database_name=@dbname; EXEC msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id=@jobId, @server_name=N'(local)'; GO </pre> 您可以为“计数器模式”和“加权计数器模式”创建等级，并针对 ETL 数据库运行命令。 要针对“计数器模式”将等级修改为 3，请复制等级 1 的样本代码并完成以下步骤： 1. 使用名称 JOB_C_3 创建 @job_name。 2. 将 @p_parallel_degree 创建为值 3。 要针对“加权计数器模式”将等级修改为 3，请复制等级 1 的样本代码并完成以下步骤： 1. 使用名称 JOB_WC_3 创建 @job_name。 2. 将 @p_parallel_degree 创建为值 3。

如何读取 Interact 事件模式的 UARI_DELTA_REFRESH_LOG 表

UARI_DELTA_REFRESH_LOG 表包含所有过程的日志记录信息。

采用等级值 2 运行聚集时，会在表中看到以下日志消息。

如何验证聚集过程的状态

消息行：

<patterntype> patterns delta refresh completed for parallel degree <degree value>
Aggregation of the patterns with degree value is started.

消息行:

<patterntype> patterns delta refresh completed for parallel degree <degree value>
Aggregation of the patterns with degree value is completed.

其中, patterntype 是模式、匹配全部、计数器或加权计数器类型, 等级值是并行处理模式所采用的值。

示例:

```
MatchAll patterns delta refresh started for parallel degree 1
MatchAll patterns delta refresh completed for parallel degree 1
MatchAll patterns delta refresh started for parallel degree 2
MatchAll patterns delta refresh completed for parallel degree 2
```

如何验证是否刷新 UARI_PATTERNSTATE_INFO 表

消息行:

```
Pattern State information refresh procedure started
--The procedure to refresh the data in UARI_PATTERNSTATE_INFO is running.
```

消息行:

```
Pattern State information refresh procedure completed
--The procedure to refresh the data in UARI_PATTERNSTATE_INFO is completed.
```

如何验证过程 SP_AGGR_RUN_STATUS 是否重置锁定标记

消息行:

patterns lock has been reset for parallel degree <degree value>

UARI_DELTA_REFRESH_LOG 表的 OBJECT 列包含重置其锁定的过程的名称。

其中, 等级值是并行处理模式所采用的值。

示例:

patterns lock has been reset for parallel degree 1

如何验证是否对软件包完成了重新绑定 (仅 DB2)

消息行:

```
Rebind of packages started
--Rebinding of the packages started
```

消息行:

```
Rebinding of packages completed successfully on <datetime>
--Rebinding of the packages completed successfully on the given date.
```

如何验证是否更新 ETL 表上的统计信息

消息行:

Table statistics update started

--Update statistics on the ETL tables is in process

消息行:

```
Statistics on Tables UACI_ETLPATTERNSTATE UACI_ETLPATTERNSTATEITEM  
UACI_ETLPATTERNEVENTINFO and indexes have been updated successfully  
on <Datetime>
```

--Statistics are updated on the mentioned ETL tables on the given date.

如何验证并行执行的等级

消息行:

```
Pattern aggregation processing Parallel degree is set to <degree value>
```

--Parallel degree with which report aggregation will run is set to 2.

示例:

```
Pattern aggregation processing Parallel degree is set to 2.
```

在启用认证之前测试您的配置

在安装并配置报告之后，必须在启用认证之前测试该配置。可通过运行某些报告来测试该配置。

请完成下列任务，以在启用认证之前测试您的配置:

1. 验证 IBM EMM 是否正在运行以及 IBM Cognos BI 服务是否正在运行。
2. 作为具有应用程序访问权的用户登录 IBM EMM 并创建某些数据。（否则，报告不会显示任何内容。）
3. 打开 Cognos Connection。
4. 浏览到您导入的报告文件夹，然后单击指向基本报告的链接。例如，对于 Campaign，请选择公用文件夹 > 营销活动 > 营销活动 > 营销活动摘要。

如果报告失败，请验证您是否为 IBM EMM 应用程序数据库正确配置了 Cognos 数据源。请参阅第 18 页的『为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。

5. 单击报告中的链接。

如果报告中的内部链接不起作用，那么未正确配置重定向 URL。请参阅第 30 页的『启用报告中的内部链接』。

6. 作为具有应用程序访问权的用户登录 IBM EMM 应用程序并浏览到分析页面。

指定 IBM EMM 应用程序的 URL 时，确保使用包含公司域（如果适用，那么还应包含子域）的标准主机名称。例如:

```
http://serverX.ABCompany.com:7001/unica
```

7. 单击指向您在 Cognos 中测试的同一报告的链接。

如果无法查看该报告，那么很可能是未正确配置 IBM Cognos 防火墙。请参阅第 20 页的『为 IBM EMM 配置 IBM Cognos 应用程序防火墙』。

如果无法查看 eMessage 报告，请验证最近是否已运行 eMessage 存储过程。

8. 单击报告中的链接。

如果报告中的内部链接不起作用，那么未正确配置重定向 URL。请参阅第 30 页的『启用报告中的内部链接』。

9. 打开各个项，单击**分析**选项卡，然后验证该报告是否正确。

将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证

IBM EMM Authentication Provider 使 Cognos 应用程序能够使用 IBM EMM 认证来与 IBM EMM 系统通信，就好像该应用程序是套件中的另一个 IBM EMM 应用程序一样。

在开始将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证之前，请确保您知道计划配置哪种认证方式（“认证”或“按用户进行认证”）。

创建报告系统用户

如果对于认证，使用“认证”方式，那么必须创建报告系统用户。当您创建报告系统用户时，可创建针对该用户的用户凭证和数据源凭证，这些凭证用于存储 IBM Cognos BI 的登录信息。如果对于认证，使用“按用户进行认证”方式，那么不需要创建报告系统用户。

创建报告系统用户时，可为该用户配置下列登录凭证：

- IBM 系统的一组登录凭证：为报告系统用户 (cognos_admin) 指定用户名和密码
- IBM Cognos BI 的一组登录凭证：将报告系统用户的用户名和密码指定为数据源凭证

请完成下列任务，以创建报告系统用户：

1. 作为 platform_admin 用户登录 IBM EMM。
2. 选择**设置 > 用户**。
3. 创建具有以下属性的 IBM 用户：
 - a. 用户名: cognos_admin
 - b. 密码: admin
4. 为该用户创建具有以下属性的数据源：
 - a. 数据源: Cognos
 - b. 数据源登录名: cognos_admin

确保数据源中的用户名与您在步骤 3 中创建的 IBM 用户的用户名完全匹配。

- c. 数据源密码: admin
5. 给用户添加“报告系统”角色。
 6. 如果已将 IBM EMM 配置为使用户密码到期，请注销，然后作为报告系统用户 (cognos_admin) 重新登录。此步骤可以确保您在后面的任务中作为此用户登录 IBM Cognos 之前与 IBM 安全性“更改密码”问题交互并重置密码。

在 IBM EMM 中配置 Cognos 认证属性

如果 IBM EMM 应用程序和 Cognos 应用程序安装在不同网络域中，那么必须在 IBM EMM 中配置 Cognos 认证属性，以便 IBM EMM 应用程序能够与 Cognos 应用程序进行通信。

请完成下列任务，以在 IBM EMM 中配置 Cognos 认证属性：

1. 作为 platform_admin 用户登录 IBM EMM。
2. 选择设置 > 配置。
3. 展开报告 > 集成 > **Cognos version**。
4. 通过选择认证或按用户认证，对认证方式属性设置适合于系统的值。
5. 仅适用于“**authenticated**”。验证认证用户名和认证数据源名称字段中的值是否与您在先前任务第 47 页的『创建报告系统用户』中创建的用户和数据源的值匹配。
6. 设置启用表单认证属性的值。

此设置指示 IBM EMM 安全性使用基于表单的认证来代替 cookie。当以下任一条件成立时，请将此属性设置为 True。

- 当 IBM EMM 未与 Cognos 应用程序安装在同一网络域中时。
- 使用 IP 地址（在同一网络域中）而不是标准主机名（将用于访问 IBM EMM 应用程序）访问 Cognos 时，即使 IBM EMM 应用程序和 Cognos 安装位于同一机器上也是如此。

然而，当值是 True 时，登录 Cognos Connection 的过程会以明文的形式传递登录名和密码，因此，除非 Cognos 和 IBM EMM 已配置为使用 SSL 通信，否则该登录过程不安全。

即使在已配置 SSL 的情况下，当您在显示的报告中“查看源文件”时，用户名和密码也会在 HTML 源代码中以明文显示。因此，应该将 Cognos 和 IBM EMM 安装在同一网络域中。

注： 当启用表单认证属性设置为 True 时，认证方式属性将自动起作用，就好像它已设置为认证一样，并且您必须按第 47 页的『创建报告系统用户』中的描述完成此方式所需的步骤。

7. 保存新设置。
8. 仅适用于“**authenticatedPeruser**”。将 ReportUser 角色分配给缺省 asm_admin 用户。完成此步骤，以便您可以测试报告：您需要一个有权访问 IBM EMM 应用程序和报告数据的用户。platform_admin 用户无权访问 IBM EMM 应用程序功能部件。

将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM Authentication Provider

必须使用 Cognos Configuration 和 Cognos Connection 应用程序来将 IBM Cognos BI 应用程序配置为使用 IBM EMM Authentication Provider。

请完成下列任务，以将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM Authentication Provider：

1. 在运行 Cognos Content Manager 的计算机上，打开 Cognos 配置。
2. 选择本地配置 > 安全性 > 认证。
3. 右键单击认证并选择新建资源 > 名称空间。
4. 按如下所示填充各个字段，然后单击确定：
 - a. 名称: Unica
 - b. 类型: 定制 Java 提供程序。
5. 在资源属性页面中，按如下所示填充各个字段，然后保存您的更改：
 - a. **NamespaceID:** Unica

b. **Java 类名:** com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider

6. 停止并重新启动 IBM Cognos BI 服务。

在 Windows 系统上, Cognos 界面有时在该服务未停止时指示它已停止。要确保该服务已确实停止, 请使用 Windows 管理工具来停止该服务。

7. 在本地配置 > 安全性 > 认证下, 右键单击 **Unica** 并选择测试。

如果 Cognos Connection 显示错误, 请检查 cogserver.log 文件以确定问题, 该文件位于 Cognos 安装的 logs 目录中。

8. 按如下所示登录 Cognos Connection, 以验证是否正确配置了 IBM EMM Authentication Provider:

- 如果将 IBM EMM 配置属性中的 Cognos 认证方式设置为**认证**, 请作为 cognos_admin (报告系统) 用户登录。
- 如果将 IBM EMM 配置属性中的认证方式设置为**按用户认证**, 请作为 asm_admin 用户登录。

如果 IBM Cognos 显示错误“第三方提供程序返回了不可恢复的异常”, 请展开此错误消息。如果错误消息表明“凭证无效”, 那么您在输入用户凭证时出错。请重试。然而, 如果错误消息表明“密码已到期”, 那么 IBM EMM 已使该密码到期。作为报告系统用户登录 IBM EMM 应用程序并重置该密码。然后尝试再次登录到 Cognos Connection。

如果您仍然无法登录到 Cognos Connection, 请检查 cogserver.log 文件以确定问题, 该文件位于 Cognos 安装的 logs 目录中。

9. 成功登录 Cognos Connection 后, 请再次打开 Cognos Configuration。

10. 选择本地配置 > 安全性 > 认证 > **Cognos**。

11. 通过将是否允许匿名访问? 设置为 false, 禁止匿名访问 IBM Cognos BI。

12. 保存您所作的更改。

13. 停止并重新启动 IBM Cognos 服务。

如果 IBM Cognos 服务无法成功与认证提供程序通信, 那么该服务无法启动。如果 IBM Cognos 服务未能启动, 通过回顾此过程中的步骤来验证您的配置。

14. **仅适用于分布式系统。**如果 IBM Cognos 系统配置了备份 Content Manager 以支持故障转移, 请对所有安装了 Content Manager 的服务器重复此过程。

此时, 登录到 Cognos 系统上的应用程序的所有人都必须由 IBM EMM 认证。另外, 认证名称空间 **Unica** 现在显示在 IBM Cognos 用户界面中以用于登录和安全性管理任务。

为 Marketing Platform 配置其他设置

当 IBM Marketing Platform 与 LDAP 服务器、Windows Active Directory (Windows 集成登录) 或 Web 访问控制系统 (例如 Tivoli® 或 SiteMinder) 集成时, 需要进行其他配置。

请完成下列任务来为 Marketing Platform 配置其他设置:

1. 在 Cognos Configuration 中, 将 Unica® 认证名称空间的标志**可选择进行认证**设置为 **false**。

将此标记设置为 **false** 时，Cognos Connection 和 Cognos Administration 无法访问 Unica 名称空间以进行认证。但是，IBM EMM 应用程序仍然可通过 Cognos SDK API 来访问 Unica 名称空间（例如，当用户从 IBM EMM 应用程序内部查看 Cognos 报告时）。

2. 如果需要对 Cognos URL 的已认证访问权，请完成下列任务：
 - a. 在 Cognos Configuration 中，使用相应的已捆绑认证提供程序来配置名称空间。
 - b. 将**可选择进行认证**设置为 **true**。
 - c. 将此新名称空间用于 Cognos URL。

在配置了认证的情况下测试您的配置

在配置 IBM 认证之后，必须测试 IBM Cognos BI 的配置。

请完成下列任务，以测试 IBM Cognos BI 的配置：

1. 验证 IBM EMM 是否正在运行以及 IBM Cognos 服务是否正在运行。
2. 打开 Cognos Connection。
3. 浏览到您导入的报告文件夹，然后单击指向基本报告的链接。例如，对于 Campaign，请选择公用文件夹 > 营销活动 > 营销活动 > 营销活动摘要。

如果报告失败，请验证您是否为 IBM 应用程序数据库正确配置了 IBM Cognos 数据源。请参阅第 18 页的『为 IBM EMM 应用程序数据库创建 IBM Cognos 数据源』。

4. 单击报告中的链接。

如果报告中的内部链接不起作用，那么未正确配置重定向 URL。请参阅第 30 页的『启用报告中的内部链接』。

5. 登录 IBM EMM 并浏览到分析页面。

指定 IBM 应用程序的 URL 时，确保使用包含公司域（如果适用，那么还应包含子域）的标准主机名称。例如：http://serverX.ABCompany.com:7001/unica

6. 单击指向您在 IBM Cognos 中测试的同一报告的链接。

如果您看到关于安全性的错误消息，那么很可能未正确配置 IBM Authentication Provider。请参阅第 47 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证』。

如果系统提示您输入凭证以进行认证，那么很可能是您的某个 URL 中缺少域名。作为具有管理特权的用户登录 IBM EMM。然后选择**设置 > 配置**，并确保以下属性中的 URL 包括域名和任何适当的子域名称。

- 报告 > 集成 > **Cognos** > 门户网站 URL 和分派 URL
- IBM 应用程序的任何 URL 属性，例如：营销活动 > 导航 > serverURL

7. 单击报告中的链接。

如果系统提示您输入凭证以进行认证，那么很可能是某个 URL 中缺少域名。

8. 打开各个项，单击**分析**选项卡，然后验证该报告是否正确。

如果您看到关于安全性的错误消息，那么很可能未正确配置 IBM Application Provider。

现在，报告运行正常并且示例报告处于其缺省状态。完成配置 IBM EMM 应用程序的实际数据设计（例如，诸如营销活动代码、定制营销活动属性和响应度量的内容）时，将返回到报告，这是因为可能需要定制报告或报告模式。

如果要使用 Campaign 或 Interact，请参阅“配置报告”这一章。

如果要使用 Marketing Operations，请参阅《IBM Marketing Operations 管理员指南》中的『使用报告』这一章。

如果您正在为 eMessage 设置报告，那么您已配置了报告。

第 6 章 配置报告

在安装或升级报告包之后，必须对报告安装进行配置。

IBM EMM 与 IBM Cognos（一个第三方商业智能应用程序）集成以实现其报告功能。报告依赖于下列组件：

- IBM Cognos 的安装
- 一组将 IBM 企业应用程序与 IBM Cognos 安装集成的 IBM EMM 组件
- 对于几个 IBM EMM 应用程序，允许您在 IBM 应用程序的系统表中构建报告视图或表的报告模式
- IBM EMM 应用程序的示例报告，使用 IBM Cognos Report Studio 构建

安装 IBM EMM 应用程序时，每个应用程序都会向 Marketing Platform 注册自己。在注册过程中，它会将自己的条目添加至分析菜单项。

在配置应用程序的报告包之后：

- 应用程序的分析菜单项会提供其交叉对象报告的访问权。
- 然后，单个对象报告会出现于适当对象的分析选项卡上。
- 可以在仪表板中启用并使用应用程序的仪表板报告。

IBM EMM 产品的报告包通常在安装 IBM EMM 应用程序时安装。并非所有报告包都包含报告模式，但是所有报告包都会包含下列 IBM Cognos BI 组件：

- IBM EMM 应用程序报告的可定制 IBM Cognos 报表元数据模型
- 使用 IBM Cognos BI Report Studio 构建的可定制 IBM EMM 应用程序报告
- 描述报告数据模型和报告的参考文档

IBM Cognos 模型引用 IBM EMM 应用程序数据库中的报告视图（或表），从而使该数据可用于也在 IBM EMM Reports Package 中交付的 IBM Cognos 报表。

在安装之后，报告将处于其缺省状态，并且视为示例报告。这是为什么呢？因为许多 IBM EMM 应用程序都具有可添加或定制的对象、属性或度量集。例如，Campaign 允许您添加响应类型、定制营销活动属性及其他受众级别。在实现系统的数据设计之后，您可以重新访问报告以定制示例报告并创建新的报告。

在实现的数据设计阶段之后配置报告的方式取决于 IBM EMM 系统中包括的 IBM EMM 应用程序。

- 对于 Campaign 和 Interact，可以定制报告模式，然后更新在安装期间创建的视图或报告表。此时，您会使 Cognos 数据模型与新更新的报告视图同步，并将已修改的模型发布至 Cognos 内容存储库。现在，新的定制属性可在 Report Studio 中使用，并且可以将它们添加至样本报告或创建显示属性的新报告。
- 对于没有提供报告模式的 IBM EMM 应用程序以及对于提供无法定制的模式的消息，您可仅配置 Cognos IBM 报表。

本节描述安全模型、模式、数据模型和报告。

报告 and 安全性

对于安全性，报告功能由特定访问控制机制控制。

存在下列访问控制机制：

- 应用程序访问控制设置。用户是否能够从 IBM EMM 界面中运行报告取决于 IBM EMM 应用程序访问设置授予的许可权。此外，对于 Campaign、eMessage 和 Interact，可根据它们在 IBM Cognos 系统上的文件夹结构授予或拒绝对报告组的访问权。
- Marketing Platform 访问控制设置。管理员是否能够定制模式或运行“报告 SQL 生成器”取决于为 Marketing Platform 配置的许可权。
- IBM EMM 认证。还可将 IBM Cognos BI 系统配置为使用 IBM EMM 认证，从而控制对 IBM Cognos 系统中的 IBM 应用程序数据的访问。

报告文件夹许可权

在 IBM Cognos 系统上安装的 IBM Cognos 报告包中包含 IBM 应用程序的报告规范，这些规范组织在文件夹中。例如，Interact Reports 文件夹是 Interact 的文件夹，这些报告规范位于 IBM Cognos 系统上的 Interact Reports 文件夹中。

对于 Campaign、eMessage 和 Interact，可根据报告组在 IBM Cognos 系统上物理存储时采用的文件夹结构来配置对这些报告组的许可权。

与 IBM Cognos 文件目录同步

在安装报告之后，要使 IBM 系统识别 IBM Cognos 系统上的报告文件夹，可运行位于 IBM 界面中设置菜单上的同步报告文件夹许可权选项。此选项连接至 IBM Cognos 系统以确定显示哪些文件夹。然后，它在 Campaign 分区的用户许可权列表中创建条目。该条目命名为 **Reports**，并出现在许可权列表中的记录 and 系统表条目之间。展开它时，会列示报告文件夹名称，并且现在会显示许可权。

新许可权的缺省设置是“未授权”。因此，在运行同步报告文件夹许可权选项之后，必须配置报告文件夹的许可权。否则，任何人员都不再具有对 IBM Cognos 报表的访问权。

分区和文件夹分区

对于所有分区，文件夹同步过程会检索 Cognos 系统上的所有文件夹的名称。如果您决定配置任何分区的报告文件夹许可权，那么必须针对所有分区配置许可权。

使用 IBM EMM Authentication Provider 来保护 IBM Cognos BI 系统

缺省情况下，Cognos 系统不受保护，这是因为有权访问 IBM Cognos 应用程序的任何人员都可访问 IBM EMM 应用程序数据库中的数据。可通过使用 IBM EMM Authentication Provider 来保护 Cognos 系统。

当 IBM EMM 系统与 IBM Cognos BI 系统集成时，IBM Cognos 系统通过下列方式提供对 IBM EMM 应用程序数据的访问权：

- 从 IBM EMM 应用程序：当某用户从 IBM EMM 界面请求报告时，IBM EMM 系统会与 IBM Cognos 系统联系，后者查询报告视图或表，然后将报告发送回 IBM EMM 界面。

- 从 IBM Cognos 应用程序：在 Framework Manager 中处理 IBM EMM 应用程序数据模型时，或者在 Report Studio 中处理报告时，将连接至 IBM EMM 应用程序的数据库。

当 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证时，安装在 IBM Cognos BI 系统上的 IBM EMM 认证服务提供程序会与 Marketing Platform 的安全层通信以对用户进行认证。为了进行访问，用户必须是有效的 IBM EMM 用户，并且必须具有授予下列其中一个许可权的角色：

- `report_system`，它还会授予对 IBM EMM 界面中报告配置选项的访问权。**ReportsSystem** 角色会授予此许可权。
- `report_user`，它会授予对报告的访问权，但是不会授予对 IBM EMM 界面中报告配置选项的访问权。**ReportsUser** 角色会授予此许可权。

存在下列认证选项：

- 认证
- 按用户进行认证

“认证”方式

当认证方式设置为“认证”时，会在机器级别保护 IBM EMM 系统与 IBM Cognos 系统之间的通信。要对用户使用“认证”方式，必须配置报告系统用户并在报告配置设置中标识该用户。

请完成下列任务，以配置报告系统用户：

1. 创建用户并为它分配 **ReportsSystem** 角色，该角色会授予它对所有报告功能的访问权。
2. 将 IBM Cognos 系统的登录凭证存储在用户数据源中。
3. 按照约定（不是必需的）将它命名为 **cognos_admin**。

IBM EMM Authentication Provider 使用以下方法来认证报告系统用户：

- 每次 IBM EMM 用户尝试显示报告时，Marketing Platform 都会在与 Cognos 系统的通信中使用存储在报告系统用户记录中的凭证。认证提供程序会验证用户凭证。
- 当报告作者登录到 IBM Cognos 应用程序时，他们会以报告系统用户 `cognos_admin` 的身份登录，并且认证提供程序会验证用户凭证。

“按用户进行认证”方式

当认证方式设置为“按用户进行认证”时，报告系统不会使用报告系统用户，并且会评估每一个用户的凭证。当采用“按用户进行认证”方式时，IBM EMM Authentication Provider 会使用以下方法：

- 每次 IBM EMM 用户尝试显示报告时，Marketing Platform 都会将用户凭证包括在与 Cognos 系统的通信中。认证提供程序会验证用户凭证。
- 当报告作者登录到 IBM Cognos 应用程序时，他们会以其自己的身份登录，并且认证提供程序会验证其凭证。

当采用“按用户进行认证”方式时，所有用户都必须具有 ReportsUser 或 ReportsSystem 角色才能查看报告。您通常将 ReportsSystem 角色分配给一个或两个管理员，并将 ReportsUser 角色分配给需要在 IBM EMM 界面中查看报告的 IBM EMM 用户的用户组。

除了检查报告许可权之外，认证提供程序不会检查其他授权。登录到 Cognos 应用程序的报告作者对 Cognos 系统上的所有报告都具有访问权，而不管在 IBM EMM 系统上设置其报告文件夹许可权的方式。

报告许可权参考

您可以通过在“配置”页面上配置设置，指定对报告配置功能和报告的访问权。

对报告配置功能和报告本身的访问权由下列设置控制。

用户界面项目	访问控制
设置菜单上的配置选项（可以在“配置”页面上配置报告模式）。	“平台”许可权配置的访问权位于设置 > 用户角色和许可权 > 平台下
设置菜单上的报告 SQL 生成器和同步报告文件夹许可权选项	“报告”许可权 report_system 位于设置 > 用户角色和许可权 > 报告 下 标准 ReportsSystem 角色具有此许可权。
分析菜单	应用程序访问权设置因产品而异，如下所示： - 对于 Campaign、eMessage 和 Interact，设置 > 用户角色和许可权的营销活动分区级别的管理 > 访问分析部分许可权。 - 对于 Marketing Operations 和 Distributed Marketing，安全策略中的“分析”许可权。
分析选项卡	个别对象的安全策略中的“分析 (Analysis)”或“分析 (Analyze)”许可权。
报告显示的数据	当 Cognos 系统的认证方式是“按用户进行认证”时，用户必须具有 ReportsSystem 或 ReportsUser 角色，以便查看报告中的数据。

报告模式

必须创建报告视图或表，才能为 Campaign、Interact 和 eMessage 实现报告。报告可抽取报告视图或表中的可报告数据。Campaign、Interact 和 eMessage 的报告包中包括“报告 SQL 生成器”用来生成创建报告视图或表的 SQL 脚本的报告模式。

对于 Campaign 和 Interact，必须定制模式模板，以便表示要包括在报告中的数据。在定制模式模板之后，可运行“报告 SQL 生成器”。可运行由 SQL 生成器生成的 SQL 脚本，并且可对应用程序数据库运行这些脚本。

无法定制 eMessage 报告模式。但是，必须生成用于构建报告视图或表的 SQL 脚本，然后对 eMessage 数据库运行这些脚本。

报告模式使得使用第三方报告工具来检查 IBM 应用程序数据更容易。但是，如果要在 IBM EMM 用户界面中显示报告，那么必须将您的安装与 IBM Cognos BI 集成。

报告 SQL 生成器

“报告 SQL 生成器”使用报告模式来确定从 IBM EMM 应用程序的数据库抽取数据所必需的分析逻辑。然后，“报告 SQL 生成器”会生成用于创建视图或报告表的 SQL 脚本，这些视图或报告表会实现该逻辑以及启用商业智能工具来抽取可报告的数据。

在安装和配置期间，系统实施者已配置识别 IBM EMM 应用程序数据库的数据源属性。“报告 SQL 生成器”会连接至这些应用程序数据库，以完成下列任务：

- 验证用于创建视图或具体化视图的脚本
- 确定要在创建报告表的脚本中使用的正确数据类型

如果 JNDI 数据源名称不正确或缺失，那么“报告 SQL 生成器”将无法验证创建报告表的脚本。

报告部署选项

运行“报告 SQL 生成器”工具时，可选择部署选项。

运行“报告 SQL 生成器”工具时，您会指定是要该脚本创建视图、具体化视图还是表。使用的部署选项取决于系统中包含的数据量。

- 对于较小的实现，直接查询生产数据的报告视图可能足以满足您的需要。如果它们不能满足您的需要，请尝试具体化视图。
- 对于中型实现，在生产系统数据库上使用具体化视图，或者在独立数据库中设置报告表。
- 对于大型实现，请配置独立的报告数据库。

对于所有实现，都可使用 Cognos Connection Administration 来将检索大量数据的报告调度为在非高峰时间内运行。

具体化视图和 Microsoft SQL Server

报告功能不支持 Microsoft SQL Server 的具体化视图。

在 SQL Server 中，具体化视图称为“带索引的视图”。但是，在 SQL Server 上用来在视图中创建索引的定义不能使用报告视图随附的聚集、功能和选项。因此，如果您要使用 SQL Server 数据库，请使用视图或报告表。

注：对于 eMessage Server，您必须使用视图。

eMessage 和 Oracle

如果您的安装包括 eMessage 并且您的数据库是 Oracle，那么您必须使用具体化视图或报告表。

eMessage 和 IBM DB2

如果您的安装包括 eMessage 并且您的数据库是 IBM DB2，那么您必须使用具体化视图或报告表。

数据同步

当使用具体化视图或报告表进行部署时，请确定要使数据与生产系统数据同步的频率。然后，使用数据库管理工具来规划数据同步过程以定期刷新报告数据。

对于 eMessage，当您运行 eMessage 变化量刷新存储过程时，会自动刷新具体化视图。有关更多信息，请参阅第 32 页的『运行和调度 eMessage 的存储过程』。

报告中的控制组和目标组

报告包中的示例 IBM Cognos BI 报表包括目标组和控制组中的数据。为了支持这些报告，对于每个缺省联系和响应历史记录度量以及缺省响应类型，报告模式分别包含两列。一列表示控制组中的响应，而另一列表示目标组中的响应。

如果您计划扩展示例报告或创建您自己的新报告，请确定是否要包括目标组和控制组中的响应信息。如果答案为“是”并且您要添加度量或响应类型，请在报告模式中为该项目创建两列，一列用于目标组，另一列用于控制组。如果答案为否，那么只需在报告模式中为该项目创建一个目标组列。

受众级别和报告

您可以通过编辑绩效和响应模式来更改报告的受众级别，以便它们引用正确受众级别的系统表。

在报告模式的缺省状态下，它们会引用 Campaign 随附的单个预定义的受众级别（客户）的系统表。这表示在缺省情况下，绩效和响应历史记录报告引用“客户”受众级别。

您可以通过编辑绩效和响应模式来更改报告的受众级别，以便它们引用正确受众级别的系统表。

另外，对于 Campaign 和 Interact，您可以添加其他受众级别的报告模式。根据**设置 > 配置**页面中的模板创建报告模式。向 Cognos 数据模型添加其他报告视图；然后将 Cognos 报表修改为包含其他受众级别。

报告模式中的受众键

配置绩效报告和响应历史记录的受众级别或为其他受众级别创建新的报告模式时，指定受众级别的受众键。

如果该键包括多个数据库列（有时称为多键受众键），请在列名之间使用逗号。例如，ColumnX,ColumnY。

可以在报告模式 Audience Key 字段中输入的字符串的最大长度是 255 个字符。如果受众键超过 255 个字符，那么可以在生成的 SQL 中解决此限制。在 Audience Key 字段中输入键的前 255 个字符，然后照常生成 SQL 脚本。然后，在编辑器中打开生成的脚本，并使用查找并替换功能用完整的字符串替换每个被截断的受众键引用。

分区和报告模式

如果 Campaign 具有多个分区，那么可为每个分区添加报告模式。在“模式”配置页面中从模板创建报告模式。

如果 Campaign 具有多个分区，那么系统实施者在 Cognos 系统上为每个分区配置报告包。但是，在实现系统的数据设计之后，必须重新访问每个分区的报告视图或表。

Framework Manager 数据模型

Cognos 模型是报告元数据，描述物理数据库对象及其与查询主题和查询项目的关系。在 IBM Cognos 10 BI Report Studio 中构建报告时，根据该模型中所述的查询主题和项目构建这些报告。

IBM EMM 应用程序的数据模型引用 IBM EMM 应用程序数据库中的报告视图，从而使该数据可用于也在 IBM EMM Reports Package 中交付的 Cognos 10 报表。

将报告视图配置为包括其他属性、度量和响应类型时，使 Cognos 报告模型与报告视图同步，并将已修改的模型发布至 Cognos 内容存储。在那时候，那些新的属性将在 Report Studio 中可用，并且您可以将它们添加至 IBM EMM 报告。

IBM EMM Reports Package 中的 IBM Cognos 10 模型在下列三个类别（文件夹）中显示 IBM EMM 应用程序元数据。

- 导入视图。此级别显示 IBM EMM 应用程序数据库中报告模式内的数据。可以使用此视图来通过数据源连接使数据模型与 IBM EMM 数据库视图、具体化视图或报告表同步。
- 模型视图。这是执行基本元数据变换的工作区。可以设置查询主体表示的对象实体之间的关系，从而创建可在“业务视图”中使用的构建块。
- 业务视图。此级别根据业务对象组织查询主题，以简化报告构建。这是当您在 Report Studio 中打开 IBM EMM 应用程序报告时将看到的信息。

Campaign 和 eMessage 模型包括从“模型视图”到“业务视图”的快捷方式。Interact 模型不会以相同的方式使用快捷方式，因为它的一些查询主题跨两个数据源。

注：在 IBM Cognos Configuration 中创建项目时，请使用**打开项目**选项来创建项目。使用**打开创建**选项时，查询方式设置为**兼容**。请不要使用**创建新项目**选项。**创建新项目**选项会使用将查询方式设置为**动态**的缺省模板。

Report Studio 报告

每个 IBM EMM 报告包都包含针对应用程序的若干报告，此应用程序使用 IBM Cognos Report Studio 进行构建。安装应用程序时，可以从 IBM EMM 套件公共用户界面中选择并运行示例报告。

从 IBM EMM 套件公共用户界面中的下列位置运行示例报告：

- 可从**分析**菜单访问多个对象报告。
- 单个对象报告出现在营销活动或商品等项目的“分析”选项卡上。
- 此外，对于 Campaign、Marketing Operations、eMessage 和 Interact，报告包具有用于与 IBM EMM 仪表板配合使用的预先配置的 portlet（报告）。请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》，以获取有关如何使用仪表板的信息。

文件夹、子文件夹和访问设置

每个 IBM EMM 应用程序的报告都组织为该“公共文件夹”区域中的文件夹和子文件夹，并且它们的名称表示应用程序和报告目的。

在安装期间，系统实施者已将 Cognos Connection 中的 IBM EMM 应用程序报告归档导入到“公共文件夹”区域中。

Campaign、Interact 和 eMessage 的安全访问控制模型（该模型包括报告的安全设置，按文件夹列示）也会使用这些文件夹和子文件夹。即，那些应用程序的安全策略为用户授予文件夹中所有报告的访问权。Marketing Operations 的访问控制模型不提供此级别的访问权。在 Marketing Operations 中，您要么具有所有报告的访问权，要么不具有任何报告的访问权。

最好不要重命名 IBM Cognos Connection 界面中的文件夹或子文件夹。如果您重命名，请确保您配置 IBM 应用程序，使它识别更改的文件夹名称。

- 对于 Campaign、eMessage 和 Interact，选择**设置 > 配置**，然后编辑**Campaign > 分区 > [分区名称] > 报告**下面的属性，使它们与文件夹的实际名称相匹配。
- 对于 Marketing Operations，打开 `plan_config.xml` 文件并编辑 `reportsAnalysisSectionHome` 和 `reportsAnalysisTabHome` 配置设置的值。

报告样式和外观

使用 `GlobalReportStyles.css` 样式表在所有 IBM EMM 应用程序的报告之间建立公共报告样式。

此样式表会在所有 IBM EMM 应用程序的报告之间建立公共报告样式。有关样式的信息，请参阅附录第 127 页的附录 B，『对 Cognos 报表进行格式设置』。此附录提供各种类型的报告的下列信息。

- 由 `GlobalReportStyles.css` 文件实现的样式。
- 编写报告时必须手动执行的样式格式化，因为无法通过样式表实现某些样式。

短划线字符（“-”）在 IBM EMM 报告中具有特殊的含义：它表示未应用的计算。例如，如果无法计数显示总计的行中的唯一计数，那么会显示“-”以指出这种情况。

一些报告不会以最佳形式出现在系统上，它们的数据量少或根本无数据。例如，具有一个数据点的折线图无法显示一条线，这使得图形看起来是空的。此外，总结数据的图形表示法不会列示没有数据的数据点的日期或时间。例如，如果您指定只有一天含有数据的日期范围，那么图形将只显示该日期。

可以定制报告以使用最适合您的系统中数据的图表或图形类型。

建立生成报告的调度

在 IBM Cognos Connection 中，可以调度报告的自动运行。对于每个报告，可以选择运行频率、格式选项、传递方法和保存位置。

例如，可以调度报告在每周一早上 9 点运行，并使用自动生成的电子邮件将报告分发给指定的收件人组。

有关调度和分发报告的详细信息，请参阅《IBM Cognos Connection 用户指南》中的调度章节。

定制报告模式

您可以定制报告，以包含要在报告中显示的定制数据。

根据需要完成以下部分内过程中的步骤以实现您的系统的报告目标：

- 『报告模式』
- 『添加联系度量或响应度量』
- 第 62 页的『添加定制属性』
- 第 62 页的『添加响应类型』
- 第 63 页的『添加联系人状态代码』
- 第 63 页的『指定绩效报告的日历时间段』
- 第 63 页的『配置绩效报告和响应历史记录受众级别』

报告模式

您必须修改的报告模式取决于您计划定制的报告。名为“按产品列示的报告和报告模式”的附录提供了显示哪些报告模式支持报告包中提供的样本报告的表。

确定您计划定制的报告，然后参考相应的报告至报告模式映射。

- 第 145 页的附录 D，『按产品列示的报告和报告模式』
- 第 147 页的『Interact 报告和报告模式』
- 第 147 页的『eMessage 报告和报告模式』

注：您不能定制 eMessage 报告模式，但是可以修改和创建新的 eMessage 报告。

添加联系度量或响应度量

可将联系度量或响应度量添加至“营销活动绩效”和“商品绩效”报告模式。

在开始之前，请确定下列信息：

- 哪个报告模式支持您要添加的度量。如需相关信息，请参阅附录第 145 页的附录 D，『按产品列示的报告和报告模式』。
- 除了目标组之外，您是否需要将列添加至控制组的报告模式。请参阅第 58 页的『报告中的控制组和目标组』。
- 计算度量的方式。例如，可对度量进行加和、求平均值或计数。

请完成下列步骤，以添加联系度量或响应度量：

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > *name of the appropriate reporting schema***。
2. 展开列节点并选择**联系人度量或响应度量**。
3. 在右侧的表单中，单击**新建类别名称**并输入联系或响应度量的名称。
4. 对于**列名**，输入要在报告模式中用于属性的名称。使用不带空格的全大写字母。
5. 对于**函数**，指定度量的计算或确定方式。
6. 对于**输入列名**，输入 IBM 应用程序数据库中适当表内此属性的列名。输入列名区分大小写。
7. 对于**控制处理标志**，输入数字 0（零）以指出报告模式中的此列表示目标组。

8. 单击**保存更改**。
9. 必要时，重复此过程以将控制组列添加至报告模式。此时，输入数字 1（一）以指出此列表示控制组。

添加定制属性

可将定制营销活动、商品和单元属性添加至“定制营销活动属性”报告模式。

在开始之前，请确定下列信息。

- 来自 UA_CampAttribute、UA_CellAttribute 或 UA_OfferAttribute 表中属性的 AttributeID 列的值（适当时）
- 属性的数据类型：字符串值、数字值或日期/时间值

请完成下列步骤，以添加定制属性：

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动定制属性 > 列**。
2. 选择与要添加的属性类型相匹配的列类型。
3. 在右侧的表单中，单击**新建类别名称**并输入定制属性的名称。
4. 对于**列名**，输入要在报告模式中用于属性的名称。使用不带空格的全大写字母。
5. 对于**属性标识**，输入此属性的标识。
6. 对于**值类型**，指定属性的数据类型。

注：如果您要添加保存货币值的属性，请在**值类型**字段中指定 NumberValue。如果要添加已在Campaign将其**表单元类型**设置为选择框 - 字符串的属性，请在**值类型**字段中指定 StringValue。

7. 单击**保存更改**。

添加响应类型

可将响应类型添加至“营销活动商品响应分类汇总”模式。

在开始之前，请确定下列信息：

- 除了目标组之外，您是否需要将列添加至控制组的报告模式。请参阅第 58 页的『报告中的控制组和目标组』。
- UA_UsrResponseType 表中的响应类型代码。

请完成下列步骤，以添加响应类型：

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动商品响应分类汇总 > 列 > 响应类型**。
2. 在右侧的表单中，单击**新建类别名称**并输入响应类型的名称。
3. 对于**列名**，输入要在报告模式中用于响应类型的名称。
4. 对于**响应类型代码**，输入此响应类型的三个字母代码。响应类型代码区分大小写。
5. 对于**控制处理标志**，输入数字 0（零）以指出报告模式中的此列表示目标组
6. 单击**保存更改**。
7. 必要时，重复此过程以将控制组列添加至报告模式。此时，输入数字 1（一）以指出此列表示控制组。

添加联系人状态代码

可以将联系人状态码添加至“营销活动商品联系人状态分类汇总”模式。您可从 UA_ContactStatus 表确定联系人状态代码。

完成以下步骤以添加联系人状态代码：

1. 选择设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动商品联系人状态分类汇总 > 列 > 联系人状态。
2. 在右侧的表单中，单击新建类别名称并输入联系人状态类型的名称。
3. 对于列名，输入要在报告模式中用于联系人状态类型的名称。
4. 对于联系人状态码，输入此联系人状态的三个字母代码。联系人状态码区分大小写。
5. 单击保存更改。

指定绩效报告的日历时间段

Campaign 和 Interact 的标准报告包括总结日历时间段内数据的绩效报告。

要将这些报告中使用的时间段指定为除缺省的一段时间变化以外的时间段，请完成以下步骤：

1. 选择设置 > 配置并展开报告 > 模式，然后选择 Campaign 或 Interact。
2. 选择所需的绩效模式。
3. 单击编辑设置。
4. 在模式设置部分中，选择适用的一段时间变化选项列表的适当值。
5. 单击保存更改。

配置绩效报告和响应历史记录受众级别

您可以定制 Campaign 和 Interact 报告模式以包含要在报告中显示的定制数据。

在开始之前，请确定下列信息：

- 所需受众级别的联系历史记录的名称、详细联系历史记录和响应历史记录表。
- 联系历史记录和详细联系历史记录表的受众键。请参阅第 58 页的『报告模式中的受众键』。

然后，对于每个适当的报告模式，完成以下过程：

- 对于 Campaign: 商品绩效、营销活动绩效、营销活动商品响应分类汇总和营销活动商品联系人状态分类汇总
 - 对于 Interact: Interact 绩效
1. 选择设置 > 配置，然后展开报告 > 模式 > ProductName > SchemaName。
 2. 在右侧的表单中，单击编辑设置。
 3. 在输入表部分中，识别受众级别和受众键的系统表。

注：请记得使用逗号来隔开多密钥受众键的列名。有关更多信息，请参阅第 58 页的『报告模式中的受众键』。

4. 单击保存更改。

针对其他受众级别或分区的报告模式

可通过使用以下信息来为额外受众级别或分区创建报告模式。

由于下列原因，您可能要创建其他报告模式：

- 您要针对多个受众级别进行报告。您可能计划创建显示多个受众级别的数据的报告，或者计划添加提示用户指定几个受众级别之一的过滤器。因此，您需要一些指向其他一组联系和响应历史记录表的模式。
- 您要为多个分区配置报告，并且您需要对每个分区系统表集实现不同的模式定制。

在开始之前，请确定下列信息。

- 要创建的报告模式。
 - 对于 Campaign: 营销活动商品响应分类汇总、商品绩效、营销活动绩效、商品联系人状态分类汇总和营销活动定制属性。
 - 对于 Interact: Interact 绩效
- 此受众级别的以下表的名称。
 - 对于 Campaign: 联系人历史记录、详细联系人历史记录和响应历史记录表
 - 对于 Interact: 详细联系人历史记录和响应历史记录表
- 此受众级别的受众键列（或多个列）的名称
- 选用简短的 2 或 3 个字母代码来表示受众级别的名称。当指定新报告模式的表或视图名称时，会使用此代码。

根据需要完成以下过程中的步骤以实现您的报告目标。

创建“营销活动商品响应分类汇总”模式

如果要为多个受众级别或多个分区配置报告，那么可为其他受众级别或分区创建报告模式。

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动商品响应分类汇总星型模式**。
2. 单击**新类别名称**并输入报告指示受众级别的模式的描述性名称。例如，营销活动商品响应家庭。
3. 在**输入表**部分中，输入此受众级别的响应历史记录表的名称，然后单击**保存更改**。

新的节点会出现在模式的“配置”树中。您无法更改该节点的名称。

4. 在新节点下面，选择**列 > 响应类型**，然后配置此受众级别的响应类型。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 62 页的『添加响应类型』。

5. 在新节点下面，选择**SQL 配置 > 营销活动响应分类汇总**，然后单击**编辑设置**。
6. 在出现的表单中，**编辑表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_CRBO_HH_。

有关表和视图命名约定的更多信息，请参阅第 110 页的『Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration』。

7. 单击**保存更改**。

8. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 营销活动商品响应分类汇总**，然后单击**编辑设置**。
9. 编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。 例如，UARC_CORBO_HH_。
10. 单击**保存更改**。

创建“营销活动商品联系人状态分类汇总”模式

如果要为多个受众级别或多个分区配置报告，那么可为其他受众级别或分区创建报告模式。

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动商品响应分类汇总星型模式**。
2. 单击**新类别名称**并输入报告指示受众级别的模式的描述性名称。 例如，Campaign Offer Contact Status Household。
3. 在**输入表**部分中，输入此受众级别的响应历史记录表的名称，然后单击**保存更改**。

新的节点会出现在模式的“配置”树中。您无法更改该节点的名称。

4. 在新节点下面，选择**列 > 联系人状态码**，然后配置此受众级别的联系人状态码。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 63 页的『添加联系人状态代码』。

5. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 营销活动联系人状态联系历史记录**，然后单击**编辑设置**。
6. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。 例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_CCSBO_HH_。
7. 单击**保存更改**。
8. 在新节点下面，选择 **SQL 配置 > 营销活动商品联系人状态联系人**，然后单击**编辑设置**。
9. 编辑**表/视图名称**字段中的名称以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。 例如，UARC_COCSSBO_HH_。
10. 单击**保存更改**。

创建商品绩效模式

使用**商品绩效星型模式**来创建“商品绩效”模式。

请完成下列步骤，以创建商品绩效模式：

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 商品绩效星型模式**。
2. 在**新类别名称**中，输入指示受众级别的报告模式的描述性名称。 例如，商品绩效家庭。
3. 在**输入表**部分中，识别支持受众级别和受众键的表。
4. 在**模式设置**部分中，选择适用的一段时间变化选项，然后单击**保存更改**。

新的节点会出现在模式的“配置”树中。您无法更改该节点的名称。

5. 在“配置”树中新节点下面，选择**列 > 联系人度量**，然后配置此受众级别的联系人度量。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 61 页的『添加联系度量或响应度量』。

6. 在新节点下面，选择**列 > 响应度量**，然后配置此受众级别的响应度量。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 61 页的『添加联系度量或响应度量』。

7. 在新节点下面，展开 **SQL 配置**，选择第一个项目（商品联系人历史记录），然后单击**编辑设置**。
8. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的值以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_OCH_HH_。
9. 单击**保存更改**。
10. 对于新报告模式 **SQL 配置**部分中列示的每个项目重复步骤 7 到步骤 9。

创建“营销活动绩效”模式

使用**营销活动绩效星型模式**来创建“营销活动绩效”模式。

请完成下列步骤，以创建“营销活动绩效”模式：

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动绩效星型模式**。
2. 单击**新类别名称**并输入报告指示受众级别的模式的描述性名称。例如，Campaign Performance Household。
3. 在**输入表**部分中，识别支持受众级别和受众键的表。
4. 在**模式设置**部分中，选择所有适用的一段**时间变化**选项，然后单击**保存更改**。

新的节点会出现在模式的“配置”树中。您无法更改该节点的名称。

5. 在新节点下面，选择**列 > 联系度量**，然后配置此受众级别的关系度量。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 61 页的『添加联系度量或响应度量』。

6. 在新节点下面，选择**列 > 响应度量**，然后配置此受众级别的响应度量。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 61 页的『添加联系度量或响应度量』。

7. 在新节点下面，选择 **SQL 配置**，然后选择第一个项目“营销活动联系人历史记录”。
8. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的值以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARC_CCH_HH_。
9. 单击**保存更改**。
10. 对于新报告模式的 **SQL 配置**部分下列示的每个项重复步骤 8 和步骤 9。

创建“营销活动定制属性”模式

对于每个分区，只需要一个“营销活动定制属性”模式。会将相同的模式用于所有受众级别。

请完成下列步骤，以创建“营销活动定制属性”模式。

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动定制属性**。
2. 在**新类别名称**中，输入用于指示分区的报告模式的描述性名称。例如，营销活动定制属性分区 2。

3. 在“配置”树中的新节点下，展开**列**，然后添加为其创建此报告模式的分区所需的定制单元、商品和营销活动属性。

如需此步骤的帮助，请参阅过程第 62 页的『添加定制属性』。

4. 可选：您可以编辑视图名称或表名。在新节点下面，展开 **SQL 配置** 并选择每个项目，然后检查视图或表名。如果您决定更改名称，请确保名称不能超过 18 个字符，必须是全大写字母并且不能包含空格。
5. 单击**保存更改**。

创建“Interact 绩效”模式

使用 **Interact 绩效星型模式** 来创建“Interact 绩效”模式。

请完成下列步骤，以创建“Interact 绩效”模式：

1. 选择**设置 > 配置并展开报告 > 模式 > Interact > Interact 绩效星型模式**。
2. 在**新类别名称**字段中，输入指示受众级别的报告模式的描述性名称。例如，Interact 绩效家庭。
3. 在**输入表**部分中，识别支持受众级别和受众键的表。
4. 在**模式设置**部分中，选择所有适用的一段**时间变化**选项，然后单击**保存更改**。

新的节点会出现在模式的“配置”树中。您无法更改该节点的名称。

5. 在新节点下面，选择 **SQL 配置**，然后选择第一个项目“交互式通道商品联系人历史记录总结”。
6. 在出现的表单中，编辑**表/视图名称**字段中的值以包括受众级别的代码。该名称不能超过 18 个字符，并且必须是全大写字母。例如，如果受众级别的名称是家庭，那么可以指定：UARI_ICP_OCH_HH_。
7. 单击**保存更改**。
8. 对于新报告模式的 **SQL 配置** 部分下列示的每个项重复步骤 6 和步骤 7。

定制 IBM Cognos 模型

如果将 IBM EMM 报告模式定制为包括其他度量、属性或受众级别，然后修改基于该模式的报告视图或表，那么还必须编辑 IBM Cognos BI 模型。

可使用 IBM Cognos Framework Manager 功能来查询视图或表，然后导入数据模型中的其他项目。

更新 Cognos 模型的方式取决于已在 IBM EMM 报告视图或表中进行的更改。

- 如果您已通过添加属性、度量或响应类型的列来修改现有的视图，请通过更新表示相关视图的查询对象导入新的列。
- 如果您修改了绩效或运行时报告的一段**时间变化**，或者为其他受众级别创建了新的报告模式，那么您添加了新视图。在这种情况下，使用 Framework Manager MetaData 向导来将视图导入到数据模型中。

本节提供了一些示例，可将它们用作将定制添加至 Cognos 模型的准则。有关更多信息，请参阅《IBM Cognos BI Framework Manager 用户指南》和 Framework Manager 联机帮助。

将属性添加至数据模型中的现有视图或表

您可通过使用 IBM Cognos Report Studio 将属性添加至数据模型中的现有视图或表。

以下示例过程显示如何将项目添加至 IBM Cognos 模型中的现有视图。对于本示例，假设您需要将定制商品属性添加至 Campaign 数据库，然后将它包括在报告中。您已完成下列任务：

- 在 UA_OfferAttribute 表中创建商品属性。
- 将该商品属性添加至“营销活动定制属性”报告模式。
- 已使用“报告 SQL 生成器”来生成视图创建脚本。
- 已在 Campaign 数据库中运行生成的脚本来更新“商品定制属性”报告视图 UARC_OFFEREXTATTR。

现在，要将新的商品属性添加至 Cognos Campaign 模型，您将完成下列步骤。

1. 备份 Campaign 模型。即，浏览到 Cognos/models 目录并复制 CampaignModel 子目录。在分布式 Cognos 环境中，models 目录位于运行 Content Manager 的系统上。
2. 在 Framework Manager 中，打开 Campaign.cpf 文件（项目），然后打开导入视图节点。
3. 在导入视图下面，选择表示定制商品属性的报告视图的查询对象：导入视图 > 营销活动定制属性 > UARC_OFFEREXTATTR。
4. 选择工具 > 更新对象。Cognos 会刷新视图的节点下列示的列，以便它们反映 Campaign 数据库的 UARC_OFFEREXTATTR 报告视图中当前存在的所有列。
5. 展开模型视图并选择表示此视图中的定制商品属性的节点：模型视图 > 营销活动定制属性 > 商品定制属性。
6. 双击商品定制属性节点以打开查询主题定义对话框。
7. 找到新的列并将它添加至模型视图。然后，编辑查询项的名称，以便它更容易阅读。例如，Campaign 数据模型的导入视图中名为 LASTRUNDATE 的列在模型视图中显示为上次运行日期。

注：因为业务视图包含模型视图中商品定制属性的快捷方式，所以现在新的查询项目在业务视图中可用，而不必手动添加。

8. 保存该模型。
9. 将包发布到 Cognos 内容存储库。

现在，可使用 IBM Cognos Report Studio 将属性添加至相应的报告。

将新视图添加至 IBM Cognos 数据模型

您可将新视图或表添加至 IBM Cognos 数据模型。可使用 IBM Cognos Framework Manager 功能来查询视图或表，然后导入数据模型中的其他项目。

以下示例过程显示如何将新视图或表添加至 IBM Cognos 数据模型。对于此示例，假设您已更改“营销活动绩效”报告模式的“一段时间变化”，现在需要将该更改导入 Cognos 模型。您已完成下列任务：

- 已通过将“每季度”添加至一段时间变化选项修改“营销活动绩效”模式。

- 已使用“报告 SQL 生成器”来生成视图创建脚本。现在，此脚本包含用于创建下列附加报告视图的指令：
UARC_CCCH_QU、UARC_CCH_QU、UARC_CCRH_QU、UARC_COCH_QU、
UARC_CORH_QU 和 UARC_CRH_QU
- 已在 Campaign 数据库中运行生成的脚本来创建附加报告视图。

现在，要将新的报告视图添加至 Cognos Campaign 数据模型，您将完成下列步骤。

1. 备份 Campaign 模型。

即，浏览到 Cognos/models 目录并复制 CampaignModel 子目录。在分布式 Cognos 环境中，models 目录位于运行 Content Manager 的系统上。

2. 在 Framework Manager 中，打开“营销活动”项目并展开**导入视图**节点
3. 选择**营销活动绩效**文件夹并运行**元数据向导**（通过单击鼠标右键菜单访问）。
4. 使用“元数据向导”导入新视图。
5. 展开**模型视图 > 营销活动绩效**节点并建立名为 Campaign Performance by Quarter 的条目的模型。

如需此步骤的帮助，请检查其他条目以供参考。请确保维护在其他一段时间变化节点中所包括的相同结构和关系。此外，请参阅《Cognos BI Framework Manager 用户指南》，以获取以下信息：

- 创建名称空间。
 - 创建星型模式分组。
 - 添加连接。
6. 展开**业务视图**并在**模型视图**中建立 Campaign Performance by Quarter 节点的快捷方式。
 7. 保存该模型。
 8. 将包发布到 Cognos 内容存储库。
 9. 打开 Report Studio 并使用创建的 Campaign Performance by Quarter 模式中的对象创建新的报告。

为 IBM EMM 应用程序定制或创建 Cognos 报表

可定制示例报告，以便它们包括定制数据，也可创建新报告。从 Cognos Connection 中，可为这些报告配置选项，将它们调度为定期运行，并使用 Report Studio 来对它们进行定制。

规划和实现报告时，请参考下列源。

- IBM EMM 应用程序的用户指南包括该产品的 IBM EMM 报告包中所有报告的简短描述。
- IBM EMM 报告包提供参考文档，以描述包中每个报告的规格以及支持报告的 Framework Manager 元数据模型。可在报告包安装目录中找到参考文档，其位置类似于 `<ReportsPackInstallationDirectory>/cognos10/<Product>Docs`。

例如，可在报告包安装目录中的 `/IBM/EMM/ReportsPackCampaign/cognos10/CampaignDocs` 下找到 IBM EMM Campaign 报告包文档。

在定制模型或报告之前，请检查这些文档。修改报告之前，请确保了解它的构造方式。

- 有关创建和编辑 IBM Cognos BI 报表的详细文档，请参阅 IBM Cognos BI 文档，尤其是《IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring 用户指南》。
- 有关要使用的报告样式的信息，请参阅附录第 127 页的附录 B，『对 Cognos 报表进行格式设置』。
- 有关定制 Marketing Operations 报告的信息，请参阅 *Marketing Operations* 管理指南。

创建新的 Campaign 报告的准则

Campaign 的 IBM EMM 报告包具有示例报告。使用 Report Studio 创建新报告，或者修改现有报告。

请使用下列准则在 IBM Cognos Report Studio 中创建 Campaign 的新报告：

- 检查 Campaign 报告包中描述示例报告的元数据模型和规范的参考文档。它位于报告包安装目录的 CampaignReportPack\cognosN\docs 子目录中，其中 N 是 Cognos 安装版本号。
- 使用 Report Studio 创建新报告，或者复制并修改现有的报告。有关详细信息，请参阅 Cognos Report Studio 文档。
- 如果您要修改现有报告的副本（或报告本身），请确保您了解该报告的构造方式。然后，通过使用 Report Studio 中的工具栏和“属性”窗格，可添加定制属性和度量，以及以适当的方式修改对象和查询项目。有关使用 Report Studio 的信息，请参阅 Cognos Report Studio 文档。有关示例报告中的对象和查询项目的信息，请参考报告包中的参考文档。
- 对于显示在“分析”选项卡上的特定于对象的报告，创建接受从对象传递的值的参数标识。对于显示在“分析”页面上的系统范围报告，创建包含营销活动或商品的所有对象值的提示。有关详细信息，请参阅 Cognos Report Studio 文档。
- 将新报告保存到公共文件夹下面的适当文件夹中，以使它在 Campaign 中可视。
 - 如果报告必须显示在分析选项卡上，请将其保存在 **Campaign - 特定于对象的报告** 文件夹中。
 - 如果报告必须显示在“分析”页面上，请将其保存在 **Campaign** 文件夹中。
 - 如果您计划将报告添加至仪表板 portlet，请将其保存在 **Unica Dashboards\Campaign** 文件夹中。

配置交互点绩效仪表板 portlet

Interact 有一个 IBM Cognos 仪表板报告：交互点摘要。因为仪表板报告不会提示用户输入查询参数，所以“交互点绩效”报告中交互式渠道的渠道标识是静态值。缺省情况下，此报告的渠道标识设置为 1。如果实现的渠道标识不正确，那么可以定制报告并在报告的过滤表达式中更改渠道标识。

要定制任何 IBM Cognos 报表，需要 IBM Cognos 报表编写技能。有关创建和编辑 IBM Cognos BI 报表的详细文档，请参阅 IBM Cognos BI 文档，尤其是适用于您正在使用的 Cognos 版本的《IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring 用户指南》。

有关“交互点绩效”报告中的查询和数据项的信息，请参阅在 Interact 报告包中提供的参考文档。

如果您需要在仪表板中显示一个包含多个交互式渠道的图表，请建立“交互点绩效仪表板”的副本并修改渠道标识。然后为新报告创建新的仪表板 portlet，并将其添加至仪表板。

创建新的定制仪表板报告的准则

Campaign、Interact、eMessage 和 Marketing Operations 的 IBM EMM 报告包具有预先配置的报告 (portlet) (进行过特殊格式化以用于 IBM EMM 仪表板)。

请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》以获取有关使用仪表板和使用这些预先配置的 portlet 的详细信息。

如果要在 Cognos Report Studio 中创建新的定制仪表板报告，请遵循下列准则。

- 检查报告包中描述示例报告的元数据模型和规范的参考文档。它位于报告包安装目录的 *ProductNameReportPack\cognosN\docs* 子目录中，其中 *N* 是 Cognos 安装的版本号。
- 将所有仪表板报告都保存在 **Unica Dashboards** 主文件夹下面的适当产品子目录中。
- 必须对报告进行格式化和调整大小，以便它正好适合仪表板 portlet。请参阅“IBM Cognos BI 报告的样式指南”附录中的第 134 页的『仪表板报告样式』，以获取必须使用的格式的描述。
- 不要在仪表板报告中包括标题。它显示的 portlet 会为报告提供标题。
- 不要在仪表板报告中包括超链接。
- 不要在仪表板报告中包括页面编号。

要创建新的仪表板 portlet 并向其添加报告，请参阅《IBM EMM Marketing Platform 管理员指南》。

第 7 章 Cognos 文件夹和报告的用户授权

定制 Java 认证服务提供者 (CJAP) 为用户提供访问 Cognos 报告文件夹和报告的权限。您可以在实现 IBM EMM 认证服务提供者后，实现此功能，此认证服务提供者提供 IBM EMM 应用程序和 Cognos 之间的单点登录认证。

IBM EMM 认证服务提供者的限制

Cognos 已配置为使用 IBM EMM 认证服务提供者后，用户访问 IBM EMM 应用程序中的报告时，会自动在 Cognos 中对用户进行认证。如果用户在用于访问 IBM EMM 产品的相同浏览器会话中访问 Cognos URL，那么 Cognos 不会提示用户再次登录。

登录到 Cognos 用户界面的用户变为 Cognos **Everyone** 组的一部分。这是缺省 Cognos 名称空间实现。缺省情况下，Cognos 中的 **Everyone** 组具有系统管理员特权。这存在安全风险，因为每个用户变为管理用户。恶意用户可利用此许可权来删除或编辑公共文件夹中的报告。

IBM EMM 认证服务提供者在 Cognos 中认证用户，但不在 Cognos 中对其进行授权。要更正此限制，CJAP 实现使用户在名称空间中 Cognos 的安全部分可见。完成此操作后，您可在 Cognos 中管理用户角色和许可权。

CJAP 实现的概述

CJAP 实现将 IBM EMM 应用程序中具有报告访问权的所有用户带入指定的 Cognos 名称空间。CJAP 基于 IBM EMM 用户的 IBM EMM 产品访问权将其与 Cognos 组关联。在 IBM EMM 中具有 **ReportsUser** 角色的用户接收针对 Cognos 文件夹和报告的只读受限访问权。在 IBM EMM 中具有 **ReportsSystem** 角色的用户在 Cognos 中接收管理员许可权。您还可定制组和角色，以保护 Cognos 中定制报告和报告文件夹。

CJAP 先决条件

实现 CJAP 之前，确保实现和测试 IBM EMM 认证服务提供者。

如何实现 CJAP 安全

按显示的顺序执行此部分中的过程以实现 CJAP 安全。

开始执行实现过程之前，请阅读此部分以了解可能适用于您的环境的一些特殊注意事项。

“认证”方式

配置 IBM EMM 认证服务提供者时，可通过选择**认证**或**按用户认证**来设置**认证方式**属性的值。

如果选择**认证**，那么会使用相同用户帐户认证所有用户。

使用**认证**选项时注意以下注意事项。

- 缺省情况下，系统用于认证的用户帐户是 **Cognos_admin**。实现 CJAP 认证时，最好在 IBM EMM 中为 **Cognos_admin** 用户指定 **ReportUser** 角色。
- 不必执行本章中所述的以下过程。仅当针对 IBM EMM 认证服务提供者选择**按用户认证**时，这些过程才适用。
 - 为所有报告用户指定对公共文件夹的只读许可权
 - 保护公共文件夹
 - 验证 Cognos 中的用户许可权

执行 CJAP 的备份

实现 CJAP 之前，备份 Cognos 环境。

1. 停止 Cognos 服务。
2. 使用 Cognos Configuration“文件”菜单中的导出选项以备份 Cognos 配置。
3. 备份内容数据库。
4. 手动备份位于 Cognos 安装目录下的 webapps\p2pd\WEB-INF\AAA 文件夹。

编辑和同步属性文件

属性文件确定在 Cognos 中复制 IBM EMM 中的哪些组。编辑属性文件以指定要同步到 Cognos 中的 Marketing Platform 组。

首先，通过创建组，将组与相应角色关联以及使用户成为这些组的成员，来在 Marketing Platform 中设计所需报告访问权。

停止 Cognos 服务的情况下，执行以下过程，编辑属性文件后重新启动此服务。对属性文件进行任何更改后，必须重新启动 Cognos 服务。

1. 在 Cognos 安装目录的 \webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib\ 文件夹下找到 ReportSecurityConfig.properties 文件，然后在文本编辑器中打开此文件。
2. 执行此文件中的指示信息以了解如何设置属性。

例如，您可以按如下所示设置属性。

- useFolderSecurity=true
- createEMMProductReportGroupsToSecureCognosReportFolders=Campaign

在 Cognos 中，在此处指定的文件夹下创建子文件夹。

- createCampaignReportsSyncFolderPermissionGroups=true
- createUserGroupInCognosSameAsPlatformGroup=Test_grp

您在此处指定的组必须存在于 Marketing Platform 中。

- createUserGroupInCognosWithPlatformUserRole=User_Defined_Role01

您在此处指定的角色必须存在于 Marketing Platform 中。

3. 重新启动 Cognos 服务。
4. 在 IBM EMM 用户界面中单击**设置 > 同步报告文件夹许可权**，以同步属性文件。

在 Cognos 中配置新名称空间提供程序

在 Cognos 中为 CJAP 配置新名称空间提供程序。

1. 在 Cognos Configuration 中，浏览到安全 > 认证文件夹。
2. 向认证文件夹添加新的名称空间资源。
3. 为名称空间指定名称。
4. 从类型菜单选择定制 Java 提供程序，并单击确定。

这会为安全 CJAP 创建新的名称空间。

5. 选择新名称空间，并输入为名称空间指定的名称作为提供程序的标识。
6. 输入 `com.ibm.emm.cognos.provider.EMMSuiteSecurityCJAP` 作为类名。

确保没有前导或尾部空格。

7. 将是否可选择用于认证？属性设置为 **True**，以进行测试。

- **True** - 允许用户使用 IBM EMM 证书登录到 Cognos。

外部用户可不使用密码登录，因此不建议用于生产。

- **False** - 此名称空间不可用于在 Cognos UI 上进行认证，但 IBM EMM 集成仍有效。

测试完成后，更改为此设置。

8. 使用在 IBM EMM 中具有 **Report_System** 角色的 IBM EMM 帐户在新名称空间下登录到 Cognos。

URL 类似于：`http://host:port/ibmCognos/cgi-bin/Cognos.cgi`

如果您看到 Cognos 应用程序，那么意味着新认证提供程序正在运行。

9. 在 IBM EMM 中，浏览到设置 > 配置页面，并将 **Reports | Integrations | Cognos 10 | Autentication namespace** 配置属性设置为在 Cognos 中设置的相同名称。
10. 验证 Cognos 报告是否在 IBM EMM 中正确运行。

验证同步

验证组、用户和角色是否按预期存在于 Cognos 名称空间中。

1. 在 Cognos Connection 中，单击启动 > **Cognos 管理**。
2. 在“安全”选项卡上，单击用户、组和角色。
3. 选择您创建的名称空间。
4. 单击 Groups 文件夹，并按如下所示验证是否已正确同步组。
 - 验证是否存在以下三个缺省组，且它们具有预期的成员。

- **EMM_Report_System_Admin_User**

在 IBM EMM 中具有 **ReportsSystem** 角色的用户是此组的成员。

- **EMM_Report_User_Role_Users**

在 IBM EMM 中具有 **ReportsUser** 角色的用户是此组的成员。

- **EMM_Report_Access_All_Users**

在 IBM EMM 中具有 **ReportsUser** 角色的用户是此组的成员。

- 验证 ReportSecurityConfig.properties 文件中指定的组是否存在，且这些组是否具有预期的成员。
5. 单击 Users 文件夹，并验证此文件夹中是否列出了在 Marketing Platform 中具有 **ReportsSystem** 或 **ReportsUser** 角色的所有用户。

警告： 通过组成员资格授予报告许可权的用户访问 IBM EMM 中的报告后显示在 Cognos 中。此外，重新启动 Cognos 或用户访问 IBM EMM 中的报告后，会列出新用户。
 6. 单击 Roles 文件夹，并按如下所示验证是否存在预期角色成员。
 - 在 Marketing Platform 中具有 **ReportsSystem** 角色的所有用户在 Cognos 中具有 **Reports_System_Role**。
 - 在 Marketing Platform 中具有 **ReportsUser** 角色的所有用户在 Cognos 中具有 **Reports_User_Role**。

将 Cognos 许可权分配给新角色

使用此过程，以在 Cognos 中将许可权分配给 Cognos **Reports_System_Role** 和 **Report_User_Role** 角色，这两个角色分别相当于 Marketing Platform **ReportSystem** 角色和 **ReportUser** 角色。

1. 在 Cognos Connection 中，单击启动 > **IBM Cognos 管理**。
2. 在“安全”选项卡上，单击用户、组和角色。
3. 浏览到目录 > [您的名称空间] > 角色。
4. 单击 **Report_User_Role** 图标，并按如下所示授予此角色只读许可权。
 - a. 在“许可权”选项卡上，单击添加 > **Cognos 名称空间**。
 - b. 选择所有已认证的用户组，单击添加，并单击确定。
 - c. 授予读取、执行和遍历许可权。
 - d. 拒绝写和设置策略许可权。
 - e. 单击确定。
5. 单击 **Reports_System_Role** 的图标，并按如下所示授予此角色所有许可权。
 - a. 在“许可权”选项卡上，单击添加 > **Cognos 名称空间**。
 - b. 选择所有已认证的用户组，单击添加，并单击确定。
 - c. 授予读取、写、执行、设置策略和遍历许可权。
 - d. 单击确定。

从 Cognos 系统管理角色移除 Everyone 组

缺省情况下，在 Cognos 中，所有已认证的用户是 **Everyone** 组的成员，此组的成员在 Cognos 中具有系统管理员角色。缺省情况下，这会授予所有用户在 Cognos 中的管理员权限。此过程会在 Cognos 中将 **EMM_Report_System_Admin_User** 组或 **Reports_System_Role** 角色分配为管理员，并从 Cognos 系统管理员角色移除 **Everyone** 组。

1. 在 Cognos Connection 中，单击启动 > **IBM Cognos 管理**。
2. 在“安全”选项卡上，单击用户、组和角色。
3. 单击 **Cognos 名称空间**。

4. 找到系统管理员角色，单击设置属性图标，并按如下所示修改 **Everyone** 组。

- a. 单击“成员”选项卡。

将列出 **Everyone** 组。

- b. 单击添加，并单击您的名称空间。
- c. 添加 **EMM_Report_System_Admin_User** 组或 **Reports_System_Role** 角色。
- d. 单击确定。
- e. 选择 **Everyone** 组并单击移除。

为所有报告用户指定对公共文件夹的只读许可权

使具有 Marketing Platform **ReportSystem** 和 **ReportUser** 角色的用户成为 **EMM_Report_Access_All_Users** 组的成员。为此组的成员指定针对 Cognos 中公共文件夹的只读访问。

注: **EMM_Report_System_Admin_User** 组在 Cognos 中具有系统管理员许可权。要在 Cognos 中授予 IBM EMM 用户此许可权级别，请使此用户成为 **EMM_Report_System_Admin_User** 组的成员。

1. 在 Cognos Connection 中，单击设置公共文件夹的属性图标。
2. 在“许可权”选项卡上单击添加，单击名称空间，然后单击组。
3. 从名称空间添加 **EMM_Report_Access_All_Users** 组。
4. 从许可权移除所有其他角色和组。
5. 授予读取、执行和遍历许可权。
6. 拒绝写和设置策略许可权。
7. 单击确定。

保护公共文件夹

要确保您控制对 Cognos 中公共文件夹的访问权，请针对所有公共文件夹（包括为每个 IBM EMM 产品报告包创建的文件夹）执行此过程。

在以下示例中，**fff** 表示必须分配给名称空间中用户组的任何公共文件夹。

1. 选择设置 **fff** 文件夹的属性，并单击“许可权”选项卡。

缺省情况下，许可权为您在先前步骤中为所有文件夹提供的 **EMM_Report_Access_All_Users** 组许可权。

2. 单击覆盖从父条目获取的访问许可权复选框，并按如下所示指定其他组。
 - a. 单击添加，单击名称空间，单击组，然后单击选择并添加所需组。
 - b. 添加所需组并单击确定。
 - c. 移除所有其他组，并为新添加的组授予所需许可权。
 - d. 单击确定。
3. 验证所选组中的用户是否对文件夹具有预期访问权，且不是此组的成员的用户不具有对此文件夹的访问权。

验证 Cognos 中的用户许可权

验证 CJAP 的实现是否按预期运行。

Cognos 认证基于 cookie。要执行这些测试，请删除 Cognos cookie，并在用户之间切换时使用新浏览器窗口。

1. 使用在 Cognos 中具有 **Report_User_Role** 角色的帐户登录到 Cognos。
2. 验证此用户是否具有以下访问权。
 - 无 IBM Cognos 管理的访问权。
 - 无保护的公共文件夹的访问权。
 - 禁用剪切、粘贴和删除按钮。
 - 用户可进行复制，但仅可在我的文件夹下的用户文件夹中进行粘贴。
 - 用户可在我的文件夹而非“公共文件夹”下添加文件夹。
3. 验证在属性文件中指定的 Marketing Platform 组的成员是否在预期组中且具有预期许可权。
4. 使用以下信息以帮助解决问题。
 - 如果用户不可访问报告，请验证用户在 Cognos 中是否具有 **Report_User_Role** 或 **Reports_System_User** 角色。
 - 通过提供日志文件的路径，启用属性文件中的日志。
5. 完成所有测试时，在 Cognos Configuration 中，浏览到安全 > 认证文件夹，并在用于 CJAP 的名称空间中，将是否可选择以进行认证？属性设置为 **False**。

从环境移除 CJAP 实现

如果您实现 CJAP 安全，或稍后决定回滚环境以仅使用 IBM EMM 认证服务提供者，那么执行此过程。

1. 撤销为实现 CJAP 所执行的以下步骤。
 - a. 从备份复原 reportSecurityConfig.properties 文件，并在 IBM EMM 用户界面中单击设置 > 同步报告文件夹许可权，以同步属性文件。
 - b. 在 Cognos 名称空间中将 **Cognos Administrators** 角色添加到 **Everyone** 组。

配置 CJAP 时，已从 Cognos 名称空间中的 **Everyone** 组移除此角色。必须重新添加此角色，否则 Cognos 将没有具有管理员许可权的用户。如果发生此情况，那么必须设置新的内容数据存储数据库，或从备份数据库复原内容存储。
2. 停止并重新启动 Cognos 服务。

第 8 章 为多个分区配置报告

您可以在 Campaign 和 eMessage 中配置多个分区后，设置报告。

有关在 Campaign 和 eMessage 中配置分区的指示信息，请参阅《IBM Campaign 管理员指南》。

为多个分区配置 IBM Cognos 报表

如果您要与多个分区一起使用 Campaign、eMessage 和/或 Interact，那么必须为每个分区配置 IBM Cognos 报表包。**partition_tool.sh** 实用程序用于为多个分区配置报告。

运行 **partition_tool.sh** 实用程序时，它会执行以下操作：

- 从原始报告 zip 归档中复制 XML 文件。
- 替换 xml 文件中的包引用以引用您指定的新文件夹下的新包。
- 将新文件压缩到新的归档中，在文件名的末尾添加新的分区名称。

运行 **partition_tool.sh** 实用程序之后，使用您指定的名称在 Cognos Connection 中创建一个文件夹，并将新归档导入该文件夹。最后，复制原始项目文件（其中包含模型）以使您可以更改数据源来指向新的分区，然后将模型发布到新的文件夹中。

针对多个分区的先决条件

报告分区实用程序 **partition_tool.sh** 是一个 UNIX shell 脚本。您可以通过使用 **partition_tool.sh** 实用程序，为多个分区配置 IBM Cognos 报告包。

运行该实用程序之前，请完成以下步骤：

确定输入参数的值

报告分区工具有两个输入参数：要在 Cognos 中创建的分区文件夹的名称，以及要复制的报告归档的位置。

- 决定计划在 Cognos 中创建的顶级分区文件夹的名称。此名称在 Cognos 中用于包引用。例如，“Partition2”。
- 记录原始报告归档的路径。例如：IBM\Unica\ReportsPacksCampaign\cognos<version>\Unica Reports for Campaign.zip

仅限于 Windows：获取 shell 脚本模拟器

如果 Cognos 运行在 Windows 上，那么您必须从 shell 脚本模拟器（例如，Cygwin）中运行脚本。

如果尚未在运行 Cognos Content Manager 的计算机上安装 shell 脚本模拟器，请立即下载并安装。

确保已安装 zip 实用程序

报告分区工具会为新的分区报告创建 zip 归档。但要启用此功能，必须在 Cognos 系统上安装一种 zip 实用程序。

如果尚未在运行 Cognos Content Manager 的计算机上安装 zip 实用程序，请立即下载并安装。

运行报告分区工具以创建报告归档 zip 文件的副本

必须通过运行 `partition_tool.sh` 实用程序，为每个分区创建报告归档 zip 文件的副本。

对系统中的每个分区执行此过程。

1. 从 shell 或 shell 模拟器中，浏览到 `IBM\Unica\Platform\tools\cognos<version>\bin` 目录。
2. 运行 `partition_tool.sh` 实用程序，提供分区名称的值和归档路径参数。

示例

对于 Campaign 报告归档

```
partition_tool.sh Partition2 "IBM\Unica\ReportsPacksCampaign\cognos<version>\Unica Reports for Campaign.zip"
```

对于 eMessage 报告归档

```
partition_tool.sh Partition2 "IBM\Unica\ReportsPackseMessage\cognos10\Unica Reports for eMessage.zip"
```

注：如果参数值包含空格，您必须在参数值周围使用引号字符，如上面显示的归档路径。

3. 将各个新的 zip 文件复制到 Cognos 部署目录中。

如果您使用了上面示例中提供的分区名称，那么会按如下所示命名新的 zip 文件：

- Campaign - Unica Reports for Campaign_Partition2.zip
- eMessage - Unica Reports for eMessage_Partition2.zip

4. 打开 Cognos Connection。
5. 在“公共文件夹”下，为报告分区创建一个文件夹。例如，Campaign Partition 2。
6. 导入各个新的 zip 归档，并在导入向导中选择第 5 步中创建的文件夹作为目标位置。

如果您遵循该示例，那么应以“Campaign Partition 2”文件夹为目标。

为 Campaign 创建 Cognos 模型的副本

为新的 Campaign 报告创建 IBM Cognos 数据模型的副本。您必须确保模型引用正确的数据源名称。

如果您计划在多个分区中使用 Campaign 报告，请完成以下步骤：

1. 验证您是否为该分区创建了 IBM Cognos 数据源。如果您尚未为此分区创建数据源，请参阅第 12 页的『创建 JDBC 数据源』。
2. 使用 Framework Manager 打开 Campaign 项目（cpf 文件），即 CampaignModel.cpf 文件。
3. 使用另存为来复制 CampaignModel 项目，并指定新名称以表示它用于哪个分区。例如，CampaignModelPartition2。
4. 在项目查看器中，展开数据源节点并选择 **CampaignDS**。

如果缺省情况下没有出现属性窗格，请选择视图 > 属性。

5. 单击名称字段并将值从缺省数据源（CampaignDS）更改为该 Campaign 分区的正确数据源名称。例如，CampaignDS_partition2。
6. 单击内容管理器数据源字段并将缺省数据源的值（CampaignDS）更改为上一步中指定的相同值。

在此示例中，值为 CampaignDS_partition2。

7. 保存您所作的更改。
8. 将软件包发布到内容存储库，当发布向导显示选择位置类型窗口时，浏览到您在上一个任务中导入 CognosConnection 中的报告归档的文件夹并指定此文件夹。

在此示例中，文件夹为 Campaign Partition 2。

为 eMessage 创建 Cognos 模型的副本

如果要在多个分区中使用 eMessage 报告，那么必须为 eMessage 创建 Cognos 模型的副本。为新的 eMessage 报告创建 IBM Cognos 数据模型的副本，并确保模型引用正确的数据源名称。

1. 验证您是否为该分区创建了 IBM Cognos 数据源。如果您尚未为此分区创建数据源，请参阅第 12 页的『创建 JDBC 数据源』。
2. 使用 Framework Manager 打开 eMessage 项目文件 eMessageModel.cpf。
3. 使用另存为来复制 eMessageModel 项目，并指定新名称以表示它用于哪个分区。例如，eMessageModelPartition2。
4. 在项目查看器中，展开数据源节点并选择 **eMessageTrackDS**。

如果缺省情况下没有出现属性窗格，请选择视图 > 属性。

5. 单击名称字段并将值从缺省数据源（eMessageTrackDS）更改为该 eMessage 分区的正确数据源名称。
6. 单击内容管理器数据源字段并将缺省数据源的值（eMessageTrackDS）更改为上一步中指定的相同值。

在此示例中，值为 eMessageTrackDS_partition2。

7. 保存您所作的更改。
8. 将软件包发布到内容存储，当发布向导显示选择位置类型窗口时，浏览到您在上一个任务中导入 CognosConnection 中的报告归档的文件夹并指定此文件夹。

在此示例中，文件夹为 Campaign Partition 2。

在 IBM EMM“配置”页面上更新分区的报告属性

每个分区都有一组报告属性，它们指定报告文件夹的位置。您必须编辑每个报告属性的值来反映文件夹的实际路径，方法是插入标识新的顶级分区文件夹的字符串。

Campaign 示例

如果 Cognos Connection 中的新分区文件夹名为“CampaignPartition 2”，那么您将会编辑报告属性设置，如以下示例中所示。

```
folder[@name='Campaign Partition 2']/
```

例如，要更新 offerAnalysisTabCachedFolder 属性，您会将该值从

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='offer']/folder[@name='cached']
```

更改为

```
/content/folder[@name='Campaign Partition 2']/folder[@name='Affinium Campaign -  
Object Specific Reports']/folder[@name='offer']/folder[@name='cached']
```

eMessage 示例

如果 Cognos Connection 中的新分区文件夹名为“CampaignPartition 2”，那么您将会编辑报告属性设置，如以下示例中所示。

```
folder[@name='Campaign Partition 2']/
```

例如，要更新 campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder 属性，您会将该值从

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessageReports']
```

更改为

```
/content/folder[@name='Campaign Partition 2']/folder[@name='Affinium Campaign']/  
folder[@name='eMessage Reports']
```

更新分区的报告属性

您必须编辑分区的每个报告属性的值来反映文件夹的实际路径，方法是插入标识顶级分区文件夹的字符串。

1. 作为 platform_admin 用户登录 IBM EMM。
2. 选择设置 > 配置。
3. 展开营销活动 > 分区 > *partitionName* > 报告
4. 编辑每个属性的值，以使它们反映报告文件夹的实际路径。
5. 保存您所作的更改。
6. 对每个分区重复步骤 3 到 5。

第 9 章 升级报告

可升级 IBM EMM 报告的当前版本，以使它升级为具有最新功能的最新版本。

在 IBM EMM 中，报告是 Marketing Platform 提供的其中一个组件。

升级时，安装程序和数据库脚本还会升级报告功能，并保留 Campaign 和 Interact 报告模式的配置设置。

升级方案

源版本	升级途径
7.5.1 之前	如果要从 7.5.1 之前的版本升级 IBM EMM 应用程序，那么没有报告的升级途径。请改为参阅第 1 页的『安装路线图』。
7.5.1	如果要从 V7.5.1 升级 IBM EMM 应用程序，请完成下列主题中描述的步骤： • 『升级先决条件』 • 第 89 页的第 10 章，『从 V7.5.1 升级报告』 注：因为 eMessage 没有从 V7.5.x 到 8.x 及更高版本的升级途径，所以也没有 eMessage 报告的升级途径。
8.x 和 9.x	如果要从 V8.x 或 V9.x 升级 IBM EMM 应用程序，请完成下列主题中描述的步骤： • 『升级先决条件』 • 第 101 页的第 11 章，『升级 8.x 或 9.x 模型并安装新报告』 对于 eMessage，支持下列升级路径： • 从 V8.6.0.4 或更新的修订包到 V9.1 • 从 V9.0 或更新的修订包到 V9.1 注：如果您已定制 eMessage 报告，那么当您升级到 9.0（而不是 8.6.0.4）或更高版本的修订包时将减少报告定制工作。 如果您正在对于 eMessage 使用 Oracle 或 IBM DB2，您必须使用具体化视图。

升级先决条件

在升级 IBM EMM 报告的版本之前，必须完成特定任务。

具有 ReportsSystem 角色的用户

如果要从 V7.x 升级，那么必须配置具有适当许可权的 IBM EMM 用户才能使用报告。如果要从 8.x 升级，那么此用户很可能已存在。

如果确实需要配置此报告用户，请参阅第 11 页的『配置具有 ReportsSystem 角色的用户』以获取指示信息。

IBM Cognos BI 的升级需求

必须将 IBM Cognos BI 的版本升级至要安装的报告包所支持的版本。请参阅环境支持矩阵，以获取有关受支持的 IBM Cognos BI 版本的更多信息。

要获取关于此任务的帮助，请参阅 IBM Cognos BI 文档。

在升级 Cognos 之后，请完成本指南的安装章节中描述的 Cognos 配置任务。

Cognos 模型和报告归档的备份需求

在 IBM Cognos BI 系统上，请完成以下任务：

- 备份模型子目录。即，找到 IBM EMM 报告包安装程序安装的应用程序模型并复制整个模型子目录以创建备份。
- 使用 Cognos Connection 中的导出部署规范功能来创建应用程序报告归档的备份。导出整个内容存储。
- 从 Cognos 用户界面删除旧的模型和文件夹。请不要将它们从文件目录结构或从 Cognos Framework Manager 中删除。

其他需求

在升级 IBM EMM 报告的版本之前，还必须完成下列任务：

1. 生成用于删除表的 SQL 并在产品数据库中运行该 SQL。
2. 升级 Marketing Platform 上的报告模式。
3. 升级 Marketing Platform 中的报告模板。
4. 对于 eMessage 和 Interact，更新查找表。
5. 对于 eMessage，通过使用 acer_*.sql 脚本来创建数据库对象。
6. 对于 eMessage，创建并运行存储过程。
7. 升级产品数据库中的视图或表。
8. 升级 IBM EMM 集成组件。

在这些任务的各自部分中对自身进行了详细解释。

eMessage 报告的其他需求

请参阅第 8 页的『eMessage 报告的先决条件』以了解 eMessage 报告的其他需求。

生成 SQL 以删除视图、具体化视图或表，并在产品数据库中运行 SQL

可使用“报告 SQL 生成器”来生成“删除表”SQL 命令，并对相应的产品系统表数据库运行这些 SQL 命令。升级报告模式之前完成此任务。

此过程仅适用于 Campaign、eMessage 和 Interact。

下表显示 Campaign、eMessage 以及针对 Oracle、DB2 和 SQL Server 的 Interact 中是否支持对象类型。

表 13. 受支持的对象类型

	Campaign	eMessage	Interact
Oracle	视图	具体化视图	视图
	具体化视图		具体化视图
	表		表
DB2	视图	具体化视图	视图
	具体化视图		具体化视图
	表		表
SQL Server	视图	视图	视图
	表		表

请完成下列任务，以生成并运行 SQL:

1. 作为 platform_admin 用户（或有权访问“报告 SQL 生成器”菜单项的另一用户）登录 IBM EMM。
2. 仅当您未将缺省 JNDI 名称用于您在先前步骤中创建的 JDBC 数据源时，才应该执行以下操作。
 - a. 选择设置 | 配置 | 报告 | 模式 | **ProductName**。
 - b. 更改 JNDI 属性的缺省值，以便与您在先前步骤中给 JDBC 连接指定的 JNDI 名称匹配。
3. 选择设置 | 报告 SQL 生成器。
4. 在产品字段中，选择适当的 IBM 应用程序。
5. 在模式字段中，选择一个或多个报告模式。
6. 选择数据库类型。
7. 在生成类型字段中，选择适当的选项（视图、具体化视图或表）。

当数据库类型设置为 Microsoft SQL Server 时，不能选择具体化视图。

如果 JNDI 数据源名称不正确或未配置，那么 SQL 生成器无法验证用于创建表的 SQL 脚本。

8. 确保生成 Drop 语句设置为 Yes。
9. 可选：要检查生成的 SQL，请单击生成。“SQL 生成器”将创建脚本并在浏览器窗口中显示该脚本。
10. 单击下载。

“SQL 生成器”将创建脚本并提示您指定保存文件的位置。如果您从模式字段中选择了单个报告模式，那么脚本名称与模式名称匹配（例如，eMessage_Mailing_Performance.sql）。如果您选择了多个报告模式，那么脚本名称只使用产品名称（例如，Campaign.sql）。有关名称的完整列表，请参阅第 24 页的『按数据源分类的 SQL 脚本』。

11. 指定要保存脚本的位置。如果您更改文件的名称，请确保使用可以清楚地指出所选模式的内容。然后，单击保存。
12. 对于需要生成的每个“删除表”脚本，重复步骤 5 到 12。

注: Interact 报告模式引用多个数据源。为每个数据源生成单独的 SQL 脚本。

您有时候可能要禁用脚本验证。例如, Marketing Platform 可能无法连接至 IBM 应用程序数据库, 但是您仍然要生成脚本。要禁用验证, 请从数据源字段中清除数据源名称 (请参阅上面的步骤 3)。生成脚本时, “SQL 生成器”会显示警告, 表明它无法连接至数据源, 但是它仍然会生成 SQL 脚本。

13. 在产品系统表数据库中运行“删除表”SQL。对要升级其报告的每个产品, 重复上述步骤。

升级 Marketing Platform 上的报告模式

必须运行 IBM EMM 主安装程序以及报告包安装程序, 才能升级报告模式和报告集成配置属性。

在安装了 Marketing Platform 的计算机上运行 IBM EMM 主安装程序以及相应的报告包安装程序, 并选择 **IBM EMM 产品 报告模式** 安装选项。

在升级报告模式之后, 可通过完成下列任务来验证该升级:

1. 作为 **platform_admin** 用户登录 IBM EMM 系统。
2. 选择设置 > 配置。
3. 展开报告 > 模式 > **ProductName**。

如果应用程序的模式配置类别未升级, 那么您尚未在 Marketing Platform 上升级报告。

注: 如果正在升级 Marketing Operations, 请跳过此步骤 (Marketing Operations 不具有报告模式)。

4. 展开报告 > 集成。

如果模式配置类别已升级, 并且当前报告安装版本低于 8.6.0, 那么您将看到一个表示 Cognos 10 配置的新类别。**Cognos 8** 类别处于禁用状态, 但保留了它供参考, 以帮助您设置 Cognos 10 的配置属性。在充分配置并测试您的报告升级之后, 必须使用删除类别链接来移除 Cognos 8 配置类别。

升级 Marketing Platform 中的报告模板

在升级报告之前, 必须升级 Marketing Platform 中的报告模板。如果要为 Marketing Operations 升级报告, 请不要升级报告模板, 这是因为 Marketing Operations 不具有报告模式。

在运行报告包安装程序之后, 请完成以下任务:

1. 浏览到 Unica\productReportsPack\schema 目录, 找到 templates_sql_load.sql 脚本, 并在 Marketing Platform 系统表数据库中运行该脚本。
2. 确保 Marketing Platform 正在运行。
3. 作为具有管理员特权的用户登录 IBM EMM。
4. 在设置 > 用户下, 给您自己分配 **ReportsSystem** 角色。然后注销并重新登录。
5. 仅适用于 Campaign。

用于添加新的营销活动属性的数据库模式在 Campaign 8.0.0 中已更改。因此，如果报告模式定制包括了其他营销活动属性，请完成下列步骤：

- a. 使用数据库管理工具来确定 UA_CampAttribute 表内每个属性的 AttributeID 列中的值。
- b. 在 IBM EMM 中，选择设置 > 配置并展开报告 > 模式 > 营销活动 > 营销活动定制属性 > 列 > 营销活动。
- c. 删除为此安装添加的现有定制营销活动属性，但不要删除标准定制营销活动属性。（标准定制营销活动属性已由安装程序升级。）
- d. 重新创建您删除的属性。在属性标识字段中输入该属性的标识。

升级 IBM EMM 集成组件

必须在安装了 Cognos Content Manager 的计算机上运行安装程序，才能升级 IBM EMM 集成组件。

请完成下列步骤，以升级 IBM EMM 集成组件：

1. 在运行 Cognos Content Manager 的 IBM Cognos BI 系统上，将以下 IBM EMM 安装程序下载或复制到单个目录中：
 - IBM EMM 主安装程序
 - Marketing Platform 安装程序
 - IBM EMM 应用程序报告包安装程序
2. 运行 IBM EMM 主安装程序。（它会按顺序启动 Marketing Platform 和报告包的子安装程序。）
3. 在第一个产品窗口中，确保同时选择了 Marketing Platform 和报告包选项。
4. 在 **Platform 数据库连接**窗口中，提供连接至 Marketing Platform 系统表的必需信息。
5. 当显示 **Platform 安装组件**窗口时，请选择 **IBM Cognos** 的报告选项并清除其他选项。
6. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 JDBC 驱动程序的路径时，请输入您在报告的初始安装期间复制到 Cognos 系统的 JDBC 驱动程序的标准路径。

有关更多信息，请参阅第 17 页的『获取 Marketing Platform 系统表的 JDBC 驱动程序』。

7. 当 Marketing Platform 安装程序提示输入 IBM Cognos 安装的位置时，请输入或浏览到 IBM Cognos 安装目录的顶层。

此字段中提供的缺省值是一个静态值，它并不基于 IBM Cognos 系统的实际文件结构。

8. 当报告包安装程序获得控制权并显示安装选项时，请选择 **IBM EMM [product]** 的 **IBM Cognos 软件包**选项并清除报告模式的选项。此安装选项用于将报告归档复制到 Cognos 计算机。请稍后手动导入此归档。
9. 当安装程序完成后，请将 Marketing Platform 数据库的 JDBC 驱动程序复制到 IBM Cognos webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib 目录。

请确保复制该驱动程序。不要剪切和粘贴该驱动程序。

为 eMessage 和 Interact 更新查找表

如果要对 eMessage 和 Interact 使用报告，那么必须更新查找表。必须使用数据库客户机来对系统表数据库运行特定升级脚本。

请完成下列其中一个步骤：

- 如果要从 eMessage V8.6.0.4 或 V9.0 进行升级，请完成下列步骤：
 1. 在报告包安装目录下的 ReportsPackCampaign\tools 目录中，找到 **uare_lookup_create_DB_type.sql** 脚本，其中 *DB_type* 是适用于 Campaign 的安装的数据库类型。
- 为 Interact 完成下列步骤：
 1. 在报告包安装目录下的 ReportsPackInteract\tools 目录中，找到 **uari_lookup_create_DB_type.sql** 脚本，其中 *DB_type* 是适用于 Campaign 的安装的数据库类型。
 2. 对 Interact 设计时数据库运行相应版本的该脚本。

升级产品数据库中的视图或表

要成功升级报告版本，必须生成已更新的 SQL，并且升级产品数据库中的视图或表。

注：对于 eMessage，请跳过此部分。

请完成下列任务，以升级产品数据库中的视图或表：

1. 生成已更新的 SQL，如第 23 页的『生成“创建视图”或“创建表”脚本』中所述。
2. 对产品系统表数据库运行先前生成的 SQL 脚本。
3. 对于 Campaign 和 Interact，通过使用新 SQL 以及报告包随附的 SQL 脚本来创建报告视图或表。

第 10 章 从 V7.5.1 升级报告

从 V7.5.1 升级报告之前，请确保完成所有升级先决条件。在单独的 Web 应用程序（例如 Affinium Reports 7.5.x）中，不再提供 IBM EMM 报告。

要点：无法将 eMessage 报告 V7.5.1 升级至 9.1。对于 eMessage，必须先安装报告 V8.6.0.4，然后升级至 V9.1。

安装报告包中的 IBM Cognos 报表归档时，您将运行一个升级脚本，该脚本将定制保存到 Cognos 数据模型。但是，必须将 7.5.1 报告替换为新报告。大多数较旧的报告与已升级的 Cognos 模型兼容，新的报告包具有新的和增强的报告，并且大多数软件包还包含仪表板报告。获得新的或增强的报告的唯一方法是安装新的报告归档，这将覆盖现有报告。

因此，可选择下列方法来升级报告：

- 备份旧报告，安装新报告，然后通过将旧报告用于参考来重新创建您的定制。
- 备份旧报告并安装新报告。将新报告与旧报告进行比较并检查您的定制。如果您确信定制的报告在使用新数据模型的情况下将正常起作用，请将旧的定制报告重新复制到报告文件夹。

注：如果不进行手动干预，那么 V7.5.1 的“营销活动绩效（按单元排列）”报告和“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告根本不工作。另外，许多旧报告的新版本还包括增强功能和较小的错误修订。要获取这些更改，必须使用这些报告的新版本。

必须完成下列步骤，以从 V7.5.1 升级报告：

1. 升级 7.5.1 模型并安装新报告。
2. 更新旧的“营销活动绩效（按单元排列）”报告。
3. 更新旧的“营销活动绩效（按单元排列）”报告。

在单独一节中对每个步骤进行解释。

升级 7.5.1 模型并安装新报告

升级 7.5.1 模型并安装新报告是升级 7.5.1 报告时必须完成的第一步。

新报告包中包含新报告和已更改的报告以及大多数 IBM EMM 应用程序的仪表板报告。虽然可升级模型，但是无法升级 7.5.1 报告。必须安装新报告，然后重新创建已对 7.5.1 执行的报告定制，或将旧报告复制到文件夹中。

请完成下列步骤，以升级 7.5.1 模型并安装新报告：

1. 验证是否已备份该模型和旧报告。
2. 浏览到 IBM EMM 产品安装目录下的 *ProductNameReportsPack\CognosN* 目录。

路径中的 *N* 是指 Cognos 版本号。

3. 将报告归档 .zip 文件（例如，Unica Reports for Campaign.zip）复制到保存 Cognos 部署归档的目录。

缺省位置是 IBM EMM Cognos 安装目录下的 deployment 目录，该位置在随 Cognos Content Manager 一起安装的 Cognos Configuration 工具中指定，例如：cognosN\deployment。

路径中的 *N* 是指 Cognos 版本号。

在分布式 IBM Cognos 环境中，该目录位于运行 Content Manager 的系统上。

4. 如果报告包安装目录和 Framework Manager 位于不同的计算机上，请在报告包安装目录下找到 cognosN\model 目录。然后，将此目录复制到安装了 Framework Manager 的计算机上的目录。

路径中的 *N* 是指 Cognos 版本号。

5. 仅当您未将 IBM EMM 产品安装到缺省目录（在 Windows 上为 C:\Unica）时，才必须按此步骤中的描述更新某些升级脚本。

必须更新此处列示的脚本。必须更新的脚本根据报告包不同而有所变化。

这些脚本都位于 IBM EMM 产品安装目录下的 *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* 目录中。

路径中的 *N* 是指 Cognos 版本号。

Campaign

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Interact

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Leads

- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml

Campaign (带有 Marketing Operations)

- upgrade80to81.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade75to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (仅限 DB2 数据库)
- upgrade86to90_Oracle.xml (仅限 Oracle 数据库)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (仅限 SQLServer 数据库)
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

在每个脚本中，编辑文件路径以反映您的产品安装位置，这些路径指向模型的本地化语言版本的存储目录。针对用户所需的每种语言，修改每个脚本中的文件路径，例如：

install_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\translations\L\translations.txt

路径中的 *N* 是指 Cognos 版本号。

路径中的 *L* 表示以下其中一个语言指示符。

- fr
- de
- es
- it
- ja
- ko
- pt
- ru
- zh
- zh-tw

6. 打开 Cognos Connection。
7. 选择管理 **Cognos** 内容 > 配置 > 内容管理。
8. 单击工具栏上的新建导入按钮  并导入报告文件夹。
9. 打开 Cognos Framework Manager，然后选择与旧报告对应的项目。
10. 选择项目 > 运行脚本。
11. 对旧报告运行新版本中的下列脚本。

必须运行此处列示的脚本。必须运行的脚本根据报告包不同而有所变化。

这些脚本都位于 IBM EMM 产品安装目录下的 *ProductNameReportsPack\cognos\N\ProductNameModel* 目录中。

路径中的 *N* 是指 Cognos 版本号。

Campaign

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade75to751.xml
- upgrade751to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Interact

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade75to751.xml
- upgrade751to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Leads

- upgrade75to80.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml

- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml

Campaign (带有 Marketing Operations)

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade75to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (仅限 DB2 数据库)
- upgrade86to90_Oracle.xml (仅限 Oracle 数据库)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (仅限 SQLServer 数据库)
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

12. 将包发布到 Cognos 内容存储库。
13. 运行某个报告以确保它正常起作用。
14. 如果定制了 7.5.1 报告，请重新创建那些定制。

或者，如果可以确保旧报告在使用升级的模型的情况下能够正常起作用，请复制旧报告。

有关修订旧的“营销活动绩效（按单元排列）”报告和“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告以便它们在使用新数据模型的情况下起作用的信息，请继续执行本节中的剩余任务。

15. 如果为多个分区安装了报告，请遵循描述如何配置多个分区的那一章中的指示信息来为其他分区配置报告包。
16. 可选：有关新的认证方式“按用户认证”的信息，请参阅第 47 页的『将 IBM Cognos 配置为使用 IBM EMM 认证』。

更新旧的“营销活动绩效（按单元排列）”报告

在将 Campaign 模型从 7.5.1 升级到 8.x 之后，旧的“营销活动绩效（按单元排列）”报告无法正常起作用。如果要使用旧的“营销活动绩效（按单元排列）”报告，那么必须手动更新这些报告。

必须手动升级并修订下列报告：

- “商品绩效摘要（按营销活动排列）”交叉对象报告
- 单个对象“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告

修订交叉对象“绩效（按单元排列）”报告

要手动升级报告 V7.5.1，必须手动升级并修订交叉对象“绩效（按单元排列）”报告，以便这些报告可与新数据模型一起使用。

必须修订下列报告：

- 营销活动绩效摘要（按单元排列）
- 按单元分组的营销活动绩效摘要（以及收入）
- 营销活动绩效摘要（依次按单元和行动计划排列）

请完成下列步骤，以修订这些报告：

1. 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
2. 单击工具栏上的锁定图标以将该报告解锁。
3. 浏览到[查询浏览器](#)并打开[报告查询](#)，以获取报告中所有查询项的列表。
4. 对于全部报告（即，三个报告），根据下表中的信息重新映射查询项：

表 14. 查询项的映射

查询项	映射
给定商品数	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]
响应事务	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions]
非重复接收方	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]
非重复响应者	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]
非重复接收方控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
非重复响应者控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. 对于包含收入的报告，按如下所示重新映射**总收入**项：

[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Gross Revenue]

6. 将**响应者比率控制组**的公式更新为以下内容：

```
IF((([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]
* 1.00)) is missing)
THEN (0)
ELSE((([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]
* 1.00)))
```

7. 从**详细信息过滤器**列表中，选择第一个详细信息过滤器并进行编辑，以使其类似于以下内容：

```
[Campaign Performance Summary] . [Campaign] . [Campaign ID] in
(?CampaignIds?)
```

8. 从**详细信息过滤器**列表中，删除第二个详细信息过滤器 - 类似于以下内容的过滤器：

```
[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell
Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
```

9. 锁定该报告。
10. 在 Report Studio 中对每个报告完成以下步骤：
 - a. 转至**文件 > 报告包**。
 - b. 选择 **Unica 营销活动软件包**，然后单击**确定**。
 - c. 必要时，填写报告中的提示。
 - d. 验证报告之后，在“验证响应”窗口中单击**关闭**。
11. 保存并运行该报告。

修订特定于对象的“绩效（按单元排列）”报告

要手动升级报告 V7.5.1，必须手动升级并修订特定于对象的“绩效（按单元排列）”报告，以便该报告可与新数据模型一起使用。

必须修订下列报告：

- 营销活动绩效摘要（按单元排列）
- 按单元分组的营销活动绩效摘要（以及收入）

请完成下列步骤，以修订该报告：

1. 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
2. 单击工具栏上的锁定图标以将该报告解锁。
3. 浏览到**查询浏览器**并打开**报告查询**，以获取报告中所有查询项的列表。
4. 对于这两个报告，根据下表中的信息重新映射查询项：

表 15. 查询项的映射

查询项	映射
给定商品数	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Number of Offers Given]
响应事务	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Response Transactions]
非重复接收方	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients]
非重复响应者	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders]

表 15. 查询项的映射 (续)

查询项	映射
非重复接收方控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]
非重复响应者控制组	[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. 对于包含收入的报告，按如下所示重新映射**总收入**查询项:

```
[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls Summary].[Gross Revenue]
```

6. 将响应者比率控制组的公式更新为以下内容:

```
IF(((Unique Responders Control Group)/([Unique Recipients Control Group]
* 1.00)) is missing)
THEN (0)
ELSE(((Unique Responders Control Group)/([Unique Recipients Control Group]
* 1.00)))
```

7. 从**详细信息过滤器**列表中，选择第一个详细信息过滤器并进行编辑，以使其类似于以下内容:

```
[Campaign Performance Summary].[Campaign].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
```

8. 删除第二个详细信息过滤器 - 类似于以下内容的过滤器:

```
[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)
```

9. 锁定该报告。

10. 在 Report Studio 中对每个报告完成以下步骤。

- 转至**文件 > 报告包**。
- 选择 **Unica 营销活动软件包**，然后单击**确定**。
- 必要时，填写报告中的提示。
- 验证报告之后，在“验证响应”窗口中单击**关闭**。

11. 保存并运行该报告。

更新旧的“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告

将 Campaign 模型从 7.5.1 升级到 8.x 之后，旧的“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告不会正常工作。如果要使用旧的“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告，那么必须手动对它们进行更新。

必须升级并修订下列报告:

- “商品绩效摘要（按营销活动排列）”交叉对象报告
- 单个对象“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告

修订“商品绩效摘要（按营销活动排列）”交叉对象报告

要手动升级报告 V7.5.1，必须手动升级并修订“商品绩效摘要（按营销活动排列）”交叉对象报告，以便该报告可插入新数据模型进行工作。

请完成下列任务，以修订该报告：

1. 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
2. 浏览到**查询浏览器**并打开**报告查询**，以获取报告中所有查询项的列表。
3. 按如下所示为以下 Campaign Level Counts 查询项配置聚集。

表 16. 用于 Campaign Level Counts 查询项的聚集函数。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定商品数	无	自动
响应事务	无	自动
非重复接收方	无	自动
非重复响应者	无	自动
未联系的响应者	无	自动
到期后响应	无	自动
非重复接收方控制组	无	自动
非重复响应者控制组	无	自动

4. 按如下所示为以下 Campaign Level Counts 查询项配置聚集。

表 17. 用于 Campaign Level Counts 查询项的聚集函数。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率	自动	自动
响应者比率	自动	自动
响应者比率控制组	自动	自动
最佳商品解除此项	自动	自动
解除最差商品	自动	自动
解除控制组	自动	自动

5. 按如下所示为以下 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

表 18. 用于 Offer Level Counts 查询项的聚集函数。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定商品数 - 商品	无	自动
非重复响应者 - 商品	无	自动
未联系的响应者 - 商品	无	自动
到期后响应 - 商品	无	自动
非重复响应者控制组 - 商品	无	自动

6. 将 **Response Transactions-Offer** 查询项的表达式更改为以下内容。

[Offer Performance Summary].[Offer Response History Summary].
[Response Transactions] / count([Campaign Name] for [Offer ID])

7. 按如下所示为以下 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

表 19. 用于 Offer Level Counts 查询项的聚集函数。

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应事务 - 商品	总计	自动
非重复接收方 - 商品	总计	自动

表 19. 用于 Offer Level Counts 查询项的聚集函数 (续).

查询项	聚集函数	累积聚集函数
非重复接收方控制组 - 商品	总计	自动

8. 按如下所示为以下 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

表 20. 用于 Offer Level Counts 查询项的聚集函数.

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率 - 商品	自动	自动
响应者比率 - 商品	自动	自动
响应者比率控制组 - 商品	自动	自动
解除控制组 - 商品	自动	自动

9. 对于“报告总计”级别计数，请将响应事务总计的表达式更改为以下内容。

total ([Response Transactions-Offer])

10. 此外，对于响应事务总计，请确认聚集函数已设置为自动且累积聚集函数已设置为自动。
11. 锁定该报告。
12. 在 Report Studio 中对每个报告完成以下步骤:
 - a. 转至文件 > 报告包。
 - b. 选择 **Unica 营销活动软件包**，然后单击**确定**。
 - c. 必要时，填写报告中的提示。
 - d. 验证报告之后，在“验证响应”窗口中单击**关闭**。
13. 保存并运行该报告。

修订单个对象“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告

要手动升级报告 V7.5.1，必须手动升级并修订单个对象“商品绩效摘要（按营销活动排列）”报告，以便该报告可插入新数据模型进行工作。

请完成下列步骤，以修订该报告：

1. 在 IBM Cognos Report Studio 中打开该报告。
2. 浏览到**查询浏览器**并打开**报告查询**，以获取报告中所有查询项的列表。
3. 按下表中给定的方式为 Campaign Level Counts 查询项配置聚集：

表 21. 用于 Campaign Level Counts 查询项的聚集函数.

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定商品数	无	自动
响应事务	无	自动
非重复接收方	无	自动
非重复响应者	无	自动
未联系的响应者	无	自动
到期后响应	无	自动
非重复接收方控制组	无	自动

表 21. 用于 Campaign Level Counts 查询项的聚集函数 (续).

查询项	聚集函数	累积聚集函数
非重复响应者控制组	无	自动

4. 按下表中给定的方式为 Campaign Level Counts 查询项配置聚集。

表 22. 用于 Campaign Level Counts 查询项的聚集函数.

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率	自动	自动
响应者比率	自动	自动
响应者比率控制组	自动	自动
最佳商品解除此项	自动	自动
解除最差商品	自动	自动
解除控制组	自动	自动

5. 按下表中给定的方式为 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

表 23. 用于 Offer Level Counts 查询项的聚集函数.

查询项	聚集函数	累积聚集函数
给定商品数 - 商品	无	自动
非重复响应者 - 商品	无	自动
未联系的响应者 - 商品	无	自动
到期后响应 - 商品	无	自动
非重复响应者控制组 - 商品	无	自动

6. 将 **Response Transactions-Offer** 查询项的表达式更改为以下内容。

[Offer Performance Summary].[Offer Response History Summary].
[Response Transactions] / count([Campaign Name] for [Offer ID])

7. 按下表中给定的方式为 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

表 24. 用于 Offer Level Counts 查询项的聚集函数.

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应事务 - 商品	总计	自动
非重复接收方 - 商品	总计	自动
非重复接收方控制组 - 商品	总计	自动

8. 按下表中给定的方式为 Offer Level Counts 查询项配置聚集。

表 25. 用于 Offer Level Counts 查询项的聚集函数.

查询项	聚集函数	累积聚集函数
响应率 - 商品	自动	自动
响应者比率 - 商品	自动	自动
响应者比率控制组 - 商品	自动	自动
解除控制组 - 商品	自动	自动

9. 锁定该报告。

10. 在 Report Studio 中对每个报告完成以下任务。
 - a. 转至文件 > 报告包。
 - b. 选择 **Unica** 营销活动软件包，然后单击确定。
 - c. 必要时，填写报告中的提示。
 - d. 验证报告之后，在“验证响应”窗口中单击关闭。
11. 保存并运行该报告。

第 11 章 升级 8.x 或 9.x 模型并安装新报告

升级 8.x 或 9.x 模型并安装新报告是升级报告时必须完成的第一步。

请完成下列步骤，以升级 8.x 或 9.x 模型并安装新报告：

1. 浏览到 `Unica\ProductNameReportsPack\CognosN` 目录，其中 `N` 是 Cognos 安装的版本。
2. 将报告归档 .zip 文件（例如，`Unica Reports for Campaign.zip`）复制到保存 Cognos 部署归档的目录。

缺省位置是 IBM Cognos 安装目录下的 `deployment` 目录。该目录在随 Cognos Content Manager 一起安装的 Cognos Configuration 工具中指定，例如：`cognos\deployment`。

在分布式 IBM Cognos 环境中，该目录位于运行 Content Manager 的系统上。

3. 将升级前的 Campaign 模型版本复制到服务器上的 Framework Manager 安装目录。如果报告包安装目录和 Framework Manager 位于不同的服务器上，请在报告包安装目录下找到升级后的 `cognos10\model` 目录。然后，将相应的 `upgrade.xml` 文件复制到安装了 Framework Manager 的服务器上的目录。另外，在旧模型中（该模型已复制到安装了 Framework Manager 的服务器上的目录），复制升级后的模型的 `translation` 文件夹。如果系统提示是否进行替换，请单击是。
4. 如果报告包安装目录和 Framework Manager 位于不同的服务器上，请在报告包安装目录下找到 `cognos10\model` 目录。然后，将相应的 `upgrade.xml` 文件复制到安装了 Framework Manager 的服务器。
5. 在已复制到服务器上的 Framework Manager 安装目录的旧模型中，复制升级后的 Campaign 模型的 `translation` 文件夹。如果看到关于是否进行替换的提示，请单击是。
6. 如果您未将 IBM EMM 产品安装到 Windows 上的缺省 `C:\Unica` 目录，那么必须更新升级脚本。

在每个脚本中，编辑文件路径以反映您的产品安装位置，这些路径指向模型的本地化语言版本的存储目录。针对用户所需的每种语言，修改每个脚本中的文件路径，例如：

```
install_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\translations\
L\translations.txt
```

路径中的 `N` 是指 Cognos 版本号。

路径中的 `L` 是指下列其中一个语言指示符：

- `fr`
- `de`
- `es`
- `it`
- `ja`

- ko
- pt
- ru
- zh
- zh-tw

编辑以下升级脚本:

Campaign

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

eMessage

- upgrade86to90.xml
- upgrade8604to91.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade9102to911.xml (要从 V9.1.0.x.0.0 (x >= 2) 升级, 且如果未应用 9.1.0.2 Reports Feature Pack 1)
- upgrade910201to911.xml (要从 V9.1.0.x.0.1 (x >= 2) 升级, 且如果已应用 9.1.0.2 Reports Feature Pack 1)

Interact

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Leads

- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml

Campaign (带有 Marketing Operations)

- upgrade80to81.xml

- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade75to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (仅限 DB2 数据库)
- upgrade86to90_Oracle.xml (仅限 Oracle 数据库)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (仅限 SQL Server 数据库)
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

7. 打开 Cognos Connection。

8. 选择管理 **Cognos** 内容 > 配置 > 内容管理。

9. 单击工具栏上的新建导入按钮  并导入报告文件夹。

10. 打开 Cognos Framework Manager，然后打开要升级的版本的项。

11. 选择项目 > 运行脚本。

12. 从产品的新版本中运行以下脚本：

注：对于要升级的 8.x 或 9.x 版本，必须考虑下列几点：

- 不必运行引用早期版本的脚本。例如，如果要从 V8.5.0 升级 Campaign 报告，那么您不必运行 upgrade80to81.xml 和 upgrade81to85.xml 脚本。
- 对于从所有版本（8.6 除外）进行的升级，都必须运行 preUpgrade_86_fromanyversion.xml 脚本。
- 无法将报告从任何源版本升级到目标版本。例如，要将报告从 V9.0.0 升级到 V9.1.1，必须首先从 V9.0.0 升级到 V9.1，然后从 V9.1 升级到 V9.1.1。
- 仅针对 eMessage 报告，必须直接从 V8.6.0.4 或更高版本升级到 9.1。

Campaign

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade80to81.xml

- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

eMessage

- upgrade86to90.xml
- upgrade8604to91.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade9102to911.xml (如果要从 V9.1.0.x.0.0 (x >= 2) 进行升级, 并且未应用 Reports 9.1.0 Feature Pack 1)
- upgrade910201to911.xml (如果要从 V9.1.0.x.0.1 (x >= 2) 进行升级, 并且已经应用 Reports 9.1.0 Feature Pack 1)

Interact

- preUpgrade_86_fromanyversion.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Leads

- upgrade81to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml

Campaign (带有 Marketing Operations)

- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade86to90.xml
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Marketing Operations

- upgrade75to80.xml
- upgrade80to81.xml
- upgrade81to82.xml
- upgrade82to85.xml
- upgrade85to86.xml
- upgrade86to90_DB2.xml (仅限 DB2 数据库)
- upgrade86to90_Oracle.xml (仅限 Oracle 数据库)
- upgrade86to90_Sqlserver.xml (仅限 SQL Server 数据库)
- upgrade90to91.xml
- upgrade91to911.xml
- upgrade911to9112.xml

Distributed Marketing

- upgrade86to90.xml
- upgrade911to9112.xml

所有这些脚本都位于 IBM EMM 产品安装目录下的 *ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel* 目录中, 其中 *N* 是 Cognos 版本号。

13. 如果您要更新 eMessage 报告, 请完成以下步骤:

注: 如果数据库为 DB2, 请将语句终止字符从 ; (分号) 更改为 ! (惊叹号)。

- 转至 *Campaign_ReportPack_Installer_Home\Cognos10\emessage-ddl\DB Type\Upgrade*。
- 以显示的顺序运行下列脚本:
 - 如果要从 eMessage 8.6.0.4 或更高版本升级到 eMessage 9.1, 请执行以下操作:

acer_tables_upgrade_dbname.sql。请搜索基本版本名称并运行以下脚本:

--8.6.0.4 Updates--

- 如果要从 eMessage 9.0 或更高版本升级到 eMessage 9.1, 请执行以下操作:
 - **acer_tables_upgrade_dbname.sql**。请搜索基本版本名称并运行以下脚本:

--9.0.x Updates--

- **acer_indexes_upgrade_dbname.sql**。请搜索基本版本名称并运行以下脚本:

--9.0.x Updates--

- 如果要从 eMessage 9.1.0.x.0.0 ($x \geq 0$) 升级到 eMessage 9.1.1, 请执行以下操作:

acer_tables_upgrade_dbname.sql。请搜索基本版本名称并运行以下脚本:

--9.1.0.x updates (不适用于 9.1.0 Feature Pack 1 升级) --

注: 如果您已应用 9.1.0 Feature Pack 1, 那么无需运行表或索引升级脚本。

- c. 转至 *Campaign_ReportPack_Installer_Home\Cognos10\emessage-ddl\DB Type* 并运行以下脚本:

acer_scripts_dbname.sql

注: 如果要进行全新安装以及升级报告, 那么必须运行 **acer_scripts_dbname.sql** 脚本。

注: 如果要使用 Microsoft SQL Server, 那么在完成此步骤之前, 必须删除 8.6.0.4 版本的过程。

- d. 使用“运行 SQL 生成器”来生成报告视图脚本。针对 Microsoft SQL Server, 生成视图。对于 Oracle 和 IBM DB2, 创建具体化视图。
- e. 运行和调度存储过程。

注: 要确保报告性能正常, 必须将存储过程调度为定期运行。有关 eMessage 存储过程的更多信息, 请参阅第 32 页的『运行和调度 eMessage 的存储过程』。

- 14. 将包发布到 Cognos 内容存储库。
- 15. 针对所有 IBM EMM 产品, 完成以下步骤:
 - a. 转至**文件 > 报告包**。
 - b. 根据产品选择相应报告包, 并单击**确定**。
 - c. 必要时, 填写报告中的提示。
 - d. 验证报告之后, 在“验证响应”窗口中单击**关闭**。
- 16. 运行报告以测试升级。

附录 A. 报告配置属性

IBM EMM 的报告配置属性位于**设置 > 配置 > 报告**中。

为了生成报告，IBM EMM 套件与 IBM Cognos（一个第三方商业智能应用程序）集成。您使用**集成 > Cognos** 属性来标识 IBM Cognos 系统。然后，对于 Campaign、eMessage 和 Interact，可使用其他配置属性来设置和定制报告模式。

Reports | Integrations | Cognos [version]

IBM EMM 套件与 IBM Cognos 集成以生成报告。

此页面显示用于指定 IBM 系统所使用的 URL 和其他参数的属性。

集成名称

描述

只读。指定 IBM Cognos 是 IBM EMM 用于显示报告的第三方报告或分析工具。

缺省值

Cognos

供应商

描述

只读。指定 IBM Cognos 是提供“集成名称”属性所指定应用程序的公司的名称。

缺省值

Cognos

版本

描述

只读。指定“集成名称”属性所指定应用程序的产品版本。

缺省值

<version>

已启用

描述

指定是否对套件启用 IBM Cognos。

缺省值

False

有效值

True | False

集成类名

描述

只读。指定用于创建集成接口的 Java 类的标准名称，该集成接口用于连接至由集成名称属性指定的应用程序。

缺省值

`com.unica.report.integration.cognos.CognosIntegration`

域

描述

指定在其中运行 Cognos 服务器的标准公司域名。例如，`myCompanyDomain.com`。
如果公司使用子域，那么此字段中的值还必须包括相应的子域。

缺省值

`[CHANGE ME]`

有效值

长度不超过 1024 个字符的字符串。

门户网站 URL

描述

指定 IBM Cognos Connection 门户网站的 URL。使用标准主机名称，包括在域属性中指定的域名（和子域，如果适用）。例如：`http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi`

可以在 IBM Cognos Configuration 的以下位置中找到 URL：本地配置 > 环境。

缺省值

`http://[CHANGE ME]/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi`

有效值

格式良好的 URL。

分派 URL

描述

指定 IBM Cognos Content Manager 的 URL。使用标准主机名称，包括在域属性中指定的域名（和子域，如果适用）。例如：`http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`

可以在“Cognos 配置”的以下位置中找到该 URL：本地配置 > 环境。

缺省值

`http://[CHANGE ME]:9300/p2pd/servlet/dispatch`

9300 是 Cognos Content Manager 的缺省端口号。请确保指定的端口号与在 Cognos 安装中使用的端口号匹配。

有效值

格式良好的 URL。

认证方式

描述

指定 IBM Cognos 应用程序是否使用 IBM 认证提供程序，这表示它依赖于 Marketing Platform 来进行认证。

缺省值

anonymous

有效值

- anonymous: 表示禁用认证。
- authenticated: 表示将在机器级别保护 IBM 系统与 Cognos 系统之间的通信。您配置单个系统用户，并使用适当的访问权配置该系统用户。按照约定，将此用户命名为“cognos_admin”。
- authenticatedPerUser: 表示系统将评估各个用户的凭证。

认证名称空间

描述

只读。IBM 认证提供程序的名称空间。

缺省值

Unica

认证用户名

描述

指定报告系统用户的登录名。当 Cognos 配置为使用 Unica 认证提供程序时，IBM 应用程序将作为此用户登录到 Cognos。此用户还能够访问 IBM EMM。

仅当认证方式属性已设置为 **authenticated** 时，才应用此设置。

缺省值

cognos_admin

认证数据源名称

描述

指定报告系统用户的数据源的名称，该数据源用于存储 Cognos 登录凭证。

缺省值

Cognos

启用表单认证

描述

指定是否启用基于表单的认证。当以下任一条件成立时，将此属性设置为 True:

- 当 IBM EMM 未与 IBM Cognos 应用程序安装在同一域中。
- 使用 IP 地址（在同一网络域中）而不是标准主机名（将用于访问 IBM EMM 应用程序）访问 IBM Cognos 时，即使 IBM EMM 应用程序和 IBM Cognos 安装位于同一机器上也是如此。

但是，当值是 `True` 时，登录 Cognos Connection 的过程会以明文的形式传递登录名和密码，因此除非 IBM Cognos 和 IBM EMM 都配置为使用 SSL 通信，否则不安全。

即使在已配置 SSL 的情况下，当您在显示的报告中“查看源文件”时，用户名和密码也会在 HTML 源代码中以明文显示。因此，必须将 IBM Cognos 和 IBM EMM 安装在同一域中。

缺省值

`False`

有效值

`True | False`

Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration

SQL 脚本为报告模式创建视图或表。Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration 属性提供有关视图或表的名称的信息。

表/视图名

描述

指定您为此报告模式生成的 SQL 脚本创建的视图或表的名称。最佳实践是不应该更改任何标准或缺省表/视图的名称。如果您进行更改，那么还必须在 IBM Cognos Framework Manager 的 Cognos 模型中更改视图的名称。

创建新受众级别的新报告模式时，必须指定所有新报告表/视图的名称。

缺省值

因模式而异

有效值

具有下列限制的字符串。

- 长度不能超过 18 个字符
- 此名称必须使用全大写字母

必须使用以下命名约定：

- 以字母“UAR”开始名称
- 添加一个字母的代码来表示 IBM EMM 应用程序。请参阅下面的代码列表。
- 添加一个下划线字符
- 添加表名，包括一个或两个字母代码来指示受众级别
- 用下划线字符完成。

适用时，SQL 生成器会追加时间维度代码。请参阅以下代码列表：

例如：UAR_COPERF_DY 是“按日期营销活动商品绩效”的报告视图或表的名称。

以下是 IBM EMM 应用程序代码列表。

- Campaign: C
- eMessage: E
- Interact: I

- Distributed Marketing: X
- Marketing Operations: P
- Leads: L

以下是生成器添加的“时间维度代码”列表。

- 小时: HR
- 日: DY
- 周: WK
- 月: MO
- 季: QU
- 年: YR

Reports | Schemas | Campaign

Reports | Schemas | Campaign 属性提供有关标识 Campaign 数据库的数据源的信息。

输入数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Campaign 数据库（尤其是系统表）的 JNDI 数据源的名称。如果要使用 SQL 生成工具来生成会创建报告表的脚本，那么此数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要此数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证这些报告视图。

此数据源的数据库类型必须与您在生成针对 Campaign 视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

缺省值

campaignPartition1DS

Reports | Schemas | Campaign | Offer Performance

“商品绩效模式”针对所有商品和按营销活动的商品产生联系和响应历史记录度量。缺省情况下，模式配置为生成跨所有时间的“总结”视图（或表）。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“联系人历史记录”表的名称。

缺省值

UA_ContactHistory

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系人历史记录”表的名称。

缺省值

UA_DtlContactHist

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“响应历史记录”表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

一段时间的变化

描述

指定此模式支持的“一段时间”报告所使用的日历时间段。

缺省值

日, 月

有效值

日、周、月、季、年

Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Contact Metric]

使用 **Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Contact Metric]** 属性, 将联系人度量添加到“营销活动绩效”或“商品绩效”报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中使用的列名, 此列在**输入列名字段**中指定。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

此名称不可超过 18 个字符, 必须是全大写字母并且不能包含空格。

功能

描述

指定确定或计算联系人度量的方式。

缺省值

count

有效值

count, count distinct, sum, min, max, average

输入列名称

描述

提供要添加至此报告模式的联系人度量的列名。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

“联系历史记录”表和“详细联系历史记录”表中列的名称。

控制交易标志

描述

如果您使用样本 IBM Cognos 报告或创建您自己的包括控制组的定制报告，那么每个联系人度量都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组的度量，而另一列表示目标组的度量。**控制交易标志**中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

缺省值

0

有效值

- 0: 列表示目标组
- 1: 列表示控制组

Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Response Metric]

使用 **Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Response Metric]** 属性，将您要在报告中包含的响应度量添加到“营销活动绩效”或“商品绩效”报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中使用的列名，此列在**输入列**名字段中指定。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

此名称不可超过 18 个字符，必须是全大写字母并且不能包含空格。

功能

描述

指定确定或计算响应度量的方式。

缺省值

count

有效值

count, count distinct, sum, min, max, average

输入列名称

描述

提供要添加至此报告模式的响应度量的列名。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

响应历史记录表的列的名称。

控制交易标志

描述

如果您使用标准 IBM Cognos 报告或创建您自己的包括控制组的定制报告，那么每个响应度量都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组中的响应，而另一列表示目标组中的响应。**控制交易标志**中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

缺省值

0

有效值

- 0: 列表示目标组
- 1: 列表示控制组

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Performance

“营销活动绩效”模式在以下级别产生联系和响应历史记录度量：营销活动、营销活动-商品和营销活动单元。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值。

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“联系人历史记录”表的名称。

缺省值

UA_ContactHistory

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“联系人历史记录”表的名称。

缺省值

UA_DtlContactHist

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“响应历史记录”表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

一段时间的变化

描述

指定此模式支持的“一段时间”报告所使用的日历时间段。

缺省值

日，月

有效值

日、周、月、季、年

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Response Breakout

“营销活动商品响应分类汇总”模式支持报告营销活动详细响应，按响应类型和商品数
据对这些联系人进行分类汇总。此模式模板针对营销活动和按营销活动分组的商品的
每种定制响应类型，提供不同的响应计数。

此模式

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“响应历史记录”表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Response Breakout | Columns | [Response Type]

使用 **Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Response Breakout | Columns | [Response Type]** 属性，将您要在报告中包含的所有定制响应类型添加到报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中使用的列名，此列在**响应类型代码**字段中指定。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

此名称不可超过 18 个字符，必须是全大写字母并且不能包含空格。

响应类型代码

描述

所指定响应类型的响应类型代码。此值保存在 UA_UsrResponseType 表 ResponseTypeCode 列中。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

示例响应类型代码如下所示：

- EXP（浏览）
- CON（考虑）
- CMT（落实）
- FFL（实现）
- USE（使用）
- USB（取消预订）
- UKN（未知）

Campaign 安装可能具有其他定制的响应类型代码。

控制交易标志

描述

如果您使用 IBM EMM 报告包中提供的标准 IBM Cognos 报告或包括控制组的定制报告，那么每种响应类型都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组中的响应类型，而另一列表示目标组中的响应类型。控制交易标志中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

缺省值

0

有效值

- 0: 列表示目标组
- 1: 列表示控制组

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Contact Status Breakout

“营销活动商品联系人状态分类汇总”模式支持报告营销活动详细联系人，按联系人状态类型和商品数据对这些联系人进行分类汇总。此模式模板针对营销活动和按营销活动分组的商品的每种定制联系人状态类型，提供不同的联系人计数。

缺省情况下，没有任何一个示例 Campaign 报告使用此模式。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值。

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“联系人历史记录”表的名称。

缺省值

UA_ContactHistory

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系人历史记录”表的名称。

缺省值

UA_DtlContactHist

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Contact Status Breakout | Columns | [Contact Status]

使用 **Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Contact Status Breakout | Columns | [Contact Status]**，将您要在报告中包含的联系人状态添加到报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中使用的列名，此列在**联系人状态**字段中指定。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

此名称不可超过 18 个字符，必须是全大写字母并且不能包含空格。

联系人状态代码

描述

联系人状态代码的名称。此值保存在 UA_ContactStatus 表 ContactStatusCode 列中。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

示例联系人状态类型如下所示。

- CSD（营销活动发送）
- DLV（已传送）
- UNDLV（未传送）
- CTR（控制）

Campaign 安装可能具有其他定制联系人状态类型。

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Campaign Custom Column]

使用 **Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Campaign Custom Column]** 属性，将您要在报告中包含的所有定制营销活动属性添加到报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中使用的属性名称，此属性在**属性标识**字段中进行了标识。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

此名称不可超过 18 个字符，必须是全大写字母并且不能包含空格。

属性 ID

描述

来自 **UA_CampAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

缺省值

0

值类型

描述

营销活动属性的数据类型。

缺省值

StringValue

有效值

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

如果此营销活动属性保存货币值，请选择 NumberValue。

如果已在 Campaign 中将此营销活动属性的**表元素类型**设置为选择框 - 字符串，请选择 StringValue。

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Offer Custom Column]

使用 **Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Offer Custom Column]** 属性，将您要在报告中包含的所有定制商品属性添加到报告模式。

使用此表单添加

列名称

描述

指定要在报告视图或表中使用的属性名称，此属性在**属性标识**字段中进行了标识。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

此名称不可超过 18 个字符，必须是全大写字母并且不能包含空格。

属性 ID

描述

来自 **UA_OfferAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

缺省值

0

值类型

描述

商品属性的数据类型。

缺省值

StringValue

有效值

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

如果此商品属性保存货币值，请选择 NumberValue。

如果已在 Campaign 中将此商品属性的表元素类型设置为选择框 - 字符串，请选择 StringValue。

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Cell Custom Column]

使用 **Reports | Schemas | Campaign | Campaign Custom Attributes | Columns | [Cell Custom Column]** 属性，将您要在报告中包含的所有定制单元属性添加到报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中使用的属性名称，此属性在**属性标识**字段中进行了标识。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

此名称不可超过 18 个字符，必须是全大写字母并且不能包含空格。

属性 ID

描述

来自 **UA_CellAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

缺省值

0

值类型

描述

单元属性的数据类型。

缺省值

StringValue

有效值

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

Reports | Schemas | Interact

Interact 报告模式引用三个独立的数据库：设计时数据库、运行时数据库和学习数据库。使用 **Reports | Schemas | Interact** 属性指定这些数据库的数据源的 JNDI 名称。

如果要使用报告 SQL 生成工具来生成用于创建报告表的脚本，那么在此页面上指定的数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要这些数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证脚本。

数据源的数据库类型必须与您在生成针对视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

Interact 设计数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Interact 设计时数据库（它也是包括 Campaign 系统表）的 JNDI 数据源的名称。

缺省值

campaignPartition1DS

Interact 运行时数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Interact 运行时数据库的 JNDI 数据源的名称。

缺省值

InteractRTDS

Interact 学习数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Interact 学习数据库的 JNDI 数据源的名称。

缺省值

InteractLearningDS

Reports | Schemas | Interact | Interact Performance

“交互绩效”模式在以下级别产生联系人和响应历史记录度量：通道、通道-商品、通道-细分市场、通道-交互点、交互式单元、交互式单元-商品、交互式单元-交互点、交互式商品、交互式商品-单元和交互式商品-交互点级别。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值。

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系人历史记录”表的名称。

缺省值

UA_DtlContactHist

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“响应历史记录”表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

一段时间的变化

描述

指定由此模式支持的“一段时间”报告所使用的日历时间段。

缺省值

小时，日

有效值

小时、日、周、月、季、年

Reports | Schemas | eMessage

Reports | Schemas | eMessage 属性指定标识 eMessage 跟踪表的数据源的名称，这些跟踪表位于 Campaign 系统表中。

eMessage 跟踪数据源 (JNDI)

描述

指定标识 eMessage 跟踪表的 JNDI 数据源的名称，这些跟踪表位于 Campaign 系统表中。如果要使用 Reports SQL 生成工具来验证会创建报告表的脚本，那么此数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要此数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证这些报告视图。

此数据源的数据库类型必须与您在生成针对视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

缺省值

campaignPartition1DS

Campaign | partitions | partition[n] | reports

Campaign | partitions | partition[n] | reports 属性为报告定义不同类型的文件夹。

offerAnalysisTabCachedFolder

描述

offerAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）商品报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='offer']/folder[@name='cached']
```

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

描述

segmentAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在细分市场的“分析”选项卡上列示的细分市场的报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='segment']/folder[@name='cached']
```

offerAnalysisTabOnDemandFolder

描述

offerAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含商品的“分析”选项卡上列示的商品报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='offer']
```

segmentAnalysisTabCachedFolder

描述

segmentAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）段报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='segment']
```

analysisSectionFolder

描述

`analysisSectionFolder` 属性指定存储报告规范的根文件夹的位置。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']
```

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

描述

`campaignAnalysisTabOnDemandFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在营销活动的“分析”选项卡上列示的营销活动报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='campaign']
```

campaignAnalysisTabCachedFolder

描述

`campaignAnalysisTabCachedFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）营销活动报告的指定项。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='campaign']/folder[@name='cached']
```

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

描述

`campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在营销活动的“分析”选项卡上列示的 eMessage 报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessage Reports']
```

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

描述

Interact 报告的报告服务器文件夹字符串。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='Interact Reports']
```

可用性

只有在安装了 Interact 的情况下，此属性才适用。

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

描述

“交互式渠道”分析选项卡报告的报告服务器文件夹字符串。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='interactive channel']
```

可用性

只有在安装了 Interact 的情况下，此属性才适用。

附录 B. 对 Cognos 报表进行格式设置

将具有一些额外手动格式的 GlobalReportStyles.css 文件中的样式用于 IBM EMM 应用程序的新 IBM Cognos 报告。

IBM Cognos 报告集成组件包括全局报告样式表 GlobalReportStyles.css。这样，新报告中的样式与在 IBM EMM 报告包中提供的报告使用的样式相匹配。

此附录提供各种类型报告（列表、图表等等）的下列信息。

- 使用 GlobalReportStyles.css 文件实现的样式。
- 样式格式化是编写报告时必须手动执行的操作，因为存在一些样式无法由样式表提供的情况。

全局报告样式

针对新的 IBM Cognos 报告，使用全局报告样式表中包含的样式 GlobalReportStyles.css。新报告中的样式必须与在 IBM EMM 报告包中提供的报告使用的样式相匹配。

表 26. 全局报告样式.

项目	CSS 类名	样式
常规字体系列	pg, pp	font-family: Arial, ...
报告标题	ta	font-size: 10pt;
页面 - 页眉	ph	padding-bottom:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
页面 - 页脚	pf	padding-top:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
字段集标签	fs	font-size:8pt;
表	tb	border-collapse:collapse

表 26. 全局报告样式 (续).

项目	CSS 类名	样式
表 - 列标题单元	lt	text-align:left; background-color:#F2F2F2; /*light grey*/ font-weight:bold; border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1px solid silver; padding-top: 13px;
表 - 列主体单元	lc, lm	border:1px solid silver;
表 - 外部页眉	oh	background-color:#FFFCC; /*light yellow*/
表 - 列表页脚	of, os	border-top:1.5pt solid black;
交叉表	xt	border-collapse:collapse;
交叉表 - 缺省度量单元 格	xm	border-top:1px solid silver; border-left:1px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1.5pt solid black;
交叉表 - 成员标签单元 格	ml	background-color: transparent; border:1px solid silver;
交叉表 - 外层总计	ol	background-color:#F7F7F7; /*offwhite*/
交叉表 - 隔离物	xs	background-color: transparent; font-weight: bold;
图表	ch	border:1pt solid #E4E4E4;
图表 - 标题	ct	font-size:10pt; font-weight:bold;
图表 - 轴标	al	font-size:10pt;
图表 - 轴线	at	color:#939393;
图表 - 斜线	在 XML 报告规范中	在 XML 报告规范中的右图表标记 (</combinationChart>) 前面, 粘贴 以下内容: <fillEffects> <chartGradient direction="up" fromColor="#F2F2F2" toColor="#FFFFFF"/> </fillEffects>

表 26. 全局报告样式 (续).

项目	CSS 类名	样式
图表 - 图表调色板	在 XML 报告规范中	在 XML 报告规范中的右图表标记 (</combinationChart>) 前面, 粘贴以下内容: <pre><chartPalette> <chartColor value="#00508A"/> <chartColor value="#376C37"/> <chartColor value="#FB9A4D"/> <chartColor value="#B8351F"/> <chartColor value="#69817B"/> <chartColor value="#473E9A"/> <chartColor value="#5384AE"/> <chartColor value="#61C2A3"/> <chartColor value="#FF5656"/> <chartColor value="#A583BB"/> <chartColor value="#506079"/> <chartColor value="#A0A080"/> <chartColor value="#F1EDC1"/> <chartColor value="#A6A6A6"/> <chartColor value="#818181"/> </chartPalette></pre>

报告页面样式

针对报告页面, 使用全局报告样式表中包含的样式 GlobalReportStyles.css。

表 27. 报告页面样式.

项目	样式
文本	Arial 字体
报告标题文本	Arial 10 点
页面页脚文本	Arial 8 点
字段集标签	Arial 8 点

列表报告样式

针对列表报告，使用全局报告样式表中包含的样式 `GlobalReportStyles.css`。

下表显示 `GlobalStyleSheet.css` 样式表的格式：

表 28. 列表报告样式

项目	样式
单元	1 像素银白色线边框（除非另外注释）
列标题	浅灰色背景； 1.5 点黑色线条隔开列标题与表格的其余部分
总结页眉行（列表页眉）	浅黄色背景
底部的总计行	深灰色背景； 1.5 点黑色线条隔开该行与表格的其余部分

另外，创建新的列表报告时，请执行下列操作以使它与现有的报告相匹配：

- 使用列表页眉（不使用列表页脚）来显示对象级别总结。
- 手动右对齐在“列表页眉”中显示的任何数字。与“列表页脚”不同，“列表页眉”不会分隔成外组件和总结组件，缺省情况下，它们使用右对齐调整样式。因此，当将信息总结到“列表页眉”中时，必须完成此额外步骤并右对齐值。
- （可选）添加 1.5 点实线黑色边框以将列分组

以下是不使用全局样式的列表报告。

Example List Report					
Campaign Name	Offer Name	Number of Offers Given	Unique Recipients	Response Transactions	Unique Responders
Mortgage Multi-Channel Acquisition Campaign	Low Cost Refinance DM	3,973	3,973	1,239	1,117
	Low Cost Refinance TM	2,696	2,696	875	787
Multi - Wave Campaign		18,611	18,243	312	67
Multi - Wave Campaign	15 Pct Off \$75 Direct Mail	300	300		
	Buy One Get One 50 Pct Off Direct Mail	300	300		
	Money Market Savings	18,011	18,011	312	67
Multi-Channel Category Cross-Sell		19,672	19,672	4,825	2,541
Multi-Channel Category Cross-Sell	Bath Dmail	1,552	1,552	1,013	417
	Bath Email	2,260	2,260	1,281	528
	Clearance Dmail	145	145	26	16
	Clearance Email	200	200	33	22
	Electronics Dmail	207	207	47	30
	Electronics Email	270	270	59	39
	Home Care Dmail	71	71	20	12
	Home Care Email	92	92	22	13
	Home Decor Dmail	4,190	4,190	676	446
	Home Decor Email	6,250	6,250	931	605
	Juniors Dmail	11	11		
	Juniors Email	8	8		
	Kitchen Dmail	62	62	9	6
	Kitchen Email	86	86	15	11

以下是使用全局样式的列表报告。

Global Office Call Information									
Number of Office(s) Selected: 2									
Office Name	Language Name	Offices Count	Response Transmitted	Response Rate	Unique Responses	Unique Responses	Response Rate	Not Contacted Responses	Responses After Expiration
Office Boston (0000000000)		14	14	100.00%	14	0	0.00%	0	0
	Full Campaign (0000000000)	14	14	100.00%	14	0	0.00%	0	0
Office Paris (0000000000)		20	19	95.00%	11	10	90.91%	9	0
	Office_Campaign_1 (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Test Campaign (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Full Campaign (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Office_Campaign_Prod (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Campaign Test 1 (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
Office Paris (0000000000)		20	19	95.00%	11	10	90.91%	9	0
	Office_Campaign_Prod (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Full Campaign (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Test Campaign (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	Office_Campaign_1 (0000000000)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
Report Total		34	33	97.06%	25	20	80.00%	19	0

全局化版本的数据格式

如果使用 IBM EMM 报告包的全局化版本，那么根据使用的语言环境，会看到列表报告中具有不同日期格式。Cognos 列表报告使用日期样式介质。

下表显示所有可用语言环境的列表报告的日期格式。

表 29. 全局化版本的 Cognos 列表报告日期格式

语言环境	Cognos 列表报告日期格式示例
英语	Mar 18, 2014
巴西葡萄牙语	18/03/2014
法语	18 mars 14
德语	18.03.2014
意大利语	18/mar/2014
日语	2014/03/18
韩语	2014-03-18
俄语	18.03.2014
简体中文	2014-3-18
西班牙语	18-Mar-14

交叉表报告格式

将全局报告样式表中包含的样式 GlobalReportStyles.css 用于交叉表报告。

交叉表报告从 GlobalStyleSheet.css 获取下列格式化。

表 30. 交叉表报告格式。

项目	样式
单元	透明背景; 1 像素银钱边框
度量单元 (左上)	1.5 点黑色线隔开单元与交叉表的其余部分
外层总计	灰色/米色背景

另外，创建新的列表报告时，请执行下列操作以使它与现有的报告相匹配。

- 使用 1.5 点黑色边框来隔开汇总与度量。
- 使用 1.5 黑色边框来将逻辑列分组进行分组。
- 一般准则：避免同时汇总同一报告中的列和行。

以下是不使用全局样式的交叉表报告。

Example Crosstab Report

	1		2		3		4		7		9
	Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given	Unique Recipients	Number of Offers Given
	1,263	1,263	6,941	6,637	8,404	7,157	8,337	8,337			
Cross Sell	19,940	19,806	24,324	24,324					9,563	9,563	
Loyalty	3,856	3,856			4,414	4,414					
Retention	150	150			12,756	12,756					23,114
Acquisition					13,339	13,339	5,000	5,000			

以下是使用全局样式且应用 1.5 像素边框来显示列分组的交叉表报告。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
	Number of Others Given	Unique Receivers	Number of Others Given	Unique Receivers	Number of Others Given	Unique Receivers	Number of Others Given	Unique Receivers	Number of Others Given	Unique Receivers	Number of Others Given	Unique Receivers	Number of Others Given	Unique Receivers
Green Set	1,243	1,242	8,341	8,337	1,454	1,457	8,337	8,337			10,011	10,242	888	888
Orange Set			12,940	18,688	24,324				9,563	9,563				
Grey Set					4,474	4,474								
Station	3,090	3,098									2,458	2,458		
Acquisition	162	162			12,768	12,766			22,114	22,114				
					13,339	13,339	6,000	6,000			384	384		
													44,442	43,222
													62,327	62,687
													16,758	16,758
													36,329	36,426
													16,763	16,763

图表样式

将全局报告样式表中包含的样式 GlobalReportStyles.css 用于图表。

图表从 GlobalStyleSheet.css 中获取下列格式化。

表 31. 图表样式.

项目	样式
图表	1 点浅灰边框
标题和标签	10 点粗体字体

另外，创建新的图表时，请执行下列操作以使它与现有的图表报告相匹配。


- 除非报告上有多个图表，否则使用缺省宽度。当在单个报告中包括多个图表时，请将图表宽度设置为 750 像素。
- 要使用斜线和调色板，请将字符串从 第 127 页的『全局报告样式』中的表复制并粘贴到 XML 报告规范中。
- 一般准则：根据您预期要返回的数据选择图表类型。
 - 仅当可以保证报告检索连续数据时，才应该使用折线图作为图表类型。
 - 如果有多个系列，累积柱状图的效果比非累积柱状图的效果好。

- 最佳实践是仅当总百分比等于 100% 时才使用百分比。当值之和不等于 100% 时，饼图很可能会使人迷惑不解。


•

如果图表上只有两个系列，并且您同时显示 Y1 和 Y2 轴，那么最好使轴标的颜色与前两个调色板颜色相匹配。

以下是不使用全局样式的图表。



以下是使用全局样式并且应用其他格式化的图表。



全局化版本的数据格式

如果使用 IBM EMM 报告包的全局化版本，那么根据使用的语言环境，会看到图表报告中具有不同日期格式。Cognos 图表报告使用简短日期样式。

下表显示所有可用语言环境的图表报告的日期格式。

表 32. 全局化版本的 Cognos 图表报告日期格式

语言环境	Cognos 图表报告日期格式示例
英语	3/18/14
巴西葡萄牙语	18/03/14

表 32. 全局化版本的 *Cognos* 图表报告日期格式 (续)

语言环境	Cognos 图表报告日期格式示例
法语	18/03/14
德语	18.03.14
意大利语	18/03/14
日语	14/03/18
韩语	14-03-18
俄语	18.03.14
简体中文	14-3-18
西班牙语	18/03/14

仪表板报告样式

仪表板报告使用全局样式和一些手动格式化。

确保根据下列准则格式化显示在仪表板中的报告，以便它们完全适合“仪表板”portlet。

表 33. 仪表板报告样式.

项目	样式
背景色	让背景色保持设置为灰色（十六进制值 F2F2F2）。
大小	尽可能使用百分比来指定大小。不可能使用百分比来指定大小时，请将大小设置为 323 像素（宽）X 175 像素（高）。
副标题	将副标题放置在左侧。
日期	将日期放置在右侧。
图注	将图注居中放置在图表下方。
折线图线条	仅显示水平线。不显示垂直线。
轴线颜色	让轴线保持设置为黑色。
网格线颜色	让网格线保持设置为灰色（十六进制值 D9D9D9）。
列表（表）	最多显示 10 行。

附录 C. 设置 Campaign 和 eMessage Cognos 报告的格式

针对 Campaign 和 eMessage Cognos 报告完成其他样式设置。修改全局报告样式以添加额外的类，从而覆盖现有类的样式以改善 Campaign 和 eMessage 报告的外观。

创建了页面类 newpg 以对 Campaign 和 eMessage 报告设置样式。修改了所有报告以将 newpg 类用于页面样式。向 GlobalReportStyles.css 中的 newpg 父类添加子类。

设置 Campaign 和 eMessage Cognos 报告样式时，使用新页面类 newpg 来创建新报告页面

此附录提供各种类型报告（列表、图表等等）的下列信息。

- 使用 GlobalReportStyles.css 文件实现的样式。
- 样式格式化是编写报告时必须手动执行的操作，因为存在一些样式无法由样式表提供的情况。

全局报告样式

将全局报告样式表包含的样式 GlobalReportStyles.css 用于 IBM Campaign 和 eMessage Cognos 报告。

表 34. 全局报告样式.

项目	CSS 类名	样式
页面 - 页眉	ph	padding-bottom:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
页面 - 页脚	pf	padding-top:10px; font-size:8pt; font-weight:bold;
表 - 列表列标题单元格	lt	text-align:left; background-color:#FFF; font-weight:bold; border-left:0px solid silver; border-bottom:1.5pt solid black; border-right:1px solid silver; vertical-align: top; padding-top: 3px 5px;

表 34. 全局报告样式 (续).

项目	CSS 类名	样式
表 - 列表列主体单元格内部	lci	border-top:1px solid #A0A0A0; border-bottom:1px solid #A0A0A0; background-color: white !important; text-align: right; padding: 3px 5px; vertical-align: middle;
表 - 列表列主体单元格	lc	border-top:1px solid #ddd; border-bottom:1px solid #ddd; padding: 3px 5px; text-align: left; vertical-align: middle;
表 - 列表列主体度量单元格	lm	vertical-align: top; border:1px solid #ddd; border-right: 0; border-left: 0; padding: 3px 5px; text-align: right;
交叉表 - 总计首行	tr	border-left: 2px solid black; background-color: #bebebe !important; font-weight: bold; padding: 3px 5px;
复杂表总计 - 添加的新类	ctth	color: #000000; background-color: #bebebe; border-bottom:2px solid black; padding: 3px 5px; border-left: 2px solid #bebebe;
表总计行	ttr	color: #000000; background-color: #bebebe; padding: 3px 5px; border-left: 2px solid #bebebe;

表 34. 全局报告样式 (续).

项目	CSS 类名	样式
表总计行	ctr	color: #000000; font-weight: bold; border-left:2px solid black; background-color: white; border-bottom:1px solid #a2a2a2;
表总计页眉	cth	color: #000000; border-bottom:2px solid black; border-left:1.5px solid white; border-right:1.5px solid white; font-weight: 100;
列表 - 内部页眉单元格	ih	border-top:1px solid #A0A0A0; border-bottom:1px solid #A0A0A0; padding: 3px 5px; vertical-align: middle;
列表 - 外部页眉单元格	oh	font-weight: bold; vertical-align: top; background-color: #ddd; border: 1px solid #CCCCCC; border-right: 0; border-left: 0; padding: 3px 5px; word-break:keep-all;

表 34. 全局报告样式 (续).

项目	CSS 类名	样式
具有顶部边框的外部页眉单元格	ohl	font-weight: bold; vertical-align: top; background-color: #ddd; padding: 3px 5px; word-break:keep-all; border-top:2px solid black; border-left:1.5px solid #ddd; border-right: 5pt solid #ddd; border-style:solid; border-bottom:none;
交叉表	xt	border-bottom: 2px solid black;
交叉表 - 成员标签单元格	ml	font-style: normal !important; color: black; font-weight: 300; height: 30px; border-left: none; border-right: none; border-bottom:1px solid #a2a2a2;
交叉表 - 成员标签单元格	cht	vertical-align: top; background-color:transparent; padding: 3px 5px; text-align: left;
交叉表 - 成员值单元格	mv	vertical-align: top; white-space: nowrap; border: 1px solid #a2a2a2; padding: 3px 5px; text-align: right; border-left:none; border-right:none;

表 34. 全局报告样式 (续).

项目	CSS 类名	样式
字段集合	fs	display: -moz-inline-block; display: inline; text-align: left; font-size:8pt; margin-right: 1446px;
图表	ch	border:1pt solid #E4E4E4;
图表 - 标题	ct	font-size:10pt; font-weight:bold;
图表 - 轴标	al	font-size:10pt;
图表 - 轴名	at	font-weight:bold; text-align:center; font-size:10pt; color:#939393;

表 34. 全局报告样式 (续).

项目	CSS 类名	样式
图表 - 图表调色板	在 XML 报告规范中	在 XML 报告规范中的右图表标记 (</combinationChart>) 前面, 粘贴以下内容: <pre><chartPalette> <chartColor value="#C7E0E9"/> <chartColor value="#A8C9E5"/> <chartColor value="#59A0BD"/> <chartColor value="#497C91"/> <chartColor value="#C9C6E4"/> <chartColor value="#B1ADD8"/> <chartColor value="#8D88C7"/> <chartColor value="#7B78A4"/> <chartColor value="#F0EEBB"/> <chartColor value="#EEEEA99"/> <chartColor value="#E8E667"/> <chartColor value="#B7B35C"/> <chartColor value="#C0D0A0"/> <chartColor value="#A8C179"/> <chartColor value="#677E13"/> <chartColor value="#768B4E"/> </chartPalette></pre>

列表报告样式

针对列表报告, 使用全局报告样式表中包含的样式 `GlobalReportStyles.css`。

下表显示 `GlobalStyleSheet.css` 样式表的格式:

表 35. 列表报告样式.

项目	样式
单元	顶部和底部 1 像素浅灰色实线边框
列标题	白色背景; 底部 1.5 磅黑色线条隔开列标题与表的其余部分
总结页眉行 (列表页眉)	淡灰色背景
底部的总计行	深灰色背景

以下是使用全局样式的列表报告。

Hide/Show List Information
Hide

**Number of Offer(s) Selected: 4

Offer Name	Campaign Name	Offers Given	Response Transactions	Response Rate	Unique Recipients	Unique Responders	Responder Rate	Not Contacted Responders	Responses After Expiration
Offer Winter (0000000046)		14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0
	Fall Campaign (C000000022)	14	18	128.57%	14	6	42.86%	0	0
Offer Fall (0000000024)		25	72	288.00%	11	15	136.36%	5	0
	Winter_Campaign_1 (C000000006)	6	30	500.00%	6	9	150.00%	3	0
	Test Campaign1 (C000000020)	5	18	360.00%	5	5	100.00%	0	0
	Fall Campaign (C000000022)	5	16	320.00%	5	6	120.00%	1	0
	IBM Campaign ProjectFall_Campaign_test1 (C000000016)	9	8	88.89%	5	7	140.00%	2	0
	Campaign Test 1 (C000000008)	0	0	0	0	0	0	0	0
Offer Fall (0000000024)		27	64	237.04%	21	23	100.00%	0	0
	IBM Campaign ProjectFall_Campaign_test1 (C000000016)	3	15	500.00%	2	2	100.00%	0	0
	Fall Campaign (C000000022)	10	30	300.00%	10	10	100.00%	0	0
	Test Campaign1 (C000000020)	10	15	150.00%	10	10	100.00%	0	0
	Winter_Campaign_1 (C000000006)	4	4	100.00%	4	3	75.00%	0	0
Report Total		66	154	233.33%	-	-	-	25	0

全局化版本的数据格式

如果使用 IBM EMM 报告包的全局化版本，那么根据使用的语言环境，会看到列表报告中具有不同日期格式。Cognos 列表报告使用中等日期样式。

下表显示所有可用语言环境的列表报告的日期格式。

表 36. 全局化版本的 Cognos 列表报告日期格式

语言环境	Cognos 列表报告日期格式示例
英语	Mar 18, 2014
巴西葡萄牙语	18/03/2014
法语	18 mars 14
德语	18.03.2014
意大利语	18/mar/2014
日语	2014/03/18
韩语	2014-03-18
俄语	18.03.2014
简体中文	2014-3-18
西班牙语	18-Mar-14

交叉表报告格式

将全局报告样式表中包含的样式 GlobalReportStyles.css 用于交叉表报告。

交叉表报告从 GlobalStyleSheet.css 获取下列格式化。

表 37. 交叉表报告格式。

项目	样式
单元	白色背景; 顶部和底部 1 像素浅灰色边框
度量单元 (左上)	底部 1 像素浅灰色边框
复杂表行 (ctr)	2 像素黑色实线左边框, 粗体字体
复杂表总计 (ctt)	灰色背景, 2 像素黑色左边框
复杂表总计 (ctth)	灰色背景; 2 像素黑色底部边框以及
表总计行 (ttr)	灰色背景

Example Credit Report

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(Total) Monthly		
	Number of Offers Given	Unique Receptants	Number of Offers Given	Unique Receptants	Number of Offers Given	Unique Receptants	Number of Offers Given	Unique Receptants	Number of Offers Given	Unique Receptants	Number of Offers Given	Unique Receptants	Number of Offers Given	Unique Receptants	
Green Star	1,263	1,261	6,341	6,331	4,624	7,407	8,337	8,339			18,611	18,243	44,442	43,922	
Loyalty	19,940	19,899	24,324	24,324	4,414	4,414		9,563	9,563				52,837	52,802	
Salesman	150	150			12,750	12,750				23,114	23,114		36,229	36,229	
Acquisition					13,339	13,339	5,000	5,000				364	364	18,763	18,763

项目	样式
图表	1 点浅灰边框
标题和标签	10 点粗体字体

Mailing Bounce Breakout

Bounce Type	Percentage
ISP Feedback	26%
Soft Bounce	19%
Hard Bounce	11%
Mail Bounce	7%
Unknown	7%
Other	11%
Technical Issue	7%
Out of Office	11%

Mailing Bounce Breakout for Mailing Instances

Mailing Instance	Mail Bounce	Hard Bounce	Soft Bounce	ISP Feedback	Out of Office	Technical Issue	Challenge/Response	Other	Unknown
Instance 1	2	1	2	3	2	1	0	1	1
Instance 2	2	1	2	3	2	1	0	1	1

全局化版本的数据格式

如果使用 IBM EMM 报告包的全局化版本，那么根据使用的语言环境，会看到图表报告中具有不同日期格式。Cognos 图表报告使用简短日期样式。

下表显示所有可用语言环境的图表报告的日期格式。

表 39. 全局化版本的 Cognos 图表报告日期格式

语言环境	Cognos 图表报告日期格式示例
英语	3/18/14
巴西葡萄牙语	18/03/14
法语	18/03/14
德语	18.03.14
意大利语	18/03/14
日语	14/03/18
韩语	14-03-18
俄语	18.03.14
简体中文	14-3-18
西班牙语	18/03/14

仪表板报告样式

仪表板报告使用全局样式和一些手动格式化。

确保根据下列准则格式化显示在仪表板中的报告，以便它们完全适合“仪表板”portlet。

表 40. 仪表板报告样式。

项目	样式
大小	尽可能使用百分比来指定大小。不可能使用百分比来指定大小时，请将大小设置为 323 像素（宽）X 175 像素（高）。
副标题	将副标题放置在左侧。
日期	将日期放置在右侧。
图注	将图注居中放置在图表下方。
折线图线条	仅显示水平线。不显示垂直线。
轴线颜色	让轴线保持设置为黑色。
网格线颜色	让网格线保持设置为灰色（十六进制值 D9D9D9）。
列表（表）	最多显示 10 行。

附录 D. 按产品列示的报告和报告模式

您可以通过添加联系或响应度量、属性或响应类型，来在 Campaign 报告包中定制报告模式。

可采用下列方式定制 Campaign 报告包中的报告模式：

- 添加联系人或响应度量
- 添加定制营销活动、商品或单元特性
- 添加响应类型
- 配置绩效报告的受众级别
- 为其他受众级别创建报告模式。

下表将 Campaign Reports Package 中提供的各个 IBM Cognos BI 报表映射至支持它们的报告模式。

表 41. IBM Cognos BI 报告到报告模式的映射

	营销活动视图模式	“营销活动定制属性”模式	营销活动绩效模式	商品绩效模式	营销活动商品响应分类汇总	商品联系人状态分类汇总
如果在商品财务总结报告中使用	X	X		X		
营销活动详细商品响应分类汇总	X		X		X	
商品响应分类汇总，仪表板版本	X		X		X	
按商品分类的营销活动财务摘要（实际）	X	X	X			
营销活动投资收益率比较	X	X	X			
按月份分组的营销活动商品绩效	X		X			
营销活动绩效比较	X		X			
营销活动响应率比较	X		X			
营销活动绩效与收入的比较	X		X			
按计划分组的营销活动绩效比较	X		X			

表 41. IBM Cognos BI 报告到报告模式的映射 (续)

	营销活动视图模式	“营销活动定制属性”模式	营销活动绩效模式	商品绩效模式	营销活动商品响应分类汇总	商品联系人状态分类汇总
营销活动绩效摘要 (按单元排列)	X		X			
按单元分类的营销活动绩效总结与收入比较	X		X			
按单元和计划分组的营销活动绩效摘要	X		X			
按商品分组的营销活动绩效摘要	X		X			
按商品分类的营销活动绩效总结	X		X			
按商品分组的营销活动收入比较	X		X			
营销活动摘要	X					
商品营销活动列表	X					
商品绩效度量	X			X		
按天分组的商品绩效	X			X		
过去 7 天的商品响应	X			X		
商品绩效比较	X			X		
商品响应率比较	X			X		
按营销活动分组的商品绩效摘要	X		X	X		

下列报告依赖于在 Campaign 中提供的定制联系人和响应度量属性的标准集合:

- 如果在商品财务总结报告中使用
- 营销活动详细商品响应分类汇总
- 按商品分类的营销活动财务摘要 (实际)
- 营销活动性能与收入比较
- 按单元分类的营销活动绩效总结与收入比较
- 按商品分类的营销活动绩效总结

eMessage 报告和报告模式

eMessage 报告包中提供了不同报告，例如，“邮件概述”报告、“详细链接”报告、eMessage 报告处理概述和 SMS 消息摘要报告。

下表将 eMessage Reports Package 中提供的各个 IBM Cognos BI 报表映射至支持它们的 IBM 报告模式。

表 42. eMessage 报告和报告模式

	邮件绩效模式
消息概述报告	X
详细链接报告	X
按单元分类的详细链接报告	X
详细弹回报告	X
A/B 测试绩效报告	X
eMessage 报告处理概述	X
SMS 消息摘要报告	X

Interact 报告和报告模式

IBM 报告模式支持 Interact Report Package 报告。您可以定制模式以指定时间段，配置受众级别和创建额外绩效报告模式。

可采用下列方式定制 Interact 报告包中的报告模式：

- 指定绩效报告的日历时间段
- 配置绩效报告的受众级别
- 为其他受众级别创建其他绩效报告模式。

下表将 Interact 报告包中的各个 IBM Cognos BI 报表映射至支持它们的 IBM 报告模式。

	交互式视图模式	Interact 绩效视图模式	交互式渠道/营销活动部署历史记录	Interact 运行时视图模式	Interact 学习视图模式
营销活动 - 交互式渠道部署历史记录	X		X		
营销活动 - 一段时间的交互式单元绩效	X	X		X	
营销活动 - 按商品分类的交互式单元绩效	X	X		X	
营销活动 - 一段时间的交互式商品绩效	X	X		X	

	交互式视图模式	Interact 绩效视图模式	交互式渠道/营销活动部署历史记录	Interact 运行时视图模式	Interact 学习视图模式
营销活动 - 按单元分类的交互式商品绩效	X	X		X	
营销活动 - 交互式商品学习详细信息	X				X
交互式单元提高分析	X	X		X	X
交互式渠道 - 渠道部署历史记录	X		X		
交互式渠道 - 渠道事件活动摘要报告	X			X	
交互式渠道 - 渠道交互点绩效摘要	X	X		X	
交互式渠道 - 渠道处理规则库存	X				
交互式提高分析	X	X		X	
交互点绩效	X	X		X	

联系 IBM 技术支持

如果您遇到无法通过查阅文档解决的问题，那么贵公司的指定支持联系人可致电 IBM 技术支持中心。为确保有效并成功地解决您的问题，请在致电呼叫之前收集信息。

如果您不是贵公司的指定支持联系，请与 IBM 管理员联系以了解相关信息。

要收集的信息

联系 IBM 技术支持前，请收集以下信息：

- 有关问题性质的简短描述。
- 发生时看到的详细错误消息。
- 重现该问题的详细步骤。
- 相关的日志文件、会话文件、配置文件和数据文件。
- 关于产品和系统环境的信息，可按“系统信息”中所述获得此信息。

系统信息

致电 IBM 技术支持时，可能会要求您提供有关系统环境的信息。

如果问题不妨碍登录，那么可在“关于”页面上获得大部分此类信息，该页面提供有关所安装的 IBM 应用程序的信息。

可以通过选择**帮助 > 关于**来访问“关于”页面。如果无法访问“关于”页面，那么通过查看位于每个应用程序的安装目录下的 `version.txt` 文件，可以获取任何 IBM 应用程序的版本号。

IBM 技术支持的联系信息

有关联系 IBM 技术支持中心的方法，请参见 IBM 产品技术支持中心网站：(http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)。

注：要输入支持请求，您必须使用 IBM 帐户登录。如果可行，此帐户必须链接到您的 IBM 客户数字。要了解有关将您的帐户与 IBM 客户编号相关联的更多信息，请参阅“支持门户网站”上的**支持资源 > 授权的软件支持**。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务而编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您所在区域当前可获得的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可证查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：International Business Machines Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对任何非 IBM Web 站点的引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无需对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation
B1WA LKG1
550 King Street
Littleton, MA 01460-1250
U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文档中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估算的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时变更或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

显示的所有 IBM 价格都是 IBM 建议的最新零售价，可随时更改而不另行通知。经销商的价格可能会有所不同。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

版权许可：

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无需向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。样本程序都是“按现状”提供的，不附有任何种类的保证。对于因使用样本程序而引起的任何损害，IBM 不承担责任。

如果您正以软拷贝格式查看本信息，那么图片和彩色图例可能无法显示。

商标

IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域中注册的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 上 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 处的“版权和商标”提供了 IBM 商标的当前列表。

隐私策略和使用条款注意事项

IBM 软件产品（包括作为服务解决方案的软件，即“提供的软件”）可能会使用 cookie 或其他技术来收集产品使用情况信息，以便改善最终用户体验、定制与最终用户的交互或用于其他用途。cookie 是 Web 站点可发送至浏览器的数据，随后可将其存储在您的计算机上作为标识您的计算机的标记。在许多情况下，这些 cookie 不会收集个人信息。如果您要使用的软件产品允许您通过 cookie 或类似技术收集个人信息，我们将在下面告知您具体情况。

根据已部署的配置，此软件产品可能使用会话和持久性 cookie，它们收集各个用户的用户名和其他个人信息以用于会话管理、增强用户可用性或其他使用跟踪或功能性目的。可以禁用这些 cookie，但禁用 cookie 同时也会除去它们所启用的功能。

通过 cookie 和类似技术收集的个人信息由不同的管辖区域监管。如果为此软件产品部署的配置为您（作为客户）提供了通过 cookie 和其他技术从最终用户处收集个人信息的能力，那么您应自行寻求适用于此类数据收集的任何法律的相关法律意见，包括在适当时提供通知和同意文件的任何要求。

IBM 要求客户端 (1) 提供明确、显著的指向客户的 Web 站点使用条款（其中包括指向 IBM 和客户端的数据收集和使用实践的链接）的链接（如隐私政策），(2) 告知访问者 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在访问者的计算机上并说明此类技术的目的，并且 (3) 在法律允许的范围内，在客户或 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在 Web 站点访问者的设备上之前征得 Web 站点访问者的同意。

有关如何使用包括 cookie 在内的各种技术实现这些目的的更多信息，请参阅 IBM“网上隐私声明”(<http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>) 中的“Cookie、Web Beacon 和其他技术”部分。



Printed in China