

IBM Contact Optimization

V 9 R 1.1

2014 年 11 月 26 日

升级指南

IBM

注意

在使用本信息及其支持的产品前，请先阅读第 25 页的『声明』中的信息。

目录

第 1 章 升级概述	1
升级路线图	1
安装程序的工作方式	1
安装方式	2
样本响应文件	2
Contact Optimization 文档和帮助	3
第 2 章 规划 Contact Optimization 升级	5
先决条件	5
所有 IBM EMM 产品的升级先决条件	7
Contact Optimization 升级工作表	7
第 3 章 升级 Contact Optimization	11
第 4 章 配置 Contact Optimization	13
手动注册 Contact Optimization	13

对 Contact Optimization 的表进行映射	13
Contact Optimization 系统表映射参考	14
Contact Optimization 联系历史记录表映射参考	15
验证 Contact Optimization 安装	15
第 5 章 卸载 Contact Optimization	17
第 6 章 configTool	19
在联系 IBM 技术支持中心之前	23
声明	25
商标信息	26
隐私策略和使用条款注意事项	27

第 1 章 升级概述

当您升级和配置 Contact Optimization 之后，即已完成 Contact Optimization 升级。《Contact Optimization 升级指南》提供了有关升级和配置 Contact Optimization 的详细信息。

请使用“升级路线图”部分来全面了解如何使用《Contact Optimization 升级指南》。

升级路线图

使用升级路线图来快速查找升级 Contact Optimization 所需的信息。

您可以使用下表来扫描升级 Contact Optimization 时必须完成的任务：

表 1. Contact Optimization 升级路线图

主题	信息
第 1 章, 『升级概述』	本章提供以下信息: <ul style="list-style-type: none">• 『安装程序的工作方式』• 第 2 页的 『安装方式』• 第 3 页的 『Contact Optimization 文档和帮助』
第 5 页的第 2 章, 『规划 Contact Optimization 升级』	本章提供以下信息: <ul style="list-style-type: none">• 第 5 页的 『先决条件』• 第 7 页的 『所有 IBM EMM 产品的升级先决条件』• 第 7 页的 『Contact Optimization 升级工作表』
第 11 页的第 3 章, 『升级 Contact Optimization』	本章提供有关如何升级 Contact Optimization 的信息。
第 13 页的第 4 章, 『配置 Contact Optimization』	本章提供以下信息: <ul style="list-style-type: none">• 第 13 页的 『手动注册 Contact Optimization』• 第 13 页的 『对 Contact Optimization 的表进行映射』• 第 15 页的 『验证 Contact Optimization 安装』
第 17 页的第 5 章, 『卸载 Contact Optimization』	本章提供有关如何卸载 Contact Optimization 的信息。
第 19 页的第 6 章, 『configTool』	本章提供有关如何使用 configTool 实用程序的信息。

安装程序的工作方式

在安装或升级任何 IBM® EMM 产品时，您必须使用套件安装程序和产品安装程序。例如，要安装 Contact Optimization，必须使用 IBM EMM 套件安装程序和 IBM Contact Optimization 安装程序。

在使用 IBM EMM 套件安装程序和产品安装程序之前，确保您使用以下准则：

- 套件安装程序和产品安装程序必须在要安装产品的计算机上的同一目录中。当某个产品安装程序的多个版本均存在于主安装程序所在的目录中时，主安装程序将始终在安装向导中的“IBM EMM 产品”屏幕上显示产品的最新版本。
- 如果您计划在安装 IBM EMM 产品之后立即安装补丁，请确保补丁安装程序与套件和产品安装程序位于同一目录中。
- IBM EMM 安装的缺省顶级目录为 /IBM/EMM（对于 UNIX）或 C:\IBM\EMM（对于 Windows）。但是，您可以在安装期间更改目录。

安装方式

IBM EMM 套件安装程序可以在以下其中一种方式下运行：GUI 方式、控制台方式或静默方式（也称为无人照管方式）。当您安装 Contact Optimization 时，请选择适合您的要求的方式。

GUI 方式

对 Windows 使用 GUI 方式或对 UNIX 使用 X Window System 方式，以通过使用图形用户界面来安装 Contact Optimization。

控制台方式

使用控制台方式通过命令行窗口来安装 Contact Optimization。

注：要在控制台方式下正确显示安装程序屏幕，请将您的终端软件配置为支持 UTF-8 字符编码。其他字符编码（如 ANSI）将无法正确呈现文本，某些信息将不可读。

静默方式

使用静默方式或无人照管方式来多次安装 Contact Optimization。静默方式使用安装响应文件，在安装流程中不需要用户输入。

样本响应文件

您必须创建响应文件以设置 Contact Optimization 的静默安装。您可以使用样本响应文件来创建响应文件。安装程序随附的样本响应文件位于 ResponseFiles 压缩归档中。

下表提供了有关样本响应文件的信息：

表 2. 样本响应文件的描述

样本响应文件	描述
installer.properties	IBM EMM 主安装程序的样本响应文件。
installer_product initials and product version number.properties	Contact Optimization 安装程序的样本响应文件。 例如，installer_ucn.n.n.n.properties 是 Campaign 安装程序的响应文件，其中 n.n.n.n 是版本号。
installer_report pack initials, product initials, and version number.properties	报告包安装程序的样本响应文件。 例如，installer_urpc.properties 是 Campaign 报告包安装程序的响应文件。

Contact Optimization 文档和帮助

Contact Optimization 为用户、管理员和开发人员提供文档和帮助。

使用下表来获取有关 Contact Optimization 入门的信息：

表 3. 开始运行

任务	文档
查看新功能、已知问题和变通方法的列表	<i>IBM Contact Optimization</i> 发行说明
了解有关 Contact Optimization 数据库结构的信息	<i>Contact Optimization</i> 系统表和数据字典
安装或升级 Contact Optimization	以下其中一个指南： <ul style="list-style-type: none">• <i>IBM Contact Optimization</i> 安装指南• 《<i>IBM Contact Optimization</i> 升级指南》

使用下表来获取有关如何配置和使用 Contact Optimization 的信息：

表 4. 配置和使用 Contact Optimization

任务	文档
<ul style="list-style-type: none">• 创建 Contact Optimization 会话• 配置 Contact Optimization 流程• 在市场营销活动中使用已优化联系	<i>IBM Contact Optimization</i> 用户指南

使用下表来获取当您在使用 Contact Optimization 遇到问题时应该如何获得帮助的信息：

表 5. 获得帮助

任务	指示信息
<ul style="list-style-type: none">• Contact Optimization 安装错误故障诊断• Contact Optimization 会话错误故障诊断• 改进 Contact Optimization 性能	<i>IBM Contact Optimization</i> 故障诊断指南
打开联机帮助	<ol style="list-style-type: none">1. 选择帮助 > 此页的帮助来打开上下文相关帮助主题。2. 单击帮助窗口中的显示导航图标以显示完整帮助。
获取 PDF	使用以下任一方法： <ul style="list-style-type: none">• 选择帮助 > 产品文档以访问 Contact Optimization PDF。• 选择帮助 > 所有 IBM EMM 套件文档以访问所有可用文档。
获得帮助	转至 http://www.ibm.com/support 以访问 IBM 支持门户网站。

第 2 章 规划 Contact Optimization 升级

在理解特定于您的当前 Contact Optimization 版本的准则之后升级 Contact Optimization 安装。

注：早于 9.x 的 Contact Optimization 版本命名为 Optimize。

请使用以下用于升级 Contact Optimization 的准则：

表 6. Contact Optimization 升级方案

源版本	升级途径
V7.3.0 和更新版本	完成下列步骤以升级 Contact Optimization: 1. 升级至 Contact Optimization V9.1.0。 2. 从 V9.1.0 执行原位升级至 V9.1.1。
V9.1.0	对 Contact Optimization 的当前版本执行现场升级。 要点： Contact Optimization 与 Campaign 必须处于同一版本级别。例如，必须先将 Campaign 升级至 V9.1.1，然后再将 Contact Optimization 升级至 V9.1.1。

先决条件

在安装或升级任何 IBM EMM 产品之前，必须确保计算机符合所有软件和硬件先决条件。

系统要求

有关系统要求的信息，请参阅《建议的软件环境和最低系统要求》指南。

网络域要求

作为套件安装的 IBM EMM 产品必须安装在同一网络域中以遵循浏览器限制，这些限制旨在限制使用跨站点脚本编制时可能出现的安全风险。

要点： 为了获得最佳性能，请将 Contact Optimization 安装在其各自的系统上，即，在该系统上不安装任何其他 IBM EMM 产品。Contact Optimization 需要大量计算和数据处理资源。如果在专用环境中运行 Contact Optimization，那么您对于性能调整具有最大控制权和灵活性。

JVM 需求

必须将套件内的 IBM EMM 应用程序部署在专用 Java™ 虚拟机 (JVM) 上。IBM EMM 产品对由 Web 应用程序服务器使用的 JVM 进行定制。如果遇到与 JVM 相关的错误，那么必须创建专用于 IBM EMM 产品的 Oracle WebLogic 或 WebSphere® 域。

知识要求

要安装 IBM EMM 产品，必须对产品的安装环境具有全面的了解。这包括操作系统、数据库和 Web 应用程序服务器的相关知识。

因特网浏览器设置

确保因特网浏览器符合以下设置:

- 浏览器不得对 Web 页面进行高速缓存。
- 浏览器不得拦截弹出窗口。

访问许可权

请验证您是否具有完成安装任务所需的以下网络许可权:

- 对所有必需数据库的管理访问权。
- 用于运行 Web 应用程序服务器和 IBM EMM 组件的操作系统帐户对相关目录和子目录的读写访问权
- 必须编辑的所有文件的写许可权
- 必须保存文件的所有目录的写许可权, 如进行升级时的安装目录和备份目录
- 用于运行安装程序的相应读/写/执行许可权

验证您是否具有 Web 应用程序服务器的管理密码。

对于 UNIX, IBM 产品的所有安装程序文件都必须具有完整的执行许可权 (例如, `rwrxr-xr-x`)。

JAVA_HOME 环境变量

如果 `JAVA_HOME` 环境变量是在安装 IBM EMM 产品的计算机上定义的, 请验证该变量指向受支持的 JRE 版本。有关系统要求的信息, 请参阅《建议的软件环境和最低系统要求》指南。

请确保 `JAVA_HOME` 环境变量指向 JRE 1.7。如果 `JAVA_HOME` 环境变量指向错误的 JRE, 那么您必须在运行 IBM EMM 安装程序之前清除 `JAVA_HOME` 变量。

可使用下列其中一种方法来清除 `JAVA_HOME` 环境变量:

- Windows: 在命令行窗口中, 输入 `set JAVA_HOME=` (留空) 并按 Enter 键。
- UNIX: 在终端中, 输入 `export JAVA_HOME=` (留空) 并按 Enter 键。

`export JAVA_HOME=` (留空)

在清除该环境变量之后, IBM EMM 安装程序会使用随这些安装程序捆绑的 JRE。安装完成后, 可重新设置该环境变量。

Marketing Platform 要求

必须先安装或升级 Marketing Platform, 然后再安装或升级任何 IBM EMM 产品。对于一起工作的每一组产品, 仅必须安装或升级 Marketing Platform 一次。每个产品安装程序检查必需的产品是否已安装。如果产品或版本未对 Marketing Platform 注册, 那么在您继续安装之前, 您将接收到消息, 提示您安装或升级 Marketing Platform。必须先部署并运行 Marketing Platform, 然后才可以在 **设置 > 配置** 页面上设置任何属性。

Campaign 要求

必须先安装或升级并配置 Campaign, 然后再安装或升级 Contact Optimization。

注：为了在 UNIX 上进行安装，您可能需要在应用程序服务器中将 Web 应用程序服务器的 `Djava.awt.headless` 属性设置为 `true`。仅当您无法查看 Contact Optimization 报告时，才需要此设置。请参阅《*IBM Campaign 安装指南*》，以获取详细信息。

由于 Contact Optimization 使用 Campaign 系统表数据源，因此，您不需要为 Contact Optimization 准备任何额外数据源。

所有 IBM EMM 产品的升级先决条件

在升级 Contact Optimization 之前先正确满足许可权、操作系统和知识的所有要求，以确保无缝升级体验。

除去先前安装生成的响应文件

如果要从 8.6.0 之前的版本进行升级，那么必须删除由先前 Contact Optimization 安装生成的响应文件。旧响应文件与 8.6.0 和更高版本的安装程序不兼容。

如果未能除去旧响应文件，可能会导致在运行安装程序时安装程序字段中预填充有不正确的数据，或者导致安装程序无法安装某些文件或跳过配置步骤。

IBM 响应文件名为 `installer.properties`。

各个产品的响应文件名称为 `installer_productversion.properties`。

安装程序会在安装期间指定的目录中创建响应文件。缺省位置是用户的主目录。

UNIX 的用户帐户要求

在 UNIX 上，必须由安装产品的用户来完成升级，否则安装程序将无法检测到先前的安装。

32 位或 64 位版本升级

如果要从 Contact Optimization 的 32 位版本移至 64 位版本，请确保完成以下任务：

- 确保产品数据源的数据库客户机库也是 64 位。
- 确保所有相关库路径（例如，启动脚本或环境脚本）都正确引用数据库驱动程序的 64 位版本。

Contact Optimization 升级工作表

使用 Contact Optimization 升级工作表来收集有关包含您的 Contact Optimization 升级系统表的数据库的信息，以及有关升级 Contact Optimization 所需的其他 IBM EMM 产品的信息。

Campaign 数据库信息

Contact Optimization 的安装向导必须访问 Campaign 系统表数据库，以创建 Contact Optimization 表。必须收集有关 Campaign 安装的下列信息，以允许安装程序设置数据库表并正确地配置 Contact Optimization：

表 7. 数据库信息工作表

数据库信息	注释
检查 Campaign 数据库是否对 Unicode 进行了配置	
Campaign 数据库类型 如果数据库类型是 DB2® 并且安装在 UNIX 系统上，请记录 DB2 实例路径。 如果数据库类型是 Oracle，请记录 Oracle 主目录路径。	
Campaign 数据库主机名	
Campaign 数据库端口	
Campaign 数据库名称	
Campaign 数据库帐户的用户名	
Campaign 数据库帐户的密码	
Campaign 数据库的 JDBC 连接 URL 安装程序会根据您提供的值来提供连接 URL，但是，请确认该 URL 是否正确。 例如，对于 SQL Server，该 JDBC 连接 URL 会采用下列格式： <code>jdbc:sqlserver://your_db_host:your_db_port;databaseName=your_db_name</code>	
安装 Campaign Web 应用程序服务器的系统的名称。	
Campaign 应用程序服务器侦听的端口。 如果计划实现 SSL，请获取 SSL 端口。	
部署系统的网络域。	

注： 如果将 Contact Optimization 和 Campaign 安装在不同系统上，那么不需要在主管 Contact Optimization 的系统上将 Campaign 安装的 Campaign 目录装配为网络驱动器。请确保 CAMPAIGN_HOME 指向 ACOServer.bat/.sh 中的 OPTIMIZE_HOME。为了提高兼容性，已保留此变量，并将其设置为 OPTIMIZE_HOME。请勿变更此变量的值。

Marketing Platform 数据库信息

Contact Optimization 安装向导必须能够访问 Marketing Platform 系统表数据库以注册产品。

每次运行 IBM EMM 安装程序时，必须输入有关 Marketing Platform 系统表数据库的以下数据库连接信息：

- 数据库类型
- 数据库主机名
- 数据库端口
- 数据库名称

- 数据库帐户的用户名和密码
- Marketing Platform 数据库的 JDBC 连接 URL

安装程序会根据您提供的值提供该连接 URL。但是，您必须确认该 URL 是正确的。

第 3 章 升级 Contact Optimization

可通过覆盖现有 Contact Optimization 安装版本来升级 Contact Optimization。

关于此任务

注：必须同时升级 Campaign 和 Contact Optimization。如果不希望同时升级 Campaign 和 Contact Optimization，那么必须手动停止 Contact Optimization 侦听器。

您可以完成 Contact Optimization 9.1.0 的原位升级。现场升级是覆盖现有安装版本的升级。

完成下列步骤以升级 Contact Optimization:

过程

1. 停止 Contact Optimization 侦听器。在停止 Contact Optimization 侦听器之前，请确保将 **ACOServer** 脚本中的路径正确地设置为 *CAMPAIGN_HOME*。

使用 **ACOServer** 脚本来停止 Contact Optimization 侦听器。**ACOServer** 脚本位于 Contact Optimization 安装的 bin 目录中。

运行以下命令以停止 Contact Optimization 侦听器:

- 在 Windows 上: **ACOServer.bat stop**
- 在 UNIX 上: **./ACOServer.sh stop**

2. 备份 Campaign 和 Contact Optimization 主目录。
3. 备份 Campaign 和 Marketing Platform 系统表。
4. 运行 IBM EMM 安装程序并选择 **Contact Optimization**。

要点：选择先前的 Contact Optimization 安装目录，例如 C:\IBM\ContactOptimization。

出现提示时，选择**自动执行数据库安装**。如果选择**数据库手动设置**，那么您必须对相应的数据库运行 Contact Optimization 迁移 SQL 脚本，以手动创建和填充 Contact Optimization 系统表。

5. 启动在其上部署 Campaign 的 Web 应用程序服务器上（如果其尚未运行）。
6. 启动 Contact Optimization 侦听器。

使用 **ACOServer** 脚本来启动 Contact Optimization 侦听器。

运行以下命令以启动 Contact Optimization 侦听器:

- 在 Windows 上: **ACOServer.bat start**
- 在 UNIX 上: **./ACOServer.sh start**

7. 对使用会话级别高级设置的所有 Contact Optimization 会话完成下列步骤:
 - a. 编辑 Contact Optimization 会话的会话级别高级设置。
 - b. 保存会话级别设置。

请保存这些设置以确保在升级期间将保留当前 Contact Optimization 会话的会话级别高级设置。如果不保存这些高级设置，那么以下属性的行为可能如同其设置为 False，即使其设置为 True:

- **ContinueOnGenerationLoopError**
- **Enable Max Capacity Consumption**
- **Update Session Table Statistics**

第 4 章 配置 Contact Optimization

Contact Optimization 没有独立 Web 应用程序。在安装、配置、部署并验证 Campaign 的安装成功之后，请配置 Contact Optimization。

手动注册 Contact Optimization

对 Marketing Platform 注册 Contact Optimization 以导入菜单项和设置配置属性。如果 Contact Optimization 安装程序在安装流程中无法访问 Marketing Platform 系统表，那么您必须运行 **configTool** 实用程序以手动注册 Contact Optimization。

关于此任务

运行 **configTool** 实用程序的次数必须与文件数相等。**configTool** 实用程序位于 Marketing Platform 安装目录下的 `tools/bin` 目录中。

将以下示例命令作为手动注册 Contact Optimization 的准则：

- `configTool -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Campaign" -f "full_path_to_optimize_installation_directory\conf\optimize_navigation.xml"`
- `configTool -v -i -o -p "Affinium|Campaign|about|components" -f "full_path_to_optimize_installation_directory\conf\optimize_subcomponent_version.xml"`

所有 Contact Optimization 配置属性都随附于 Campaign，因此，不需要注册任何配置属性。

对 Contact Optimization 的表进行映射

您可以通过将 Contact Optimization 系统表、联系历史记录表和细分市场成员资格表映射到 Campaign 表来在 Contact Optimization 和 Campaign 之间交换数据。

关于此任务

注：对 Campaign 中的细分市场成员资格系统表进行映射以供与策略性细分市场配合使用是可选操作。仅当将受众与使用策略性细分市场的流程图或 Contact Optimization 会话配合使用时，才请对该受众的细分市场成员资格系统表进行映射。

有关对 Campaign 中的系统表进行映射的更多信息，请参阅《IBM Campaign 管理员指南》。

完成下列步骤以映射 Contact Optimization 的表：

过程

1. 对所有系统表进行映射。
2. 对所有联系历史记录表进行映射。

确认 Campaign 配置中的每个受众级别都具有一个联系历史记录表。您必须对每个联系历史记录表都进行映射。有关其他联系历史记录表的更多信息，请参阅《IBM Campaign 管理员指南》。

3. 可选: 对于在使用策略性细分市场的 Contact Optimization 会话中使用的每个受众，将该受众的细分市场成员资格系统表映射至定义细分市场成员的数据库表。

使用策略性细分市场时的要求:

如果计划使用策略性细分市场，请确保对于 Campaign 配置中的每个受众级别，都存在一个细分市场成员资格表。您必须对每个细分市场成员资格表都进行映射。

请对受众细分市场成员资格表创建两个索引。对 SegmentID 创建第一个索引，对受众级别列创建第二个索引。例如，UA_SegMembership 表附带对 CustomerID 创建的索引以及对 SegmentID 创建的索引。

有关系统表和策略性细分市场的更多信息，请参阅《IBM Campaign 管理员指南》。

Contact Optimization 系统表映射参考

要将 Contact Optimization 与 Campaign 集成，请将所有 Contact Optimization 系统表映射到 Campaign 表。

您可以通过映射 Campaign 中的 Contact Optimization 表来在 Contact Optimization 和 Campaign 之间交换数据。将所有 Contact Optimization 系统表、联系历史记录表和细分市场成员资格表映射到 Campaign 表。

使用下表来获取有关 Contact Optimization 系统表和相应数据库表的信息:

表 8. Contact Optimization 系统表映射

Contact Optimization 系统表	数据库表
Optimize 会话表	UACO_OptSession
Optimize 流程表	UACO_OptimizeProcess
Optimize 运行历史记录表	UACO_SesnRunHist
Optimize 会话细分市场表	UACO_SesnSegment
Optimize 商品细分市场表	UACO_OfferSeg
Optimize 会话商品表	UACO_SesnOffer
Optimize 规则表	UACO_Rule
Optimize 例外规则表	UACO_RException
Optimize 例外规则约束表	UACO_RExConstraint
Optimize 规则约束表	UACO_RConstraint
Optimize 规则商品列表	UACO_ROfferList
Optimize 规则商品表	UACO_ROffer
Optimize 规则细分市场表	UACO_RSegment
Optimize 所建议联系基本表	UACO_PCTBase
Optimize 所建议属性基本表	UACO_POABase
Optimize 已优化联系基本表	UACO_OCTBase

Contact Optimization 联系历史记录表映射参考

要将 Contact Optimization 与 Campaign 集成，请将所有 Contact Optimization 联系历史记录表映射到 Campaign 表。

使用下表来获取有关 Contact Optimization 联系历史记录表和相应数据库表的信息：

表 9. Contact Optimization 联系历史记录表映射

联系历史记录表	数据库表
客户联系历史记录表	UA_ContactHistory
客户详细联系历史记录表	UA_DtlContactHist

额外受众级别表的名称是您的 Contact Optimization 配置特有的。

验证 Contact Optimization 安装

如果未正确安装 Contact Optimization，那么在构建 Campaign 批处理流程图时必须能够使用 Campaign 中的优化流程。要进行验证，请登录到 IBM EMM 并确认您可访问 **Campaign > Contact Optimization**。

开始之前

注：在验证是否已正确安装 Contact Optimization 之前，请确保 **Affinium|Campaign|acoInstalled** 属性设置为 **true**。如果 **Affinium|Campaign|acoInstalled** 设置为 **false**，那么您将得到错误消息，指示未安装 Contact Optimization。

关于此任务

在将 Contact Optimization 表映射到 Campaign 表之后，您可能必须注销，然后登录到 IBM EMM 控制台以显示 **Campaign > Contact Optimization**。

完成下列步骤以验证 Contact Optimization 安装：

过程

1. 登录 IBM EMM 控制台。
2. 从菜单中选择 **Contact Optimization**。这时会显示“所有 Contact Optimization 会话”页面。请验证您可以查看和管理 Contact Optimization 会话。

第 5 章 卸载 Contact Optimization

运行 Contact Optimization 卸载程序以卸载 Contact Optimization。运行 Contact Optimization 卸载程序时，将除去在安装流程中创建的文件。例如，将从计算机除去诸如配置文件、安装程序注册信息和用户数据等文件。

关于此任务

安装 IBM EMM 产品时，卸载程序包含在 `Uninstall_Product` 目录中，其中 *Product* 是 IBM 产品的名称。在 Windows 上，还会向控制面板中的添加或删除程序列表中添加一个条目。

如果手动除去安装目录中的文件而非运行卸载程序，那么当您稍后在同一位置重新安装 IBM 产品时，可能会导致安装不完整。卸载某个产品之后，其数据库不会被除去。卸载程序仅会除去安装期间创建的缺省文件。安装之后所创建或生成的任何文件都不会被除去。

注：在 UNIX 上，必须由安装 Contact Optimization 的用户帐户运行该卸载程序。

过程

1. 停止 Contact Optimization 侦听器。
2. 要从系统表数据库中删除 Contact Optimization 表，请运行 Contact Optimization 安装目录下 `ddl` 目录中的 `aco_systab_drop.sql` 脚本。如果 `ddl` 目录存在于产品安装目录中，请运行在 `ddl` 目录中提供的脚本以从系统表数据库中删除这些表。
3. 完成以下其中一个步骤以卸载 Contact Optimization:
 - 双击 `Uninstall_Product` 目录中的 Contact Optimization 卸载程序。卸载程序以安装 Contact Optimization 时采用的方式运行。
 - 在命令行窗口中，导航到卸载程序所在的目录，然后运行以下命令以使用控制台方式卸载 Contact Optimization:

`Uninstall_Product -i console`

- 在命令行窗口中，导航到卸载程序所在的目录，然后运行以下命令以使用静默方式卸载 Contact Optimization:

`Uninstall_Product -i silent`

在您使用静默方式卸载 Contact Optimization 时，卸载过程不会显示任何用于用户交互的对话框。

注：如果您未指定卸载 Contact Optimization 的选项，那么 Contact Optimization 卸载程序将以安装 Contact Optimization 时采用的方式运行。

第 6 章 configTool

“配置”页面上的属性和值存储在系统表中。可使用 configTool 实用程序来将配置设置导入到系统表中以及从系统表导出配置设置。

何时使用 configTool

您可能出于下列原因要使用 configTool。

- 导入 Campaign 随附的分区和数据源模板，然后，可通过使用“配置”页面来对它们进行修改和复制。
- 当产品安装程序无法自动将属性添加至数据库时，注册 IBM EMM 产品（导入其配置属性）。
- 导出配置设置的 XML 版本以进行备份，或导入到 IBM EMM 的另一安装中。
- 删除没有删除类别链接的类别。执行此操作的方法是通过使用 configTool 来导出配置，然后手动删除创建该类别的 XML，并通过使用 configTool 来导入已编辑的 XML。

要点：此实用程序会修改 Marketing Platform 系统表数据库中的 usm_configuration 和 usm_configuration_values 表，该数据库包含配置属性及其值。为了获得最佳结果，请创建这些表的备份副本，或通过使用 configTool 来导出现有配置并备份产生的文件，以便您在使用 configTool 来进行导入时出错的情况下能够复原您的配置。

语法

```
configTool -d -p "elementPath" [-o]
```

```
configTool -i -p "parent ElementPath" -f importFile [-o]
```

```
configTool -x -p "elementPath" -f exportFile
```

```
configTool -vp -p "elementPath" -f importFile [-d]
```

```
configTool -r productName -f registrationFile [-o] configTool -u productName
```

命令

```
-d -p "elementPath" [o]
```

通过指定配置属性层次结构中的路径，删除配置属性及其设置。

元素路径必须使用类别和属性的内部名称。可通过以下方式来获取这些名称：转至“配置”页面，选择所需类别或属性，然后查看显示在右侧窗格中括号内的路径。可通过使用 | 字符来对配置属性层次结构中的路径进行定界，并用双引号将该路径引起来。

请注意以下几点：

- 通过使用此命令，只能删除应用程序内的类别和属性，不能删除整个应用程序。使用 -u 命令可取消注册应用程序。
- 要删除在“配置”页面上没有删除类别链接的类别，请使用 -o 选项。

将 `-d` 与 `-vp` 命令配合使用时，`configTool` 会删除指定的路径中的任何子节点（如果这些节点未包括在指定的 XML 文件中）。

`-i -p "parentElementPath" -f importFile [o]`

从指定的 XML 文件导入配置属性及其设置。

要进行导入，应指定要将类别导入到其下的父元素的路径。`configTool` 实用程序会将属性导入到路径中指定的类别下面。

可以在顶级下面的任何级别添加类别，但不能在与顶级类别相同的级别添加类别。

父元素路径必须使用类别和属性的内部名称。可通过以下方式来获取这些名称：转至“配置”页面，选择所需类别或属性，然后查看显示在右侧窗格中括号内的路径。可通过使用 `|` 字符来对配置属性层次结构中的路径进行定界，并用双引号将该路径引起来。

您可以指定相对于 `tools/bin` 目录的导入文件位置，也可以指定完整目录路径。如果您指定相对路径或不指定路径，那么 `configTool` 会先查找相对于 `tools/bin` 目录的文件。

缺省情况下，此命令不会覆盖现有类别，但是您可以使用 `-o` 选项来强制覆盖。

`-x -p "elementPath" -f exportFile`

将配置属性及其设置导出到具有指定名称的 XML 文件。

通过指定配置属性层次结构中的路径，您可以导出所有配置属性，或者将导出限制为特定类别。

元素路径必须使用类别和属性的内部名称，可通过以下方式来获取这些名称：转至“配置”页面，选择所需类别或属性，然后查看显示在右侧窗格中括号内的路径。可通过使用 `|` 字符来对配置属性层次结构中的路径进行定界，并用双引号将该路径引起来。

您可以指定相对于当前目录的导入文件位置，也可以指定完整目录路径。如果文件规范不包含分隔符（在 UNIX 上是 `/`，在 Windows 上是 `/` 或 `\`），那么 `configTool` 会将文件写入 Marketing Platform 安装目录下的 `tools/bin` 目录。如果您不提供 `xml` 扩展名，那么 `configTool` 会添加该扩展名。

`-vp -p "elementPath" -f importFile [-d]`

此命令主要在手动升级中用来导入配置属性。如果应用了包含新的配置属性的修订包，然后进行升级，那么在手动升级过程中导入配置文件会覆盖应用该修订包时设置的值。`-vp` 命令确保导入不会覆盖先前设置的配置值。

要点：将 `configTool` 实用程序与 `-vp` 选项配合使用之后，必须重新启动在其上部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器，以便应用更改。

将 `-d` 与 `-vp` 命令配合使用时，`configTool` 会删除指定的路径中的任何子节点（如果这些节点未包括在指定的 XML 文件中）。

`-r productName -f registrationFile`

注册应用程序。注册文件位置可以相对于 `tools/bin` 目录，也可以是完整路径。缺省情况下，此命令不会覆盖现有配置别，但是您可以使用 `-o` 选项来强制覆盖。`productName` 参数必须是上面列示的那些名称的其中一个。

请注意以下几点：

- 使用 `-r` 命令时，注册文件必须将 `<application>` 作为 XML 中的第一个标记。
您的产品可附带其他文件，可使用它们来将配置属性插入到 Marketing Platform 数据库中。对于这些文件，请使用 `-i` 命令。只有将 `<application>` 标记作为第一个标记的文件才能与 `-r` 命令配合使用。
- Marketing Platform 的注册文件命名为 `Manager_config.xml`，而第一个标记为 `<Suite>`。要对新安装注册此文件，请使用 `populateDb` 实用程序，或重新运行 Marketing Platform 安装程序，如《IBM Marketing Platform 安装指南》中所述。
- 在初始安装之后，要重新注册除了 Marketing Platform 之外的产品，请将 `configTool` 与 `-r` 命令和 `-o` 配合使用，以覆盖现有属性。

`configTool` 实用程序使用产品名称作为注册和取消注册产品的命令的参数。在 IBM EMM 8.5.0 发行版中，更改了许多产品名称。但是，由 `configTool` 识别的名称未更改。下面列示了供与 `configTool` 配合使用的有效产品名称连同这些产品的当前名称。

表 10. 用于 `configTool` 注册和取消注册的产品名称

产品名称	在 <code>configTool</code> 中使用的名称
Marketing Platform	Manager
Campaign	Campaign
Distributed Marketing	Collaborate
eMessage	emessage
Interact	interact
Contact Optimization	Optimize
Marketing Operations	Plan
CustomerInsight	Insight
Digital Analytics for On Premises	NetInsight
Opportunity Detect	Detect
Leads	Leads
IBM SPSS® Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition	SPSS
Digital Analytics	Coremetrics

`-u productName`

可取消注册由 `productName` 指定的应用程序。您不必包括产品类别的路径；提供产品名称便已足够，并且也是必需的。该流程会除去该产品的所有属性和配置设置。

选项

`-o`

与 `-i` 或 `-r` 配合使用时，它会覆盖现有类别或产品注册（节点）。

与 `-d` 配合使用时，可删除在“配置”页面上没有删除类别链接的类别（节点）。

示例

- 从 Marketing Platform 安装目录下的 `conf` 目录中名为 `Product_config.xml` 的文件导入配置设置。

```
configTool -i -p "Affinium" -f Product_config.xml
```

- 将其中一个提供的 Campaign 数据源模板导入到缺省 Campaign 分区 `partition1` 中。示例假设您已将 Oracle 数据源模板 `OracleTemplate.xml` 放置在 Marketing Platform 安装目录下的 `tools/bin` 目录中。

```
configTool -i -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1|dataSources" -f OracleTemplate.xml
```

- 将所有配置设置导出到 `D:\backups` 目录下名为 `myConfig.xml` 的文件中。

```
configTool -x -f D:\backups\myConfig.xml
```

- 导出现有的 Campaign 分区（通过数据源条目完成），将它保存到名为 `partitionTemplate.xml` 的文件，并将该文件存储在 Marketing Platform 安装目录下的缺省 `tools/bin` 目录中。

```
configTool -x -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1" -f partitionTemplate.xml
```

- 通过使用 Marketing Platform 安装目录下缺省 `tools/bin` 目录中名为 `app_config.xml` 的文件来手动注册名为 `productName` 的应用程序，并强制它覆盖此应用程序的现有注册。

```
configTool -r product Name -f app_config.xml -o
```

- 取消注册名为 `productName` 的应用程序。

```
configTool -u productName
```

在联系 IBM 技术支持中心之前

如果您遇到无法通过查阅文档解决的问题，那么贵公司的指定支持联系人可致电 IBM 技术支持中心。请遵循以下准则来确保成功有效地解决您的问题。

如果您不是贵公司的指定支持联系，请与 IBM 管理员联系以了解相关信息。

注：技术支持中心不编写或创建 API 脚本。要在实现 API 产品时获取帮助，请与 IBM 专业服务机构联系。

要收集的信息

联系 IBM 技术支持中心前，请收集以下信息：

- 有关问题性质的简短描述。
- 发生问题时看到的详细错误消息。
- 重现该问题的详细步骤。
- 相关的日志文件、会话文件、配置文件和数据文件。
- 有关产品和系统环境的信息，可按“系统信息”中所述获得此信息。

系统信息

致电 IBM 技术支持中心时，可能会要求您提供有关系统环境的信息。

如果问题不妨碍登录，那么可在“关于”页面上获得大部分此类信息，该页面提供有关所安装的 IBM 应用程序的信息。

可通过选择**帮助 > 关于**访问“关于”页面。如果无法访问“关于”页面，请检查位于应用程序的安装目录下的 `version.txt` 文件。

IBM 技术支持中心的联系信息

有关联系 IBM 技术支持中心的方法，请参见 IBM 产品技术支持中心网站：http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request。

注：要输入一个支持请求，您必须使用 IBM 帐户登录。此帐户必须链接到您的 IBM 客户号。要学习有关将您的帐户与 IBM 客户编号关联的信息，请查看支持门户网站上的**支持资源 > 授权的软件支持**。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务而编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您所在区域当前可获得的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并不意味着授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面形式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可证查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：International Business Machines Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对任何非 IBM Web 站点的引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无需对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation
170 Tracer Lane
Waltham, MA 02451
U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估算的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时变更或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

显示的所有 IBM 价格都是 IBM 建议的最新零售价，可随时更改而不另行通知。经销商的价格可能会有所不同。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

版权许可：

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无需向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。样本程序都是“按现状”提供的，不附有任何种类的保证。对于因使用样本程序而引起的任何损害，IBM 不承担责任。

如果您正以软拷贝格式查看本信息，那么图片和彩色图例可能无法显示。

商标信息

IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域中注册的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 上 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 处的“版权和商标”提供了 IBM 商标的当前列表。

隐私策略和使用条款注意事项

IBM 软件产品（包括作为服务解决方案的软件，即“提供的软件”）可能会使用 cookie 或其他技术来收集产品使用情况信息，以便改善最终用户体验、定制与最终用户的交互或用于其他用途。cookie 是 Web 站点可发送至浏览器的数据，随后可将其存储在您的计算机上作为标识您的计算机的标记。在许多情况下，这些 cookie 不会收集个人信息。如果您要使用的软件产品允许您通过 cookie 或类似技术收集个人信息，我们将在下面告知您具体情况。

根据已部署的配置，此软件产品可能使用会话和持久性 cookie，它们收集各个用户的用户名和其他个人信息以用于会话管理、增强用户可用性或其他使用跟踪或功能性目的。可以禁用这些 cookie，但禁用它们也将使它们所支持的功能无法使用。

不同管辖区域对通过 cookie 和类型技术收集个人信息进行不同程度的规管。如果此软件产品的已部署配置为您（作为客户）提供通过 cookie 和其他技术收集个人信息的能力，那么您应当主动征求有关任何适用于此类数据收集（包括提供通知和同意的任何要求，如适用）的法律的法律建议。

IBM 要求客户端 (1) 提供明确、显著的指向客户的 Web 站点使用条款（其中包括指向 IBM 和客户端的数据收集和使用实践的链接）的链接（如隐私政策），(2) 告知访问者 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在访问者的计算机上并说明此类技术的目的，并且 (3) 在法律允许的范围内，在客户或 IBM 代表客户将 cookie 和透明 GIF/网络信标存放在 Web 站点访问者的设备上之前征得 Web 站点访问者的同意。

有关如何使用包括 cookie 在内的各种技术实现这些目的的更多信息，请参阅 IBM“网上隐私声明”(<http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>) 中的“Cookie、Web Beacon 和其他技术”部分。



Printed in China